


Monteringsanvisning

Infrarödkabin REDSUN DELUXE PLUS-M

**VIKTIGT: SPARA FÖR SENARE REFERENS. LÄS
NOGGRANT!**



Innehåll

Förklaring av symboler	3
VARNING	3
INFO	3
Säkerhetsanvisningar	3
Idrifttagning	5
Placeringsplats	5
Avfallshantering	6
Användnings- och säkerhetsanvisningar	6
Rengöring och skötsel	6
Montering	7
Bruksanvisning	14
Felsökning	17
Elektroch elektroniska apparater- Information för hushåll	19
Garanti	20

Förklaring av symboler



VARNING

Varningssymbolen uppmärksammar dig på faror som kan leda till olyckor eller skador. Läs den tillhörande anvisningen bredvid symbolen innan du utför det aktuella monteringssteget.



INFO

Info-symbolen ger dig viktiga anvisningar och uppmärksammar dig på problem under monteringsprocessen. Beakta dessa innan du utför det aktuella monteringssteget för att förstå och kunna undvika problem.

Allmänt

Monteringsanvisningen medföljer infrarödkabinen: Den innehåller viktig information om montering och användning. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant, särskilt säkerhetsanvisningarna, innan du tar infrarödkabinen i bruk och förvara den på ett säkert sätt. Använd produkten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning för att undvika oavsiktliga skador eller personskador. Om du överlåter infrarödkabinen till tredje part ska denna monteringsanvisning överlämnas tillsammans med produkten.

Avsedd användning

Produkten är endast avsedd för privat bruk och är inte lämplig för kommersiellt bruk. Använd infrarödkabinen endast enligt beskrivningen i denna monteringsanvisning. All annan användning anses vara otillåten och kan leda till materiella skador eller personskador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av otillåten eller felaktig användning.



Säkerhetsanvisningar

- Läs igenom all information. Om du är osäker på om du kan eller får använda bastun, rådfråga din läkare. Om du känner dig yr eller överhettad under användningen, lämna infrarödkabinen omedelbart.
- Kontrollera omedelbart efter upppackningen att leveransen är komplett och att produkten och alla delar är i felfritt skick. Montera under inga omständigheter produkten om leveransen inte är komplett.
- Se till att alla delar är oskadda och korrekt monterade. Felaktig montering medför risk för personskada. Skadade delar kan påverka säkerheten och funktionen.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Kontrollera fästningarna med jämna mellanrum.
- Vid tecken på förkylning eller influensa kan ett bastubad hjälpa till att stärka immunförsvaret. Om du är riktigt sjuk, rådgör med din läkare innan du använder bastun.
- Drick mycket vatten före, under och efter bastubadet.

- Ät inte något en timme före användning, eftersom detta kan leda till obehag.
- Låt infraröda bastun värmas upp i 15–20 minuter tills den når en temperatur på cirka 43 °C. Du kan stänga ventilationsöppningarna under uppvärmningen för att påskynda processen.
- Om du duschar varmt eller hett före användning stimulerar du svettkörtlarna ytterligare. Prova att duscha före du använder bastun för att se vad du föredrar. Du bör dock se till att du är helt torr när du går in i bastun, eftersom vattnet kan skada träet.
- Använd inte bastun direkt efter ett hårt träningspass eller hårt arbete.
- Använd 2–3 handdukar under bastubadet för att torka bort svetten och skydda träet.
- Gå inte direkt in i duschen efter bastubadet. Låt kroppen svalna lite först. Börja sedan med en varm dusch och sänk temperaturen långsamt vid behov.
- Användning är inte tillåten för barn eller personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar.
- Låt kroppen först komma till ro.
- Lämna inga brandfarliga föremål i infrarödkabinen.
- För att undvika brand och elchocker, använd inga metallverktyg på värmeelementen.
- Håll vätskor borta från strålarna för att förhindra kortslutning.
- Håll husdjur borta från infrarödkabinen.
- Vid hudåkommor eller hudförändringar bör du alltid rådfråga din läkare innan du använder kabinen.
- Att titta in i strålkastaren under för lång tid kan orsaka ögonskador. Använd i så fall lämpliga skyddsglasögon.
- Inga substanser som dämpar den naturliga värmekänsligheten.
- Vi rekommenderar att du inte vistas i bastun längre än 40 minuter.
- **Vi vill påpeka att Home Deluxe GmbH i princip inte står för några kostnader för montering eller hantverksarbete – såsom kostnader för elektriker eller liknande fackmän.**
- **Observera att vårt företag inte har något eget service- eller teknikerteam. Kunden ansvarar själv för korrekt montering och anslutning.**



Fara för barn

- Håll barn borta från förpackningsmaterial. Det finns bland annat risk för kvävning!
- Ej lämpligt för barn under 6 år.



Risk för skador

Felaktig hantering av bastun kan leda till skador.

- Observera att endast barn över 6 år får använda bastun under uppsikt av vuxna.
- Kontrollera produkten före varje användning för att se om det finns synliga skador.
- Utför endast konstruktionsändringar med tillverkarens tillstånd och enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera bastun före säsongstart och med jämna mellanrum för att upptäcka eventuella förändringar i materialets skick eller skador. Var särskilt uppmärksam på de värmealstrande delarna. Om förändringar eller skador upptäcks får bastun inte användas. Kontakta tillverkaren för ytterligare instruktioner och eventuella reservdelar.
- För att undvika brännskador eller elstötar, se till att inga metallverktyg kommer i kontakt med värmeelementen.



Risk för skador

- Felaktig hantering av bastun kan leda till skador på bastun.
- Reparationsarbeten får endast utföras av fackpersonal.
- Utsätt inte infraröda strålare för vatten. Det kan leda till elstötar eller skador på värmeelementen.



Explosionsrisk

- Förvara inga lättantändliga, lättbrännbara eller explosiva ämnen inuti bastun. Lättantändliga ämnen kan antändas.
- Vid brand ska du omedelbart lämna brandkåren och se till att ingen befinner sig i bastun.



Idrifttagning

För att undvika eventuella luktproblem vid första idrifttagningen måste kabinen värmas upp till högsta temperatur före första användningen och därefter svalna i minst 30 minuter med öppen dörr och ventilation.



Placeringsplats

Uppställningen av bastun kan regleras av byggföreskrifter. Tillståndet för uppställning kan återkallas av myndigheten vid överträdelser av uppställningsvillkoren.

- Kontakta den behöriga myndigheten innan du ställer upp bastun.
- Följ gällande föreskrifter.
- Montera bastun på ett plant underlag
- Montera bastun på en torr plats.
- Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter till andra byggnader. Detta underlättar monteringen och kan rädda liv i händelse av brand.



Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterialet enligt gällande nationella bestämmelser.
- Kassera kartonger och skyddsförpackningar av plast separat och på korrekt sätt.
- Våra förpackningar är tillverkade av miljövänliga material. De kan återvinnas och därmed tjäna som värdefulla råvaror. Förpackningar som inte längre behövs kan därför lämnas till den lokala avfallshanteringen.
- Vid avfallshantering av denna produkt måste även gällande nationella föreskrifter följas.
- Om du är osäker på hur avfallet ska hanteras, kontakta tillverkaren.
- Information om korrekt avfallshantering får du hos de lokala avfallscentralerna.

Användnings- och säkerhetsanvisningar

Läs igenom all information om säkerhet och hälsa. Om du är osäker på om du kan eller får använda bastun, rådfråga din läkare. Om du känner dig yr eller överhettad under användningen, lämna infrarödkabinen omedelbart.

1. Ställ in temperaturen på en behaglig nivå (40–50 °C).
2. Svettproduktionen börjar ca 8–15 minuter efter att du har gått in i infrarödkabinen. Vi rekommenderar att du inte använder bastun mer än 40 minuter i sträck.
3. Drick mycket vatten före, under och efter bastubadet.
4. Om du duschar varmt eller hett före bastubadet stimulerar du svettkörtlarna ytterligare. Prova att duscha före bastubadet för att se vad du föredrar. Du bör dock se till att du är helt torr när du går in i bastun, eftersom vattnet kan skada träet.
5. Använd 2–3 handdukar under bastubadet för att torka bort svetten och skydda träet.
6. Ät inte något en timme före användning, eftersom detta kan leda till obehag.
7. Vid tecken på förkylning eller influensa kan ett bastubad hjälpa till att stärka immunförsvaret. Om du är riktigt sjuk, prata med din läkare innan du använder bastun.



Rengöring och skötsel

Använd en ren, fuktig trasa för att torka av bänken, golvet och väggarna. Använd inte för våta trasor eller rengöringsmedel som angriper träet. Vi rekommenderar att detta görs efter varje bastubad. Se till att hålla bastun ren och torr. Handdukar, flaskor och glas måste tas ut ur bastun efter användning. Även ytorna på utsidan kan du rengöra med en fuktig trasa. Glaselementen kan du rengöra försiktigt med glasrengöringsmedel (beroende på användning ca 1 gång i månaden). Använd inte bensen, alkohol eller starka rengöringskemikalier i bastun

Träskötsel

Om bastuväggarna skulle bli repade eller slitna på utsidan kan du behandla dem med möbelpolish, olja eller andra möbelvårdsprodukter. Ytterligare repor eller skador som syns, t.ex. i kabinen, kan slipas bort eller limmas och slipas. Behandla inte träet med bensolhaltiga medel eller medel med hög alkoholkoncentration. Utomhusbastur bör inspekteras årligen. Om det har uppstått sprickor i lacken, slipa försiktigt ytan och lacka det drabbade området. Fråga din hantverkare eller i byggvaruhuset hur du ska sköta träet utomhus. Tänk på att kemikalier kan angripa och skada bastuns skyddslager och trä.

Montering

Förberedelse



Risk för skador! Om du öppnar förpackningen oförsiktigt med en kniv eller andra vassa föremål kan bastun skadas. Var mycket försiktig när du öppnar förpackningen.

1. Ta ut delarna ur förpackningen.
2. Kontrollera att leveransen är komplett. Använd leveransförteckningen på sidan 3 som hjälp.
3. Kontrollera om delarna är skadade. Om så är fallet, montera inte kabinen. Kontakta adressen nedan för att göra anspråk på garantin.




Om du inte följer dessa monteringsanvisningar noggrant kan fel uppstå som kan leda till personskador.

- *Montera bastun med minst två vuxna personer*
- *Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddsskor under monteringen*
- *Håll fast varandra ordentligt när ni monterar bastuns övre delar.*
- *Gå inte upp på bastuns tak. Det finns risk för att det rasar eller faller in.*
- *Se till att inga spikar, skruvar etc. sticker ut ur träet.*
- *Håll barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga borta från kabinen under monteringen.*

Placera golvplattan plant på önskad plats. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt hela golvplattan för att kunna montera sidoväggarna. När monteringen är klar kan du skjuta in duschkabinen mot väggen till önskad position.



Bottenplattan är märkt med ett "X" på ena sidan. Denna sida ska vara vänd bakåt. Har din kabin även golvstrålkastare? I så fall ska sidan med golvstrålkastarna generellt vara vänd framåt.




Obs

För att undvika kortslutning eller att jordfelsbrytaren löser ut rekommenderar vi starkt att du ansluter produkten till en separat säkrad strömkrets. Överbelastning kan uppstå om flera elektriska apparater används samtidigt på samma ledning eller om en förlängningssladd används. Vänligen beakta denna rekommendation vid installation av din bubbelpool, bastu eller infrarödkabin. Mer information finns i monteringsanvisningen och de tekniska uppgifterna.

Bakvägg

Placera bakväggen mot den bakre änden (markerad med "X") av bottenplattan. Rikta in bakväggen efter styrskenorna på bottenplattan. Anslut bottenplattans kontakt till bakväggen.

 *Se till att kontakten sitter ordentligt fast. Annars kan det hända att infraröda strålarna inte fungerar senare.*



Vänster sidovägg

Anslut den vänstra sidoväggen till bakväggen. Sidoväggen har 2–4 klickfästen i nedre änden. Se till att även denna vägg är korrekt ansluten och att väggarna är raka.



Höger sidovägg

Anslut den högra sidoväggen till bakväggen på samma sätt som den vänstra sidoväggen. Se till att även denna vägg är korrekt ansluten och att väggarna är raka.

För att placera den högra sidoväggen i rätt spår vid monteringen kan en person ställa sig i bastun. På så sätt blir det också lättare att kontrollera klickfästena i hörnen.



Montering av bänken

På sidoväggarna finns skenor för bänkfronten. Skjut in bänkfronten uppifrån i skenorna. Du kan nu lägga sitsen horisontellt på bänkstödet. Det finns även en skena i bakväggen som håller sitsen på plats.



Frontpanel/främre vägg


Fäst fronten på båda sidoväggarna. Se även här till att använda skenorna i botten för att placera fronten perfekt. Fäst fronten med snäpplåsen genom att hänga in fronten uppifrån i sidoväggarna.



Även vid detta steg är det lämpligt att en person ställer sig in i hytten för att kontrollera att den är korrekt inriktad och att snäpplåsen greppar.



Var extra noga med att bära lämplig skyddsklädsel (se säkerhetsanvisningar). På grund av glaselementen är fronten mycket tung. Lyft den därför endast med minst två personer. Var särskilt försiktig vid detta monteringssteg för att undvika skador och personskador.



Lock

Lyft takplattan över bastun. Dra kablarna till kontrollpanelen, temperaturgivaren och infraröda strålarna genom öppningen i taket. Anslut kontrollpanelens kabel och kabeln till temperaturgivaren på bastutaket till den 2-poliga kabeln. Anslut strömförsörjningen till infraröda strålarna till styrenheten. Det spelar ingen roll var de olika kontakterna placeras.

Placera slutligen dammskyddet över bastutaket och dra utnätkontakten genom öppningen. Se till att ventilationshålen i bastutaket stämmer överens med dem i dammskyddet så att bastun ventileras väl.



Anslutning till taket

1. Anslut kontakterna för infraröda strålare enligt följande:



Valfritt för DUO-strålarna (finns endast på Redsun M Deluxe Plus):



2. Anslut kontakterna för kontrollpanelen enligt följande:



3. Anslut kontakterna för temperaturgivaren enligt följande:



4. Anslut antennkontakten enligt följande:



När alla kablar är anslutna ska styrenheten se ut så här:



Dörrhandtag

Håll det kortare dörrhandtaget på insidan och det längre handtaget på utsidan mot dörren. Se till att hålen i handtaget och dörren ligger exakt över varandra. Skruva nu in skruvarna från insidan genom hålen i glaset i det yttre handtaget.



Steg 9: Tillbehör

jonisator

Leta först upp den 1-poliga bastukontakten för jonisatorn i bastutaket. Anslut kontakten till jonisatorn och skruva fast den med krysskruvarna i bastuns bakvägg.



Enkelt uttryckt renar apparaten luften i rummet från föroreningar, neutraliserar dålig lukt och tillför frisk luft till din infraröda kabin. Mer detaljerat strömmar positiv elektricitet ut från jonisatorn. Luften i rummet som kommer i kontakt med jonisatorn fylls med negativa joner. De syrejoner som strömmar ut från enheten drar till sig de positivt laddade bakterierna, pollen etc. som finns i den förbrukade rumsluften som en magnet in i enheten, där de fastnar.

Dofttabletten sprider en konstant citrusfriskhet i din bastukabin. Du kan byta ut dofttabletten genom att ta bort enheten från väggen och öppna det nedre locket med en vridande rörelse. Här sätter du nu in den nya tabletten och stänger enheten igen.

Tack vare ozonreningen renas luften helt och befrias från bakterier, virus, allergener, mikroorganismer, svampar, organiska och delvis även kemiska ämnen. Luften desinficeras och är därför särskilt lämplig för allergiker. Obekväma lukter, rök och damm filtreras bort från luften. Du kommer inte i kontakt med ozongasen alls, eftersom ozonet bryts ned efter ca 40 minuter. Det lämnas inga rester kvar.

Användning:

Innan och under bastubadet väljer du alternativet "Ion" för att ta bort partiklar i luften (den gröna lampan lyser när funktionen är igång). Efter bastubadet väljer du alternativet "O3" för att ta bort luktbildande bakterier från luften (den röda lampan lyser när funktionen är igång).

Dryckeshållare (tillval)

Dryckeshållaren kan monteras på bastuns högra eller vänstra sidovägg, beroende på kundens önskemål. Montera dock inte dryckeshållaren direkt på eller framför strålarna.


Tidningshållare (tillval)

Tidningshållaren kan monteras på sidoväggen. Även här gäller samma sak som för dryckeshållaren: tidningshållaren får inte monteras på eller framför strålarna. Storleken på tidningshållaren kan variera beroende på modell.

Handdukshållare (tillval)


Handdukshållaren kan monteras på sidoväggen. Montera inte handdukshållaren framför eller på strålarna.

Bruksanvisning



ON/OFF: Tryck på denna knapp för att slå på och stänga av kontrollpanelen och bastun.

Temperaturinställning: Om varken MP3 eller radio är vald kan du ställa in temperaturen med

följande knappar:  . Fem sekunder efter inställningen visas den aktuella temperaturen automatiskt på displayen igen.

Fahrenheit/Celsius: I temperaturinställningen kan du ändra visningen med knapparna



. Beroende på valet visas temperaturen i Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C)

Inställning av driftstid: I tidsinställningen kan du genom att trycka på knapparna ställa in tiden till



90 minuter.



Belysning: Tryck på denna knapp för att slå på och stänga av belysningen i kupén.

LED-lampan GU 5.3 ingår inte i leveransen och kan köpas separat i handeln.

Den medföljande RGB-LED-belysningen är endast avsedd för stämnings- och accentbelysning och är inte lämplig för andra användningsområden.



Stämningsbelysning: Belysningen tänds automatiskt när bastun slås på. Belysningen är då direkt i automatiskt läge och växlar mellan de sju färgerna. För att välja en färg permanent eller stänga av belysningen, tryck på knappen igen.

FM-radio: Tryck en gång på följande knapp: . Nu visas ett "F" på skärmen och du har ställt in radion.

Tryck på följande knappar för att välja kanal:



För att reglera volymen, tryck på följande knapp:




Pilen som

pekar nedåt kan du trycka på för att sänka volymen. För att höja volymen trycker du på pilen som pekar uppåt.

Tryck på följande knapp för att pausa och spela upp:



i **Obs:** *Radio/MP3/Bluetooth: 5 sekunder efter inställningen visas återigen aktuell temperatur och återstående tid på displayen.*

MP3: Tryck två gånger på följande knapp:  På den vänstra displayen visas "P". På den högra displayen visas titeln på den aktuella låten. Högtalarna börjar automatiskt spela upp data från USB-minnet.

Låten kan väljas med temperaturknappen. Volymen kan väljas med tidsinställningen.


Med knappen kan du pausa musiken. att återgå till det normala menyn.



Tryck på valfri knapp efter pausen för



Bluetooth: Tryck tre gånger på följande knapp: "B" visas på den vänstra displayen. Öppna Bluetooth-inställningarna på din mobiltelefon och anslut telefonen till "BT-SPEAKER". Nu kan du reglera volymen och välja låt antingen via din mobiltelefon eller via kontrollpanelen.

 **Obs:** Radio/MP3/Bluetooth: 5 sekunder efter inställningen visas den aktuella temperaturen och återstående tid på displayen igen.



Med den här knappen kan du växla mellan

FM/MP3/Bluetooth-



Med den här knappen slår du på eller

stänger av alla strålare.

Styrning av strålarna



I infrarödkabinen Redsun M Deluxe Plus finns både fullspektrumstrålare och magnesiumstrålare inbyggda.

Golvstrålaren slås på först när magnesiumstrålarna är påslagna.



När det gäller strålarna bör du tänka på att denna funktion växlar mellan fullspektrumstrålarna och magnesiumstrålarna + golvstrålarna.

Magnesiumstrålarna tänds samtidigt med golvstrålarna. När fullspektrumstrålarna är aktiva fungerar inte golvstrålarna.

Slå på fullspektrumstrålarna

1. Slå på infrarödkabinen. Tryck på följande knapp för att slå på kontrollpanelen och bastun: 
2. Tryck en gång på följande knapp för att slå på fullspektrumstrålarna: 

Slå på magnesiumstrålarna

1. Slå på infrarödkabinen. Tryck på följande knapp för att slå på kontrollpanelen och bastun: 
2. Tryck två gånger på följande knapp för att slå på magnesiumstrålarna: 
Nu visas "c-H" på displayen och magnesiumstrålarna är påslagna.

Felsökning

	Problem	Förklaring	Lösningar
1	Kontrolllampan för strömförsörjningen fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Eluttaget fungerar inte som det ska. • Säkringen har gått. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera strömförsörjningen och uttaget, eller byt ut dem. • Byt säkringar
2	Kontrolllampan lyser inte	<ul style="list-style-type: none"> • Den aktuella kontrolllampan är trasig. • Strömkretsen eller vissa tillbehör för de aktuella funktionerna är avbrutna eller skadade 	<ul style="list-style-type: none"> • Reparera eller byt ut motsvarande kontrollampa. • Reparera eller byt ut de skadade delarna. • Anslut den igen.
3	Strålarna fungerar inte för att alstra värme	<ul style="list-style-type: none"> • Strålarna är defekta • Frekvent användning • Säkringen har gått. • Anslutningarna till värmeelementet är felaktiga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att alla kontakter sitter ordentligt fast i styrboxen. Byt ut dem mot nya • Kontrollera säkringarna och byt ut dem vid behov mot nya. • Kontrollera den och anslut den ordentligt igen. • Reparera eller anslut den igen.
4	Temperaturvariationer i bastun	<ul style="list-style-type: none"> • Några problem med strålarna • Felaktig hantering vid inställning • Strömkretsen för temperaturreglern g eller vissa tillbehör är defekta 	<ul style="list-style-type: none"> • Se punkt 3 • Återställ • Reparera eller byt ut kontrollpanelen, kontakta oss vid behov
5	Konstig lukt, defekt belysning	Defekta tillbehör, kortslutning, fel i styrsystemet kan orsaka att vissa tillbehör	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koppla bort strömförsörjningen och kontrollera spänningen 2) Hitta de defekta delarna och kontakta vid behov oss

6	Ljuset fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Glödlampan är defekt • Glödlampan är inte korrekt isatt 	<ul style="list-style-type: none"> • Byt ut den mot en ny • Sätt tillbaka glödlampan
		<ul style="list-style-type: none"> • Eluttaget är trasigt • Problem med styrboxen 	<ul style="list-style-type: none"> • Byt ut den • Anslut kablarna igen. Kontakta oss vid behov!
7	Inget ljud från högtalarna	<ul style="list-style-type: none"> • Högtalaren är defekt • Den elektriska anslutningen är lös • MP3-spelaren är avstängd • MP3-spelaren är defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Byt ut den mot samma modell • Anslut den elektriska anslutningen igen • Slå på strömbrytaren • Kontrollera säkringen och alla knappar och byt ut dem vid behov

Elektriska och elektroniska apparater – information för privata hushåll

Lagen om elektriska och elektroniska apparater (ElektroG) innehåller en rad krav på hantering av elektriska och elektroniska apparater. De viktigaste kraven sammanställs här.

1. Separat insamling av uttjänta apparater

Elektriska och elektroniska apparater som blivit avfall kallas för uttjänta apparater. Ägare av uttjänta apparater ska se till att dessa lämnas in separat från osorterat hushållsavfall. Uttjänta apparater hör framför allt inte hemma i hushållsavfallet, utan ska lämnas in till särskilda insamlings- och återlämningsystem.

2. Batterier och akkumulatorer

Ägare av uttjänta apparater ska i regel separera uttjänta batterier och akkumulatorer som inte ingår i den uttjänta apparaten innan de lämnas in till en insamlingsplats. Detta gäller inte om de uttjänta apparaterna lämnas in till offentliga avfallshanteringsorgan och där separeras från andra uttjänta apparater i syfte att förbereda dem för återanvändning.



3. Möjligheter att lämna in uttjänta apparater

Ägare av uttjänta apparater från privata hushåll kan lämna in dessa vid insamlingsställen hos de offentliga avfallshanteringsorganen eller vid de återvinningsställen som inrättats av tillverkare eller distributörer i enlighet med ElektroG. En onlineförteckning över insamlings- och återvinningsstationer finns här: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

4. Information om dataskydd

Gamla apparater innehåller ofta känsliga personuppgifter. Detta gäller särskilt apparater inom informations- och telekommunikationsteknik, såsom datorer och smartphones. Tänk på att varje slutanvändare själv ansvarar för att radera data på de gamla apparater som ska kasseras.

5. Betydelsen av symbolen ”genomstruken soptunna”

Symbolen med en överkorsad soptunna, som ofta finns på elektriska och elektroniska apparater, anger att apparaten i fråga, när den nått slutet av sin livslängd, ska kasseras separat från osorterat hushållsavfall.



6. Tillverkarens registreringsnummer

Som tillverkare enligt ElektroG är vi registrerade hos den behöriga stiftelsen Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) under följande registreringsnummer: WEEE-reg.nr. DE86467979

*WEEE = avfall från elektriska och elektroniska apparater

CE-märkning

Infrarödkabinen uppfyller de europeiska kraven och är därför CE-märkt.

Bokstäverna CE står för "Conformité Européenne", vilket betyder "europeisk överensstämmelse". CE-märkningen symboliserar att produkten uppfyller de gällande krav som Europeiska gemenskapen ställer på oss.

Genom att anbringa **CE-märkningen** intygar vi att produkten uppfyller alla gällande EU-föreskrifter och att ett motsvarande förfarande för bedömning av överensstämmelse har genomförts.

CE-märkningen är alltså varken ett kvalitetsmärke eller ett ursprungsmärke.

Garanti

De lagstadgade rättigheterna avseende ansvar för fel och garanti gäller från och med inköpsdatumet. Home Deluxe GmbH tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följs. Reklamationer som uppstår på grund av felaktig montering eller användning omfattas inte av garantin. Vid produktfel, vänligen kontakta vår kundtjänst skriftligen via kontaktformuläret på vår hemsida och ange produktnamn, serienummer samt bifoga en bild på typskylten:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf Tyskland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

Om du har ytterligare frågor står vår kundtjänst gärna till ditt förfogande via kontaktformuläret.

Modell:

Infrarödkabin REDSUN DELUXE-PLUS - M (artikelnummer 14922)