








PRK (16-63 mm)







- SE** När du monterar PEM-rör, PN 6,3, ska TAs kompensationshylsa (röd) användas för att kompensera rörets godstjocklek. Vid montering av PE 80/100-rör ska TAs kompensationshylsa (blå) användas.
- FI** Kun liitetään paineluokan 6,3 PEM putkea täytyy putken seinämää vahvistaa TA:n. kompensointihylsällä (punainen). When use of PE 80/100-pipes, use TA's reinforcing bush (blue)
- DK** Når PRK monteres på PEM-rør PN 6 (PN6,3) skal TA's kompensationsbøsning (rød) anvendes. Ved montering af PRK på PE 80/100 rør skal TA's kompensationsbøsning (blå) anvendes.
- EN** When you fit MDPE-pipes, PN 6.3, use TA's reinforcing bush (red) to compensate for pipe's wall thickness. When use of PE 80/100-pipes, use TA's reinforcing bush (blue).
- DE** Bei Montage des MDPE-Rohres PN 6,3 wird die TA-Ausgleichshülse (rot) zum Ausgleich der Materialstärke des Rohres verwendet. Wird ein PE Rohr PE 80/100 Rohr verwendet, ist die TA-Ausgleichshülse (blau) zu verwenden.
- FR** Le montage de tuyaux PE-md, PN 6,3, nécessite l'utilisation d'une douille de compensation pour en compenser l'épaisseur. Lors de l'utilisation de tuyaux en PE 80/100, utilisez la douille de compensation TA (bleue).
- NL** Wanneer u MDPE-buizen, PN 6,3, monteert moet u een TA verstevigingshuls (rood) gebruiken om de materiaaldikte van de buis te compenseren. Gebruik bij toepassing van de PE 80/100-buizen de versteviging bus van TA (blauw).
- ES** Para tubos de PE-MD, PN 6.3 se requiere un casquillo de refuerzo (rojo) para aumentar el espesor del tubo. Si se usan tuberías de PE 80/100, use el casquillo TA de refuerzo (azul).



- SE** TAs specialnycklar för dimension 20-63 underlättar monteringen!
- FI** TA:n erikoisavain helpottaa kokojen 20-63 asentamista.
- DK** PRK-nøgler 20-63 mm gør monteringen lettere.
- EN** TA's special spanners for dimensions 20-63 facilitate assembly.
- DE** Die Speziälschlüssel von TA in den Abmessungen 20-63 mm erleichtern die Montage.
- FR** Celui-ci est rendu encore plus facile par les clés spéciales TA prévues pour es diamètres 20 à 63 mm.
- NL** De speciale TA-sleutels voor diameter 20-63 vergemakkelijken de montage!
- ES** La llave especial de TA, facilita el montaje para todos los diámetros de 20 a 63 mm.

*We reserve the right to introduce technical alterations
without previous notice.*