

Uterum Halle Dream Alltid 15m²

 Komplet Uterum Modell: Dream Tak: Sadeltak Säsong: Alltid - Året runt Profilsystem: Thermo Soft				
	Storlek kvadratmeter	15 kvm	18 kvm	25 kvm
Totalbredd inkl. tak	4487 mm inkl. tak	5303 mm inkl. tak	6416 mm inkl. tak	8305 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	3869 mm inkl. tak	3869 mm inkl. tak	4379 mm inkl. tak	4379 mm inkl. tak
Totalhöjdnock	3170 mm inkl. tak	3335 mm inkl. tak	3578 mm inkl. tak	4020 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3940 mm	4760 mm	5960 mm	7960 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3680 mm	3680 mm	4080 mm	4080 mm
Taklutning	22°	22°	22°	22°
Kanalplasttak	32 mm Opal - U-värde i tak 1,2	32 mm Opal - U-värde i tak 1,2	32 mm Opal - U-värde i tak 1,2	32 mm Opal - U-värde i tak 1,2
Artikelnummer	BKU15DAS	BKU18DAS	BKU25DAS	BKU33DAS
Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-16, 2-glas säkerhetsglas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. U-värde glas 1,1				

Teknisk Information komplett uterum: Dream Uterum Alltid.

Storlek: 15 kvm.
 Utförande tak: Sadeltak.
 Profilsystem: Thermo Soft.
 Säsong: Året runt.
 Totalbredd: 4487 mm inkl. tak.
 Totaldjup: 3869 mm inkl. tak.
 Totalhöjdnock: 3170 mm inkl. tak.
 Byggbredd vid mark/grundnivå: 3940 mm.
 Byggdjup vid mark/grundnivå: 3680 mm.
 Taklutning: 22°,

Teknisk Information Skjutpartier:

Glas: Isolerglas, 2-glas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas.
 Partibredd vänstersidan 3 delad: 3500 mm / Höjd 2100 mm.
 Partibredd högersidan 3 delad: 3500 mm / Höjd 2100 mm.
 Partibredd framsidan 3 delad: 3700 mm / Höjd 2100 mm.
 Profilmått skjutpartier: Vit.
 Hjul: Justerbara med skakskydd för tyst och stabil gång.
 Tätning: Borstlistor för högsta täthet. Brutna köldbryggor.

Runtomliggande karm Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet. Skena av kraftig aluminium. Svensktillverkat.,

Teknisk Information Tak.

Isolux kanalplast: tjocklek 32 mm.
 Antal skivor: 6 st.
 Skivans bredd: 1250 mm.
 Färgnyans: Opal.
 Skyddsytta: Sidan med text på skyddsfilm vänds utåt. Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet.
 Profilmått takprofiler: Alu/Natur
 Svensk kvalitet.,

Teknisk Information limträstomme:

Färg stomme: Obehandlad limträ.
 Färdigkapad byggsats. Stomskruv med dubbla gängor.,

I leveransen ingår:

Färdigkapad Limträstomme. Skjutpartier med hakregellås, cylinderlås på utsidan och snäppfunktion på insidan. Fasta formatskurna partier för front. Komplet kanalplasttak med profiler. Tätning tak. Nockbeslag vit plåt. Al. Regel / Tvärreglar i vitlackad aluminium. Monteringsattsar med anvisning.

Tillval: Byggsats för grund samt vattenavrinning (kostnad tillkommer).