

Uterum Halle Dream Mertid 18m²



Komplett Uterum
Modell: Dream
Tak: Sadeltak
Säsong: Mertid - Vår / Höst
Profilsystem: Primo Isolier



Storlek kvadratmeter	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4322 mm inkl. tak	5303 mm inkl. tak	6462 mm inkl. tak	8305 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	3965 mm inkl. tak	4360 mm inkl. tak	4339 mm inkl. tak
Totalhöjd nock	3045 mm inkl. tak	3210 mm inkl. tak	3452 mm inkl. tak	3900 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3965 mm	4780 mm	5980 mm	8010 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3705 mm	3705 mm	4105 mm	4105 mm
Taklutning	22°	22°	22°	22°
Kanalplasttak	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95
Artikelnummer	BKU15DM	BKU18DM	BKU25DM	BKU33DM

Teknisk information Glas: Isolerglas D4-6, 2-glas säkerhetsglas med luftspalt. U-värde glas 3,0

Teknisk Information komplett uterum: Dream Uterum Mertid.

Storlek: 18 kvm.

Utförande tak: Sadeltak.

Profilsystem: Primo Isolier.

Säsong: Vår/ Sommar / Höst

Totalbredd: 5303 mm inkl. tak.

Totaldjup: 3965 mm inkl. tak.

Totalhöjdnock: 3210 mm inkl. tak.

Byggbredd vid mark/grundnivå: 4780 mm.

Byggdjup vid mark/grundnivå: 3705 mm.

Taklutning: 22°.

Teknisk Information Skjutpartier:

Glas: D4-6, 2-glas med luft. Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas.

Profilfärg skjutpartier: Vit.

Hjul: Justerbara med skakskydd för tyst och stabil gång.

Tätning: Borstlister för högsta täthet.

Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet. Skena av kraftig aluminium. Svensktillverkat.,

Teknisk Information Tak.

Isolux kanalplast: tjocklek 16 mm.

Skivans bredd: 1050 mm.

Färgnyans: Opal.

Skyddsytta: Sidan med text på skyddsfilmens vänds utåt. Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet.

Profilfärg takprofiler: Alu/Natur

Svensk kvalitet.,

Teknisk Information limträstomme:

Färg stomme: Obehandlad limträ.

Färdigkapad byggsats. Stomskruv med dubbla gängor.,

I leveransen ingår:

Färdigkapad Limträstomme. Skjutpartier. Fasta formatskurna partier för front. 2 st. draghandtag/parti. 2 st. låsknoppar/parti för låsning inifrån. Komplet kanalplasttak med profiler. Tätning tak. Nockbeslag vit plåt. Al. Regel / Tvärreglar i vitlackad aluminium. Monteringssatser med anvisning

Tillval: Byggsats för grund samt vattenavrinning (kostnad tillkommer).