

Uterum Halle Harmony Alltid 18m²

 Komplett Uterum Modell: Harmony Tak: Pulttak Säsong: Alltid - Året runt Profilsystem: Thermo Soft					
	Storlek kvadratmeter	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
	Totalbredd inkl. tak	4400 mm inkl. tak	5122 mm inkl. tak	6392 mm inkl. tak	8560 mm inkl. tak
	Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak
	Totalhöjd bakkant	2680 mm inkl. tak	2680 mm inkl. tak	2680 mm inkl. tak	2680 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3940 mm	4760 mm	5960 mm	7960 mm	
Byggdjup mark/grundnivå	3680 mm	3680 mm	4080 mm	4080 mm	
Taklutning	4,6°	4,6°	4,2°	4,2°	
Kanalplasttak	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	
Artikelnummer	BKU15HAS	BKU18HAS	BKU25HAS	BKU33HAS	
Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-16, 2-glas säkerhetsglas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. U-värde glas 1,1					

Teknisk Information komplett uterum: Harmony Uterum Alltid.

Storlek: 18 kvm.

Utförande tak: Pulpettak.

Profilsystem: Thermo Soft.

Säsong: Året runt.

Totalbredd: 5122 mm inkl. tak.

Totaldjup: 4410 mm inkl. tak.

Totalhöjd bakkant: 2680 mm inkl. tak.

Byggbredd vid mark/grundnivå: 4760 mm.

Byggdjup vid mark/grundnivå: 3680 mm.

Taklutning: 4,6°,

Teknisk Information Skjutpartier:

Glas: Isolerglas, 2-glas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas.

Profilfärg skjutpartier: Vit.

Hjul: Justerbara med skakskydd för tyst och stabil gång.

Tätning: Borstlister för högsta täthet. Brutna köldbryggor.

Runtomliggande karm Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet. Skena av kraftig aluminium. Svensktillverkat.,

Teknisk Information Tak.

Isolux kanalplast: tjocklek 32 mm.

Skivans bredd: 1250 mm.

Färgnyans: Opal.

Skyddsytta: Sidan med text på skyddsfilmen vänds utåt. Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet.

Profilfärg takprofiler: Alu/Natur

Svensk kvalitet.,

Teknisk Information limträstomme:

Färg stomme: Obehandlad limträ.

Färdigkapad byggsats. Stomskruv med dubbla gängor.,

I leveransen ingår:

Färdigkapad Limträstomme. Skjutpartier med hakregellås, cylinderlås på utsidan och snäppfunktion på insidan.

Fasta formatskurna partier för front. Komplett kanalplasttak med profiler. Tätning tak. Nockbeslag vit plåt. Al.

Regel / Tvärreglar i vitlackad aluminium. Monteringssatser med anvisning.

Tillval: Byggsats för grund samt vattenavrinning (kostnad tillkommer).