

Uterum Halle Harmony Mertid 18m²



Komplett Uterum
Modell: Harmony
Tak: Pulpettak
Säsong: Mertid - Vår / Höst
Profilsystem: Primo Isolier



Storlek kvadratmeter	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4322 mm inkl. tak	5392 mm inkl. tak	6462 mm inkl. tak	8602 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	3959 mm inkl. tak	4360 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak
Totalhöjd bakkant	2550 mm inkl. tak	2550 mm inkl. tak	2550 mm inkl. tak	2550 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3965 mm	4780 mm	5980 mm	8010 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3705 mm	3705 mm	4105 mm	4105 mm
Taklutning	4,6°	4,6°	4,1°	4,1°
Kanalplasttak	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95
Artikelnummer	BKU15HM	BKU18HM	BKU25HM	BKU33HM

Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-6, 2-glas säkerhetsglas med luftspalt. U-värde glas 3,0

Teknisk Information komplett uterum: Harmony Uterum Mertid.

Storlek: 18 kvm.

Utförande tak: Pulpettak.

Profilsystem: Primo Isolier.

Säsong: Vår/ Sommar / Höst

Totalbredd: 5392 mm inkl. tak.

Totaldjup: 3959 mm inkl. tak.

Totalhöjd bakkant: 2550 mm inkl. tak.

Byggbredd vid mark/grundnivå: 4780 mm.

Byggdjup vid mark/grundnivå: 3705 mm.

Taklutning: 4,1°

Teknisk Information Skjutpartier:

Glas: D4-6, 2-glas med luft. Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas.

Profilfärg skjutpartier: Vit.

Hjul: Justerbara med skakskydd för tyst och stabil gång.

Tätning: Borstlister för högsta täthet.

Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet. Skena av kraftig aluminium. Svensktillverkat.,

Teknisk Information Tak.

Isolux kanalplast: tjocklek 16 mm.

Skivans bredd: 1050 mm.

Färgnyans: Opal.

Skyddsytta: Sidan med text på skyddsfilmens vänds utåt. Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet.

Profilfärg takprofiler: Alu/Natur

Svensk kvalitet.,

Teknisk Information limträstomme:

Färg stomme: Obehandlad limträ.

Färdigkapad byggsats. Stomskruv med dubbla gängor.,

I leveransen ingår:

Färdigkapad Limträstomme. Skjutpartier. Fasta formatskurna partier för front. 2 st. draghandtag/parti. 2 st. låsknoppar/parti för låsning inifrån. Komplet kanalplasttak med profiler. Tätning tak. Nockbeslag vit plåt. Al. Regel / Tvärreglar i vitlackad aluminium. Monteringssatser med anvisning

Tillval: Byggsats för grund samt vattenavrinning (kostnad tillkommer).