

Uterum Halle Dream Alltid 25m²

 Komplett Uterum Modell: Dream Tak: Sadeltak Säsong: Alltid - Året runt Profilsystem: Thermo Soft					
	Storlek kvadratmeter	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
	Totalbredd inkl. tak	4487 mm inkl. tak	5303 mm inkl. tak	6416 mm inkl. tak	8305 mm inkl. tak
	Totaldjup inkl. tak	3869 mm inkl. tak	3869 mm inkl. tak	4379 mm inkl. tak	4379 mm inkl. tak
	Totalhöjd nock	3170 mm inkl. tak	3335 mm inkl. tak	3578 mm inkl. tak	4020 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3940 mm	4760 mm	5960 mm	7960 mm	
Byggdjup mark/grundnivå	3680 mm	3680 mm	4080 mm	4080 mm	
Taklutning	22°	22°	22°	22°	
Kanalplasttak	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	
Artikelnummer	BKU15DAS	BKU18DAS	BKU25DAS	BKU33DAS	
Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-16, 2-glas säkerhetsglas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. U-värde glas 1,1					

Teknisk Information komplett uterum: Dream Uterum Alltid.

Storlek: 25 kvm.

Utförande tak: Sadeltak.

Profilsystem: Thermo Soft.

Säsong: Året runt.

Totalbredd: 6416 mm inkl. tak.

Totaldjup: 4379 mm inkl. tak.

Totalhöjdnock: 3578 mm inkl. tak.

Byggbredd vid mark/grundnivå: 5960 mm.

Byggdjup vid mark/grundnivå: 4080 mm.

Taklutning: 22°,

Teknisk Information Skjutpartier:

Glas: Isolerglas, 2-glas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas.

Partibredd vänstersidan 3 delad: 3900 mm / Höjd 2100 mm.

Partibredd högersidan 3 delad: 3900 mm / Höjd 2100 mm.

Partibredd framsidan 2 st 2 delade: 2800 mm / Höjd 2100 mm.

Profilfärg skjutpartier: Vit.

Hjul: Justerbara med skakskydd för tyst och stabil gång.

Tätning: Borstlistor för högsta täthet. Brutna köldbryggor.

Runtomliggande karm Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet. Skena av kraftig aluminium. Svensktillverkat.,

Teknisk Information Tak.

Isolux kanalplast: tjocklek 32 mm.

Antal skivor: 8 st.

Skivans bredd: 1250 mm.

Färgnyans: Opal.

Skyddsytta: Sidan med text på skyddsfilmen vänds utåt. Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet.

Profilfärg takprofiler: Alu/Natur

Svensk kvalitet.,

Teknisk Information limträstomme:

Färg stomme: Obehandlad limträ.

Färdigkapad byggsats. Stomskruv med dubbla gängor., Dimensionerad för att klara snözon 2,5.,

I leveransen ingår:

Färdigkapad Limträstomme. Skjutpartier med hakregellås, cylinderlås på utsidan och snäppfunktion på insidan.

Fasta formatskurna partier för front. Komplett kanalplasttak med profiler. Tätning tak. Nockbeslag vit plåt. Al.

Regel / Tvärreglar i vitlackad aluminium. Monteringssatser med anvisning.

Tillval: Byggsats för grund samt vattenavrinning (kostnad tillkommer).