

Uterum Halle Dream Fritid 33m²



Komplet Uterum
 Modell: Dream
 Tak: Sadel
 Säsng: Fritid - Sommar
 Profilsystem: Primo



Storlek kvadratmeter	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4322 mm inkl. tak	5303 mm inkl. tak	6462 mm inkl. tak	8305 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	3965 mm inkl. tak	4360 mm inkl. tak	4339 mm inkl. tak
Totalhöjd nock	3045 mm inkl. tak	3210 mm inkl. tak	3452 mm inkl. tak	3900 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3965 mm	4780 mm	5980 mm	8010 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3705 mm	3705 mm	4105 mm	4105 mm
Taklutning	22°	22°	22°	22°
Kanalplasttak	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95
Artikelnummer	BKU15DF	BKU18DF	BKU25DF	BKU33DF
Teknisk Information Glas: 1-glas 5 mm säkerhetsglas. U-värde glas 5,7				

Teknisk Information komplett uterum: Dream Uterum Fritid.

Storlek: 18 kvm.

Utförande tak: Sadeltak.

Profilsystem: Primo

Säsong: Sommar

Totalbredd: 8305 mm inkl. tak.

Totaldjup: 4339 mm inkl. tak.

Totalhöjdnock: 3900 mm inkl. tak.

Byggbredd vid mark/grundnivå: 8010 mm.

Byggdjup vid mark/grundnivå: 4105 mm.

Taklutning: 22°.

Teknisk Information Skjutpartier:

Glas: 1-glas 5 mm.. Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas.

Hjul: Justerbara med skakskydd för tyst och stabil gång.

Tätning: Borstlister för högsta täthet.

Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet. Skena av kraftig aluminium. Svensktillverkat.

Teknisk Information Tak.

Isolux kanalplast: tjocklek 16 mm.

Skivans bredd: 1050 mm.

Färgnyans: Opal.

Skyddsytta: Sidan med text på skyddsfilmens vänds utåt. Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet.

Profilfärg takprofiler: Alu/Natur

Svensk kvalitet.,

Teknisk Information limträstomme:

Färg stomme: Obehandlad limträ.

Färdigkapad byggsats. Stomskruv med dubbla gängor.,

I leveransen ingår:

Färdigkapad Limträstomme. Skjutpartier. Fasta formatskurna partier för front. 2 st. draghandtag/parti. 2 st. låsknoppar/parti för låsning inifrån. Komplet kanalplasttak med profiler. Tätning tak. Nockbeslag vit plåt. Al. Regel / Tvärreglar i vitlackad aluminium. Monteringssatser med anvisning.,

Tillval: Byggsats för grund samt vattenavrinning (kostnad tillkommer).