

# ...ta några minuter så att du kan Njut av din nya Casablanca 3.0 Deluxe spis länge

...

## Innan du ansluter ugnen:

Har du kollat (med din sotare) om din nya kamin kan användas i ditt hem?  
Har skorstensdraget beräknats och det erforderliga minimitrycket fastställts?  
Sådana utelämnanden, som senare innebär att du inte får använda ugnen, är ingen anledning till reklamation. Kaminen är då utesluten från byte!

## Läs bruksanvisningen noggrant, detta dokument ersätter dem inte!

### Packa upp och ställ in

Packa upp ugnen så nära slutdestinationen som möjligt. **minst** 2 personer krävs, försök inte ensam!

Undvik att tippa kaminen, särskilt runt sidostenarna, eftersom de kan gå sönder. Använd en mjuk yta för att ställa upp den för att skydda kaminen och golvbeläggningen från skador.

Sidostenar behöver "spel" för att kompensera för utvidgningen av kroppen under bränningsprocessen - om stenarna är för täta kan de gå sönder under bränningsprocessen!  
Har du redan placerat en eventuell bottenplatta?

Har du övervägt de nödvändiga **säkerhetsavstånden**?

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Lämna tillbaka:</b> | <b>560 mm</b>  |
| <b>Sidor:</b>          | <b>350 mm</b>  |
| <b>främre:</b>         | <b>1100 mm</b> |

Anslutningen till skorstenen ska utföras fackmannamässigt och godkänd av sotaren!

### Före den första idrifttagningen

Se till att alla fraktlås (interna och externa) har tagits bort.

Kontrollera om förbränningskammarens beklädnad och rökgasbaffelplåtarna (även inuti, ovan) är i rätt läge. Du kan behöva sträcka dig in i kaminen för att göra detta, enbart en visuell inspektion räcker inte alltid.

Kontrollera anslutningen av rökrören för läckor, eventuella luckor ska tätas med pannsatsen.

Finns det en strypventil? Detta kan senare hjälpa dig att reglera draget i skorstenen.

Har sotaren kontrollerat kaminen och dess anslutning?

### Vid första uppstarten

Se till att alla reglage (även på baksidan) är korrekt inställda enligt driftsläget i den tekniska dokumentationen beroende på vilket bränsle som används.

Elda kaminen "långsamt" med små mängder ved. Emaljen hårdnar slutförs endast under denna process.

**ACCENT E**

**Se till att rummet är tillräckligt ventilerat.  
Lämna aldrig ugnen utan uppsikt!**

### **I normal drift**

Kaminen och skorstenssystemet bildar tillsammans ett känsligt system och bör alltid övervägas tillsammans.

Felaktiga inställningar av luftregulatorer och en felaktigt dimensionerad skorsten  
Användning av någon annan typ av bränsle kan orsaka allvarliga förbränningsproblem.

Var åtminstone uppmärksam på följande:

- 1. primärluftregulatorn på undersidan av dörren**  
är endast för leveransFörbränningsluft genom gallret vid användning av **kolprodukter!**När du använder trä eller träbriketter förblir denna kontroll stängd!  
Kaminen reglerar automatiskt primärluftbehovet under uppvärmningsfasen!  
Det är möjligt att kontinuerligt elda ved när den primära luftregulatorn är öppen  
Skadligt för miljön och dyrt då det brinner upp mycket snabbare och leder till  
Ugnen överhettas, vilket i slutändan orsakar skador på färg, glas etc  
Förbränningslinier orsakar - om kaminen överhettas, förlorar du  
Garantianspråk!Primärluftsregulatorn bör endast öppnas något om skorstenen är  
t.ex. B. i övergångsperioden på grund av att vädret (när utetemperaturen är för hög)  
inte längre drar tillräckligt.
- 2. "Hitta" det korrekta läget för den sekundära luftregulatorn högst upp på dörren:**  
Skorstenar, i allmänhet, och även under olika väderförhållanden, "drar" olika.  
Inställningen av luftregulatorn enligt "driftsätt" är därför att förstå som en  
vägledning; dessa inställningar bestämdes under stabila laborieförhållanden.  
Detta gäller särskilt drift med ved, eftersom sekundärluften reglerar  
efterförbränningen: Detta händer ovanför lågan  
förbränning av bränslet. Den resulterande värmen i processen är ren  
och gratis. Genom att optimalt justera lufttillförseln förlänger du också  
brinntid och spara bränsle och därmed pengar.
- 3. Om andra eldstäder** drivs på samma skorsten, måste följande iakttas: Det måste  
säkerställas att deras dörrar är självstängande och faktiskt stängda, annars krävs  
undertryck på  
Skorstenen ansluter inte till din kamin och kaminen "fungerar" inte.
- 4. Använd högkvalitativa och miljövänliga tändare.** Med en bra  
Urval av **tändare och bränsle** Du sparar, ibland till och med hela  
Tändved.
- 5. Fyll på bränsle "korrekt".** Kasta den inte in i förbränningskammaren  
brännkammarens foder kan skadas. Se till att  
Inget bränsle får komma in i området för sekundärluftintaget, annars kommer det att  
göra det  
Sekundärluft fungerar som en accelerator på bränslet - den bränns inte av  
rengörs för snabbt och ugnen kan överhettas.
- 6. Fyll aldrig på för mycket bränsle.** Kaminen har en hög  
Verkningsgrad och behovet av dubbelt så mycket bränsle är inte nödvändigtvis  
skillnaden Din lägenhet är dubbelt så varm. Snarare skjuter den extra värmen upp  
skorstenen, vilket är dyrt och dåligt för miljön.  
I slutändan kan det också leda till överhettning och skador på kaminen.
- 7. Rengör brännkammarens fönster.**  
Det är viktigt att du inte rengör eldstadens visningsruta förrän den är helt ren  
har svalnat. Annars kan det gå sönder.