

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## HORNBACH Stylecolor Wachs Kreidefarbe, farblos

Reviderad datum: 15.06.2023

Produktkod: HO-347-002

Sida 1 av 8

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

**1.1 Produktbeteckning**

HORNBACH Stylecolor Wachs Kreidefarbe, farblos

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning av ämnet eller blandningen**

Vegetabiliska hartsfärger

Färger och lack

**Användningar från vilka avrådas**

Ingen information tillgänglig.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

Leverantör: HORNBACH Baumarkt AG  
Gatuadress: Hornbachstraße 11  
Stad: S-76879 Bornheim  
E-post: qualitätsmanagement@hornbach.com  
Ansvarig avdelning: 112 - begär Giftinformation  
+46-104 566 750

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** +49 (0) 551 - 19 240 (24/7)

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

**2.2 Märkningsuppgifter****Förordning (EG) nr 1272/2008****Särskild märkning av vissa blandningar**

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

**2.3 Andra faror**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Självantändning kan ske genom självoxidering i trasor som är indränkta i produkten.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

**3.2 Blandningar****Farliga komponenter**

| CAS nr     | Kemiskt namn                                  |          |          | Mängd/halt |
|------------|-----------------------------------------------|----------|----------|------------|
|            | EG nr                                         | Index nr | REACH nr |            |
|            | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008) |          |          |            |
| 64742-96-7 | isoalkane                                     |          |          | 40-50 %    |
|            | 265-200-4                                     |          |          |            |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                      |          |          |            |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**HORNBAACH Stylecolor Wachs Kreidefarbe, farblos**

Reviderad datum: 15.06.2023

Produktkod: HO-347-002

Sida 2 av 8

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper.  
Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

**Vid inandning**

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.  
Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning ges.

**Vid hudkontakt**

Kontaminerade kläder, skor eller strumpor skall bytas omedelbart.  
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.  
Tvätta inte med: Lösningsmedel/Förtunningsmedel

**Vid ögonkontakt**

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Konsultera läkare omedelbart.

**Vid nedsvajning**

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).  
Ring en läkare omedelbart.  
Låt den skadade vila och håll varm med en filt.  
Framkalla INTE kräkning.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

alkoholbeständigt skum, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Släckningspulver, Vattenånga

**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Förbränning ger stark rökutveckling.  
Farliga sönderdelningsprodukter: kimrök. Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.  
Använd lämpligt andningsskydd.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.  
Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Drabbat område ventileras.  
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.  
Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering****Annan information**

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer). Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**HORNBAACH Stylecolor Wachs Kreidefarbe, farblos**

Reviderad datum: 15.06.2023

Produktkod: HO-347-002

Sida 3 av 8

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. Bortskaffande: se avsnitt 13  
Rengörs med tvättmedel. Undvik rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Vid otillräcklig ventilation och/eller genom användning kan explosiva/mycket brandfarliga blandningar bildas. Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta. Använd explosionssäker elektrisk utrustning. Påfyllning och förflyttning: Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Behållare, utrustning, pumpar och ventilationsanläggningar skall jordas. Använd antistatiska skor och kläder. Enbart antistatiskt utrustat (gnistfritt) verktyg används.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik: Inandning av ångor eller spray/dimnor, Inandning av damm/partiklar. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld.

Använd aldrig tryck för att tömma behållaren. Förvaras endast i originalbehållaren.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Lösningsmedel - Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förvaras enligt: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

**Råd om samförvaring**

Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel, Stark syra, Stark alkali

**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Beakta bruksanvisningen på etiketten.

lagringstemperatur av °C 5 upp till °C 30.

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. Skyddas från solljus. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Lagras på ett ställe där bara auktoriserade personer har tillträde. Förslut alltid behållaren ordentligt efter att produkten har tagits ur.

**7.3 Specifik slutanvändning****AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Vid öppen hantering skall, om möjligt, anordningar med lokal utsugning användas.

Om teknisk utsugning eller ventilation inte går att använda eller inte räcker till, måste andningsskydd användas.

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning****Ögonskydd/ansiktsskydd**

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

**Handskar**

Använd lämpliga skyddshandskar. Ersätts vid förslitning. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen.

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören. Se information från tillverkaren.

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## HORNBACH Stylecolor Wachs Kreidefarbe, farblos

Reviderad datum: 15.06.2023

Produktkod: HO-347-002

Sida 4 av 8

Lämpligt material: Nitrilkautschuk  
Genombrotstid:  $\geq 8$  hmin.

Använd skyddande hudkräm före hantering av produkten.

**Hudskydd**

Använd antistatiska skor och kläder. (Naturfibrer (t.ex. bomull) / värmebeständiga syntetfibrer)

**Andningsskydd**

Andningsskydd krävs vid: överstiger gränsvärden för exponering.  
Använd lämplig andningsapparat.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                                         |                                        |             |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--|
| Aggregationstillstånd:                                  | Pasta                                  |             |  |
| Färg:                                                   | färglös                                |             |  |
| Lukt:                                                   | mild                                   |             |  |
| Smältpunkt/frys punkt:                                  | inte tillämplig                        | ASTM D 1120 |  |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | $> 180$ °C                             |             |  |
| Nedre Explosionsgränser:                                | 0,6 g/m <sup>3</sup>                   |             |  |
| Övre Explosionsgränser:                                 | 7,0 g/m <sup>3</sup>                   |             |  |
| Flampunkt:                                              | $> 61$ °C                              | DIN 53213   |  |
| Självantändningstemperatur:                             |                                        | ASTM E 659  |  |
| pH-värde:                                               | utan betydelse                         |             |  |
| Viskositet, kinematisk:<br>(vid 40 °C)                  | $> 20,5$ mm <sup>2</sup> /s            |             |  |
| Vattenlöslighet:                                        | Denna information är inte tillgänglig. |             |  |
| Upplösningshastigheten:                                 | Denna information är inte tillgänglig. |             |  |
| Fördelningskoefficient                                  | Denna information är inte tillgänglig. |             |  |
| n-oktanol/vatten:                                       |                                        |             |  |
| Densitet (vid 20 °C):                                   | 0,88 g/cm <sup>3</sup>                 | DIN 53217   |  |
| Skrymdensitet:                                          |                                        | NF T 20-053 |  |
| Relativ ångdensitet:                                    | Denna information är inte tillgänglig. |             |  |
| Partikelegenskaper:                                     | utan betydelse                         |             |  |

**9.2 Annan information****Information om faroklasser för fysisk fara**

|                            |                              |             |
|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Explosiva egenskaper       |                              |             |
| utan betydelse             |                              |             |
| Underhåller förbränning:   | Underhåller inte förbränning | UN Test L.2 |
| Självantändningstemperatur |                              |             |
| Fast form:                 |                              | n.a.        |
| Oxiderande egenskaper      |                              |             |
| utan betydelse             |                              |             |

**Andra säkerhetskaraktärer**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Test för avskiljning av lösningsmedel: | utan betydelse      |
| Sublimeringspunkt:                     | utan betydelse n.a. |
| Mjukningspunkt:                        | n.a.                |
| Flytttemperatur:                       | n.a.                |
| Viskositet, dynamisk:                  | ej fastställd       |

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**HORNBAACH Stylecolor Wachs Kreidefarbe, farblos**

Reviderad datum: 15.06.2023

Produktkod: HO-347-002

Sida 5 av 8

Utrinningstid:  
(vid 40 °C)

&gt; 5 min 3 DIN EN ISO 2431

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Exotermisk reaktion med: Oxidationsmedel, Stark syra, Stark alkali

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Vid uppvärmning: Bildning av: Farliga sönderdelningsprodukter

**10.5 Oförenliga material**

Oxidationsmedel

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**Kväveoxider (NOx), kimrök, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Kolmonoxid**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Irritation och frätning**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Sensibiliserande effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepade exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
laktta aspirationsrisken vid kräkningar.**Praktiska erfarenheter**

Vid inandning:

Möjliga faror: Kan orsaka irritation i luftvägarna. Depression i centrala nervsystemet.

Symptom: Huvudvärk, Yrsel, Dåsighet, Medvetslöshet

Efter ögonkontakt:

Irriterar ögonen. (reversibel.)

Efter förtäring:

Symptom: Illamående, Kräkningar, Mag- tarmstörningar

Vid hudkontakt:

Produkten tas upp genom huden. Långvarig eller upprepade hudkontakt kan orsaka avfettning av hudens naturliga fett och leda till dermatit (hudinflammation).

**11.2 Information om andra faror**

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**HORNBACH Stylecolor Wachs Kreidefarbe, farblos**

Reviderad datum: 15.06.2023

Produktkod: HO-347-002

Sida 6 av 8

**Ytterligare information**

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.  
Hänvisning till andra avsnitt: 2, 3

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**12.4 Rörlighet i jord**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Inga data tillgängliga

**Ytterligare information**

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.  
Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.  
Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning.

**Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter**

080111 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen; farligt avfall

**Avfallsslag nummer-Restavfall**

080111 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen; farligt avfall

**Förorenad förpackning**

Fullständigt tömda förpackningar kan återvinnas.  
Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning.

**AVSNITT 14: Transportinformation****Landtransport (ADR/RID)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## HORNBAACH Stylecolor Wachs Kreidefarbe, farblos

Reviderad datum: 15.06.2023

Produktkod: HO-347-002

Sida 7 av 8

## Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

## Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

## Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT:

Nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

inte tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 28

2004/42/EG (VOC):

500 g/l : Kategorie f

Underkategori enligt direktiv

Lasyr, olja eller bets i tunt skikt för inomhus- och utomhusbruk -

2004/42/EG:

lösningsmedelsburen beläggning, VOC-gränsvärde: 700 g/l

Information enligt 2012/18/EU  
(SEVESO III):

Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III)

**Nationella bestämmelser**

Begränsad sysselsättningsmöjlighet:

Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG). Iaktta anställningsbegränsningar i moderskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angående havande eller ammande kvinnor.

Vattenfarlighetsklass (D):

1 - svagt vattenskadlig

**Ytterligare information**

Nationella rättsföreskrifter skall också iaktas!

## AVSNITT 16: Annan information

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

H304

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

EUH066

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EUH210

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

**Ytterligare information**

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**HORNBAACH Stylecolor Wachs Kreidefarbe, farblos**

Reviderad datum: 15.06.2023

Produktkod: HO-347-002

Sida 8 av 8

våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*