



SÄKERHETSDATABLAD

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget:

Produktnamn: Diamant ARMATURFETT

REGAB Reglerarmatur AB

Användningsområde: Armaturfett.

Daterad: 2007-11-30

Reviderad: -

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar:

Innerhåller inga upplysningspliktiga ingredienser.

3. Farliga egenskaper:

Hälsorisker: Produkten är inte klassificerad som hälsofarlig.

Långvarig och upprepad hudkontakt kan ge uttorkande effekt med rodnad och irritation.

Miljörisker: Ej bedömd som miljöfarlig.

Brandrisker: Ej brandfarlig

4. Första hjälpen:

Inandning:

Inte aktuell vid normal hantering.

Hudkontakt:

Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt:

Skölj med vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring:

Skölj mun/svalg med vatten och drick därefter mycket med vatten. Till läkare om större mängd svalts.

5. Brandbekämpningsåtgärder:

Produkten brinner inte. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

Skyddsutrustning för brandmän:

Lämplig skyddsutrustning / friskluftsapparat skall användas vid bekämpning av brand.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp:

Åtgärder till skydd för människa: Spill uppsamlas med skyffel, borste eller liknande och kan ev. återvändas. Avfall bortskaffas efter avtal med de kommunala myndigheterna. Se även under avsnitt 8. "personligskyddsutrustning".

Åtgärder till skydd för miljön: Förhindra stora utsläpp i avlopp eller vattendrag. Kontakta räddningstjänsten vid större spill. Vid större spill i vatten underrätta vattenverk alternativt reningsverk. Vid spill som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen.

Saneringsmetoder: Invallning med sand, jord eller liknande och uppsamling.

Vid mindre torka upp och spola rent med vatten.

Avfallshantering se avsnitt 13.



7. Hantering och lagring:

Hantering: Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid risk för direktkontakt använd skyddshandskar. Se avsnitt 8.

Lagring: Förvaras slutet i originalförpackningen. Förvaras torrt.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd:

Gränsvärde enligt AFS 2005:17: NGV TGV KTV

Anm Inga

Följande personlig skyddsutrustning bör användas:

Andningsskydd:-

Skyddshandskar: PVC

Ögonskydd: -

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper:

Utseende: Fett

Lukt: -

pH: -

Kokpunkt: -

Smältpunkt: -

Densitet: -

Ångtryck: -

Löslighet i vatten:, rumstemp

Fördel.koefficient: n-oktanol/vatten: -

Flampunkt: -

Självantändningstemperatur: -

Explosionsgränser: -

Viskositet: -

Övrigt: -

∴ Betyder inga data eller inte relevant

10. Stabilitet och reaktivitet:

Stabilitet: Stabil vid normal hantering.

Förhållanden som bör undvikas: -

som bör undvikas: -

Farliga omvandlingsprodukter: -

12. Ekologisk information:

Relevanta analysdata saknas för produkten.

13. Avfallshantering:

Kasserad produkt (inkl.kontaminerad förpackning) skall hanteras enligt

Avfallsförordningen (SFS 2001:1063)

Förslag EWC-kod: 20 03 99 (Annat kommunalt avfall)

Rena/tomma förpackningar kan lämnas till återvinningsstationerna.

Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör.

**14. Transportinformation:**

Inget riskgods enligt transportföreskrifter.

15. Gällande föreskrifter:

Klassificering/märkning på enligt KIFS 2005:5 (2005:7 och 2005:8)

Produkten är inte klassificerad som hälso- och/eller miljöfarlig.

Produkten är inte klassificerad som explosiv, oxiderande eller brandfarlig.

16. Annan information:

Läs bruksanvisningen innan användning.

Följande avsnitt är ändrade: -

Andra gällande bestämmelser:

AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker

Utfärdad datum
1996 09 26

Tillverkare/Leverantör
Regabo Reqlerarmatur AB
Adress
Stigs Center 2
422 46 Hisings Backa

VARUINFORMATION

om klassificering, sammansättning och egenskaper

Handelsnamn
Armaturfett
Kemisk eller teknisk produktbenämning
Fett för o-ringar
Utförare/kontaktperson/avdelning
Gunilla Almgren
Tel nr

KLASSIFICERING ENLIGT SVENSK LAGSTIFTNING

Hälssofarlig kemisk produkt	☐ Ja	☒ Nej	Brandfarlig vara	☐ 1 ☐ 2a ☐ 2b ☐ 3	Brandfarlig gas	☒ Nej
Bekämpningsmedel	☐ Klass 1 ☐ Klass 2 ☐ Klass 3	Reg nr:	☒ Nej	Explosiv vara	Transportklass	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☒ Nej
Märkningskategori(er)	helt ogiftigt					
☐ Mycket giftig	☐ Starkt frätande	☐ Hälsoskadlig	☐ Mycket brandfarlig	☐ Explosiv		
☐ Giftig	☐ Frätande	☐ Måttl. hälsoskadl.	☐ Brandfarlig	☐ Oxiderande		

TRANSPORTKLASSIFICERING

FN	IMDG (sjö)	ADR/RID/ADR-S/RID-S (luft-lag)	DGR (flyg)				
Förp.grupp	FN nr	Class	Page	EmS No	MFAG No	Klass	Class

SAMMANSÄTTNINGSUPPGIFTER

A Ännen som gör varan dess ev hälsoskade- och om möjligt CAS-nr

Varan är ej hälsoskade innehåller livsmedelskvalitet

B Andra ännen

FYSIKALISKA/KEMISKA EGENSKAPER

Varubeskrivning (form, färg, lukt, viskositet etc)								
fett, fast, vitt, luktfri								
Kokpunkt	°C	Steln-/smältp	200	°C	Densitet	1,0	kg/m³	Rel. gasdens. (luft=1)
Flåmpunkt	°C	Tändtemp		°C	Expl.omr		vol%	Lösl. i org. lösn.medel
Ångtryck vid	°C	pH i koncentrat			Rel.avdunstningshastighet			
mmHg	kPa	pH i brukslös. (		%)	Eter=1:	BuAc=100:		
Spec. egenskaper eller risker								Lösl. i vatten
								vid °C vikt%

BIOLOGISKA EGENSKAPER

ÖVRIG INFORMATION

Denna blankett har utarbetats av Kemikontoret och PKL i samarbete med LO och SAF samt KTF, SPl och SVEFF, eller samråd med Arbetskyddsinstitutet. Beställning av blanketter med anvisningar kan göras hos Kemikontorets Förlag AB, Box 5501, 114 85 Stockholm, eller PKL, Box 3512, 114 85 Stockholm.

Produktinformation

Diamant

Silikonfett Typ 2

- Dricksvatten - Armaturfett
- Motsvarar KTW:s krav
- Hetvattenbeständigt
- Tätande

- *Smörj & tätningsmedel för dricksvattenarmatur*

Egenskaper:

- För dricksvatten
 - För O-ringar
 - Hetvattenbeständigt
 - Temperatur -40°C till $+200^{\circ}\text{C}$
 - Neutralt
 - Livsmedelskvalitet
 - Lukt- och smakfritt
-
- | | |
|---------------|------------------|
| • Torkpunkt | Ingen |
| • Färg | vitt transparent |
| • Täthet | >1.0 |
| • Godkännande | motsvarande DVGW |