



Version #:  
01

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgivningsdatum:  
04-Mars-2022

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

Blandningens handelsnamn eller beteckning ZINC PRIMER

Registreringsnummer -

Synonymer Inga.

Produktkod BDS000190AE

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar Färg

Användningar som det avråds från Inte kända.

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn CRC Industries Europe bv

Adress Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgien

Telefonnummer +32(0)52/45.60.11

Fax +32(0)52/45.00.34

e-mail hse@crcind.com

Websida www.crcind.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours: 9-17h CET)

Allmänt i EU 112 (Tillgänglig 24 timmar per dag. Säkerhetsdatablads-/Produktinformationen är kanske inte tillgänglig för räddningstjänsten.)

Nationella Giftinformationscentralen 112- och fråga efter Giftinformation (Tillgänglig 24 timmar per dag. Säkerhetsdatablads-/Produktinformationen är kanske inte tillgänglig för räddningstjänsten.)

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Blandningens fysikaliska faror och dess faror för människors hälsa och för miljön har bedömts och/eller blandningen har testats för dessa faror och klassificeringen är följande.

#### Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 med ändringar

##### Fysikaliska faror

Aerosoler

Kategori 1

H222 - Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

##### Hälsofaror

Frätande/irriterande på huden

Kategori 2

H315 - Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kategori 2

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

##### Miljöfaror

Farligt för vattenmiljön — fara för skadliga långtidseffekter

Kategori 3

H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Etiketten i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 med ändringar

##### Faropiktogram



##### Signalord

Fara

##### Faroangivelser

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H222 | Extremt brandfarlig aerosol.                            |
| H229 | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.           |
| H315 | Irriterar huden.                                        |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                       |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

## Skyddsangivelser

### Förebyggande

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102 | Förvaras oåtkomligt för barn.                                                                                 |
| P210 | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. |
| P211 | Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.                                                    |
| P251 | Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.                                                 |
| P280 | Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.                                                    |

### Åtgärder

Ej tilldelat.

### Lagring

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| P410 + P412 | Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### Avfall

|      |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501 | Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kompletterande märkningsinformation

VOC-innehållsdeklaration enligt direktiv 2004/42 / EG:  
Underkategori: Specialfinish, Beläggning: Alla typer. Max. tillåtet innehåll g/l = 840.

### 2.3. Andra faror

Denna blandning innehåller inte ämnen som bedöms vara vPvB-/PBT-ämnen enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII. Produkten innehåller inte beståndsdelar som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH Artikel 57(f) eller Förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1 % eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

#### Allmän Information

| Kemiskt namn                                                                                                                         | %       | CAS-nummer / EG-nummer  | REACH-registreringsnummer | Index nr     | Anmärkningar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| dimetyleter                                                                                                                          | 30 - 60 | 115-10-6<br>204-065-8   | 01-2119472128-37          | 603-019-00-8 | #            |
| <b>Klassificering:</b> Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas;H280                                                                            |         |                         |                           |              |              |
| 4-metylpentan-2-on;<br>isobutylmetylketon                                                                                            | 5 - 10  | 108-10-1<br>203-550-1   | 01-2119473980-30          | 606-004-00-4 | #            |
| <b>Klassificering:</b> Flam. Liq. 2;H225, Acute Tox. 4;H332;(ATE: 11 mg/l), Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H335                        |         |                         |                           |              |              |
| 1-metoxi-2-propanol;<br>monopropylenglykolmetyleter                                                                                  | 1 - 5   | 107-98-2<br>203-539-1   | 01-2119457435-35          | 603-064-00-3 | #            |
| <b>Klassificering:</b> Flam. Liq. 3;H226, STOT SE 3;H336                                                                             |         |                         |                           |              |              |
| etylbenzen                                                                                                                           | 1 - 5   | 100-41-4<br>202-849-4   | 01-2119489370-35          | 601-023-00-4 | #            |
| <b>Klassificering:</b> Flam. Liq. 2;H225, Acute Tox. 4;H332;(ATE: 11 mg/l), STOT RE 2;H373, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 3;H412 |         |                         |                           |              |              |
| trizinkbis(ortofosfat)                                                                                                               | <2,5    | 7779-90-0<br>231-944-3  | 01-2119485044-40          | 030-011-00-6 |              |
| <b>Klassificering:</b> Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410                                                                  |         |                         |                           |              |              |
| Fettsyror, C6-19-grenade, zinksalter                                                                                                 | <1      | 68551-44-0<br>271-378-4 | 01-2119980048-32          | -            |              |
| <b>Klassificering:</b> Aquatic Chronic 2;H411                                                                                        |         |                         |                           |              |              |
| xylen                                                                                                                                | <12,5   | 1330-20-7<br>215-535-7  | 01-2119488216-32          | 601-022-00-9 | #            |
| <b>Klassificering:</b> Flam. Liq. 3;H226, Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1100 mg/kg), Acute Tox. 4;H332;(ATE: 11 mg/l), Skin Irrit. 2;H315  |         |                         |                           |              |              |
| zinkoxid                                                                                                                             | <0.25   | 1314-13-2<br>215-222-5  | 01-2119463881-32          | 030-013-00-7 |              |
| <b>Klassificering:</b> Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410                                                                  |         |                         |                           |              |              |

## Lista över förkortningar och symboler som kan användas ovan

ATE: Acute toxicity estimate (uppskattning av akut toxicitet).

M: M-faktor

PBT: långlivad, bioackumulerande och toxisk ämne.

vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerande ämne.

Alla halter är angivna i viktprocent förutom i det fallet att beståndsdelen är en gas. Gaskoncentrationer är angivna i volymprocent.

För detta ämne har fastställts Unionens gränsvärde(n) för exponering på arbetsplatsen.

### Kommentarer om sammansättning

Alla H-angivelsernas fullständiga text finns i avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

**Allmän Information** Se till att medicinsk personal är medveten om de material (er) som berörs och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Inandning** Flytta ut i frisk luft. Tillkalla läkare om symptom uppstår eller kvarstår

**Hudkontakt** Tag av nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

**Ögonkontakt** Spola ögonen omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om irritation utvecklas och består.

**Förtäring** Vid osannolik händelse av förtäring kontakta en läkare eller förgiftningsavdelning. Skölj munnen.

**4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda** Allvarlig ögonirritation. Symptomer kan inkludera sveda, bristning, rodnad, svullnad och suddig syn.. Hudirritation. Kan orsaka rodnad och smärta.

**4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs** Ordna allmänna stödåtgärder och behandla på ett symtomatisk sätt. Håll patienten under observation. Symptomen kan vara fördröjda.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**Allmänna brandfaror** Extremt brandfarlig aerosol.

### 5.1. Släckmedel

**Lämpliga släckmedel** Torrt pulver. Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

**Olämpliga släckmedel** Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

**5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra** Innehåll under tryck. Trycksatt behållare kan explodera när de utsätts för värme eller flammor. Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** Brandmän måste använda gängse skyddsutrustning inklusive brandhindrande rock, hjälm med ansiktsskydd, handskar, gummistövlar och, i slutna utrymmen, sluten andningsapparat.

**Speciella förfaranden vid brandbekämpning** Flytta behållare från brandområdet om detta kan ske utan risk. Behållare skall kylas med vatten för att förhindra att ångtryck bildas. Använd obemannad slang eller fjärrspridare vid stor brand i lagerområde. Om detta är omöjligt, retirera och låt branden brinna ut.

**Särskilda åtgärder** Tillämpa gängse rutiner för brandbekämpning och betänk riskerna med övriga inblandade material. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in rök.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal** Bär lämplig skyddsutrustning och -kläder under rengöringen. Rör inte skadade kärl eller materialspill utan lämpliga skyddskläder. Vidrör inte spill av materialet och gå inte genom det.

**För räddningspersonal** Håll obehörig personal på avstånd Ventilera slutna utrymmen före tillträde. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas. Använd personligt skydd som rekommenderas i säkerhetsdatabladets avsnitt 8.

**6.2. Miljöskyddsåtgärder** Undvik utsläpp till miljön. Informera lämplig personal i ledande eller övervakande befattning om alla miljöutsläpp. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Undvik utsläpp i avlopp, vattendrag eller på marken och i vattenmiljö.

**6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering** Stoppa läckan om detta kan ske utan risk. Flytta cylindern till ett säkert och öppet område om läckan inte går att reparera. Avlägsna alla antändningskällor (ingen rökning, inga bloss, gnistor eller lågor i omedelbar närhet). Låt inte brännbart material (trä, papper, olja etc.) komma i kontakt med spill av materialet. Produkten är inte blandbar med vatten och sedimenterar i vattenmiljön. Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och placera i kärl. När materialet samlats upp skall området spolas med vatten.

Små spill: Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn). Rengör ytan grundligt för att avlägsna kontaminering från utsläppsrester.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om personligt skydd finns i säkerhetsdatabladets avsnitt 8. Information om sophantering finns i säkerhetsdatabladets avsnitt 13.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd inte om sprayknappen saknas eller är defekt. Spruta inte mot en öppen låga eller annat glödande material. Rök inte under användning eller förrän det besprutade ytan är helt torrt. Ingen skärning, svetsning, lödning, bormning eller slipning och behållare får inte utsättas för värme, lågor, gnistor eller andra antändningskällor. All utrustning som används vid hantering av produkten måste vara jordad. Återanvänd inte tömd behållare. Undvik kontakt med ögonen, huden och kläderna. Undvik långvarig exponering. Sörj för god ventilation. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik utsläpp till miljön. Följ god kemikaliehygien.

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tryckbehållare får ej utsättas för temperaturer över 50 °C. Gäller även tömd behållare. Får inte punkteras, brännas eller krossas. Hanteras eller förvaras inte i närheten av öppen låga, värme eller andra antändningskällor. Detta material kan ackumulera statiska laddningar som kan ge upphov till gnistor och bli en antändningskälla. Förvaras inte i närheten av oförenliga material (se säkerhetsdatabladets avsnitt 10).

Förvaringsklass (TRGS 510): 2B (Aerosolbehållare och tändare)

#### 7.3. Specifik slutanvändning

Inte tillgänglig.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

##### Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Sverige. Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljömyndigheten (AV), hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)

| Komponenter                                                                                                              | Typ           | Värde                  | Form               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1-metoxi-2-propanol;<br>monopropylenglykolmetyleter (CAS 107-98-2)                                                       | KTV           | 300 mg/m <sup>3</sup>  |                    |
|                                                                                                                          |               | 75 ppm                 |                    |
|                                                                                                                          | NGV           | 190 mg/m <sup>3</sup>  |                    |
|                                                                                                                          |               | 50 ppm                 |                    |
|                                                                                                                          |               | Takgränsvärde          |                    |
| 4-metylpentan-2-on;<br>isobutylmetylketon (CAS 108-10-1)                                                                 | NGV           | 568 mg/m <sup>3</sup>  |                    |
|                                                                                                                          |               | 150 ppm                |                    |
|                                                                                                                          | Takgränsvärde | 83 mg/m <sup>3</sup>   |                    |
|                                                                                                                          |               | 20 ppm                 |                    |
|                                                                                                                          |               | 200 mg/m <sup>3</sup>  |                    |
| dimetyleter (CAS 115-10-6)                                                                                               | KTV           | 50 ppm                 |                    |
|                                                                                                                          |               | 1500 mg/m <sup>3</sup> |                    |
|                                                                                                                          | NGV           | 800 ppm                |                    |
|                                                                                                                          |               | 950 mg/m <sup>3</sup>  |                    |
|                                                                                                                          |               | 500 ppm                |                    |
| etylbenzen (CAS 100-41-4)                                                                                                | NGV           | 220 mg/m <sup>3</sup>  |                    |
|                                                                                                                          |               | 50 ppm                 |                    |
|                                                                                                                          | Takgränsvärde | 884 mg/m <sup>3</sup>  |                    |
|                                                                                                                          |               | 200 ppm                |                    |
|                                                                                                                          |               | 2 mg/m <sup>3</sup>    | Totalmängden damm. |
| Talcum extra superior (CAS 14807-96-6)                                                                                   | NGV           | 1 mg/m <sup>3</sup>    | Respirabelt damm.  |
|                                                                                                                          |               | 5 mg/m <sup>3</sup>    | Totalmängden damm. |
| titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] (CAS 13463-67-7) | NGV           | 221 mg/m <sup>3</sup>  |                    |
|                                                                                                                          |               | 50 ppm                 |                    |
|                                                                                                                          | Takgränsvärde | 442 mg/m <sup>3</sup>  |                    |
|                                                                                                                          |               | 100 ppm                |                    |
|                                                                                                                          |               | 5 mg/m <sup>3</sup>    | Totalmängden damm. |
| xylol (CAS 1330-20-7)                                                                                                    | NGV           | 221 mg/m <sup>3</sup>  |                    |
|                                                                                                                          |               | 50 ppm                 |                    |
| zinkoxid (CAS 1314-13-2)                                                                                                 | NGV           | 442 mg/m <sup>3</sup>  |                    |
|                                                                                                                          |               | 100 ppm                |                    |

| Komponenter                                                        | Typ | Värde      |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1-metoxi-2-propanol;<br>monopropylenglykolmetyleter (CAS 107-98-2) | KTV | 568 mg/m3  |
|                                                                    |     | 150 ppm    |
|                                                                    |     | 375 mg/m3  |
| 4-metylpentan-2-on;<br>isobutylmetylketon (CAS 108-10-1)           | KTV | 100 ppm    |
|                                                                    |     | 208 mg/m3  |
|                                                                    |     | 50 ppm     |
| dimetyleter (CAS 115-10-6)                                         | NGV | 83 mg/m3   |
|                                                                    |     | 20 ppm     |
|                                                                    |     | 1920 mg/m3 |
| etylbenzen (CAS 100-41-4)                                          | KTV | 1000 ppm   |
|                                                                    |     | 884 mg/m3  |
|                                                                    |     | 200 ppm    |
| xylol (CAS 1330-20-7)                                              | NGV | 442 mg/m3  |
|                                                                    |     | 100 ppm    |
|                                                                    |     | 442 mg/m3  |
| xylol (CAS 1330-20-7)                                              | KTV | 100 ppm    |
|                                                                    |     | 221 mg/m3  |
|                                                                    |     | 50 ppm     |

**Biologiska gränsvärden**

Inga biologiska exponeringsgränser upptäckts för beståndsdelarna.

**Rekommenderade  
övervakningsförfaranden**

Följ normala uppföljningsprocedurer.

**Härledda nolleffektnivåer (DNEL)****Arbetare**

| Komponenter                                                     | Värde             | Bedömningsfaktor | Anmärkningar                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (CAS 107-98-2) |                   |                  |                                 |
| Kortvarig, lokal, inhalativ                                     | 553,5 mg/m3       |                  | Neurotoxicitet                  |
| Kortvarig, Systemisk, Inandning                                 | 553,5 mg/m3       |                  | Neurotoxicitet                  |
| Långvarig, Systemisk, Dermal                                    | 183 mg/kg KW/dygn | 10,08            | Toxicitet vid upprepad dosering |
| Långvarig, Systemisk, Inhalativ                                 | 369 mg/m3         |                  | Toxicitet vid upprepad dosering |
| 4-metylpentan-2-on; isobutylmetylketon (CAS 108-10-1)           |                   |                  |                                 |
| Kortvarig, lokal, inhalativ                                     | 208 mg/m3         |                  |                                 |
| Långvarig, lokal, inhalativ                                     | 83 mg/m3          |                  |                                 |
| dimetyleter (CAS 115-10-6)                                      |                   |                  |                                 |
| Långvarig, Systemisk, Inhalativ                                 | 1894 mg/m3        | 12,5             | Toxicitet vid upprepad dosering |
| etylbenzen (CAS 100-41-4)                                       |                   |                  |                                 |
| Kortvarig, lokal, inhalativ                                     | 293 mg/m3         | 3                | irritation respiratory tract    |
| Långvarig, Systemisk, Dermal                                    | 180 mg/kg KW/dygn | 12               | Toxicitet vid upprepad dosering |
| Långvarig, Systemisk, Inhalativ                                 | 77 mg/m3          | 3                | Toxicitet vid upprepad dosering |
| Fettsyror, C6-19-grenade, zinksalter (CAS 68551-44-0)           |                   |                  |                                 |
| Långvarig, Systemisk, Dermal                                    | 83 mg/kg          | 1                | Toxicitet vid upprepad dosering |
| Långvarig, Systemisk, Inhalativ                                 | 5 mg/m3           | 1                | Toxicitet vid upprepad dosering |
| xylol (CAS 1330-20-7)                                           |                   |                  |                                 |
| Långvarig, lokal, inhalativ                                     | 221 mg/m3         | 1                | irritation respiratory tract    |
| Långvarig, Systemisk, Dermal                                    | 212 mg/kg KW/dygn | 1                | Neurotoxicitet                  |
| Långvarig, Systemisk, Inhalativ                                 | 221 mg/m3         | 1                | Neurotoxicitet                  |

**Befolkningen som helhet**

| Komponenter                                                     | Värde            | Bedömningsfaktor | Anmärkningar                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (CAS 107-98-2) |                  |                  |                                 |
| Långvarig, Systemisk, Dermal                                    | 78 mg/kg KW/dygn | 16,8             | Toxicitet vid upprepad dosering |
| Långvarig, Systemisk, Inhalativ                                 | 43,9 mg/m3       |                  | Toxicitet vid upprepad dosering |
| Långvarig, Systemisk, Oral                                      | 33 mg/kg KW/dygn | 28               | Toxicitet vid upprepad dosering |

|                                                       |                         |     |                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|
| 4-metylpentan-2-on; isobutylmetylketon (CAS 108-10-1) |                         |     |                                 |
| Kortvarig, lokal, inhalativ                           | 155,2 mg/m <sup>3</sup> |     |                                 |
| Långvarig, lokal, inhalativ                           | 14,7 mg/m <sup>3</sup>  |     |                                 |
| dimetyleter (CAS 115-10-6)                            |                         |     |                                 |
| Långvarig, Systemisk, Inhalativ                       | 471 mg/m <sup>3</sup>   | 25  | Toxicitet vid upprepad dosering |
| etylbenzen (CAS 100-41-4)                             |                         |     |                                 |
| Långvarig, Systemisk, Inhalativ                       | 15 mg/m <sup>3</sup>    | 5   | Toxicitet vid upprepad dosering |
| Långvarig, Systemisk, Oral                            | 1,6 mg/kg KW/dygn       | 40  | Toxicitet vid upprepad dosering |
| Fettsyror, C6-19-grenade, zinksalter (CAS 68551-44-0) |                         |     |                                 |
| Långvarig, Systemisk, Dermal                          | 83 mg/kg                | 1   | Toxicitet vid upprepad dosering |
| Långvarig, Systemisk, Inhalativ                       | 2,5 mg/m <sup>3</sup>   | 1   | Toxicitet vid upprepad dosering |
| xylen (CAS 1330-20-7)                                 |                         |     |                                 |
| Kortvarig, lokal, inhalativ                           | 260 mg/m <sup>3</sup>   | 1,7 | Neurotoxicitet                  |
| Långvarig, lokal, inhalativ                           | 65,3 mg/m <sup>3</sup>  | 1,7 | irritation respiratory tract    |
| Långvarig, Systemisk, Dermal                          | 125 mg/kg KW/dygn       | 1,7 | Neurotoxicitet                  |

#### Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC-värden)

| Komponenter                                                                                                              | Värde       | Bedömningsfaktor | Anmärkningar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (CAS 107-98-2)                                                          |             |                  |              |
| Jord                                                                                                                     | 4,59 mg/kg  |                  |              |
| Sediment (sötvatten)                                                                                                     | 52,3 mg/kg  |                  |              |
| Sötvatten                                                                                                                | 10 mg/l     | 100              |              |
| STP                                                                                                                      | 100 mg/l    | 10               |              |
| 4-metylpentan-2-on; isobutylmetylketon (CAS 108-10-1)                                                                    |             |                  |              |
| Jord                                                                                                                     | 1,3 mg/kg   |                  |              |
| Sediment (sötvatten)                                                                                                     | 8,27 mg/kg  |                  |              |
| Sötvatten                                                                                                                | 0,6 mg/l    | 50               |              |
| dimetyleter (CAS 115-10-6)                                                                                               |             |                  |              |
| Jord                                                                                                                     | 0,045 mg/kg |                  |              |
| Sediment (sötvatten)                                                                                                     | 0,681 mg/kg |                  |              |
| Sötvatten                                                                                                                | 0,155 mg/l  | 1000             |              |
| STP                                                                                                                      | 160 mg/l    | 10               |              |
| etylbenzen (CAS 100-41-4)                                                                                                |             |                  |              |
| Jord                                                                                                                     | 2,68 mg/kg  |                  |              |
| Sediment (sötvatten)                                                                                                     | 13,7 mg/kg  |                  |              |
| Sekundärförgiftning                                                                                                      | 0,02 g/kg   |                  | Oral         |
| Sötvatten                                                                                                                | 0,1 mg/l    |                  |              |
| STP                                                                                                                      | 9,6 mg/l    | 10               |              |
| Fettsyror, C6-19-grenade, zinksalter (CAS 68551-44-0)                                                                    |             |                  |              |
| Jord                                                                                                                     | 35,6 mg/kg  | 1                |              |
| Sediment (sötvatten)                                                                                                     | 117,8 mg/kg | 1                |              |
| Sekundärförgiftning                                                                                                      | 0,017 g/kg  | 90               | Oral         |
| Sötvatten                                                                                                                | 20,6 µg/L   | 1                |              |
| titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] (CAS 13463-67-7) |             |                  |              |
| Jord                                                                                                                     | 100 mg/kg   | 10               |              |
| Sediment (sötvatten)                                                                                                     | 1000 mg/kg  | 100              |              |
| Sötvatten                                                                                                                | 0,184 mg/l  | 10               |              |
| STP                                                                                                                      | 100 mg/l    | 10               |              |
| xylen (CAS 1330-20-7)                                                                                                    |             |                  |              |
| Jord                                                                                                                     | 2,31 mg/kg  | 1                |              |
| Sediment (sötvatten)                                                                                                     | 12,46 mg/kg | 1                |              |
| Sötvatten                                                                                                                | 0,327 mg/l  | 1                |              |
| STP                                                                                                                      | 6,58 mg/l   | 1                |              |

#### Riktlinjer för exponering

##### Sverige Tröskelvärden: Hudbeteckning

|                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (CAS 107-98-2) | Kan absorberas genom huden |
| etylbenzen (CAS 100-41-4)                                       | Kan absorberas genom huden |
| xylen (CAS 1330-20-7)                                           | Kan absorberas genom huden |

#### 8.2. Begränsning av exponeringen

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga tekniska kontrollåtgärder</b>                            | Se till att det finns en bra allmän ventilation. Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll luftburna nivåer på en acceptabel nivå. Det skall finnas tillgång till omedelbar ögonspolning och nöddusch. |
| <b>Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Allmän Information</b>                                            | Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ögonskydd/ansiktsskydd</b>                                        | Använd skyddsglasögon med sidoskydd. Använd ögonskydd som är i överensstämmelse med EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hudskydd</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>- Handskydd</b>                                                   | Vid hantering av produkten Använd handskar som skyddar mot kemikalier (standard EN 374). Handskens genombrottstid ska vara längre än produktens totala användningstid. Om arbetet varar längre än genombrottstiden ska handskarna bytas efter halva tiden.                                                                                                                                                                                                |
| <b>- Annat skydd</b>                                                 | Fullständig kontakt: Handskmateriäl: nitril. Använd handskar med genomträngningstid på 480 minuter. Minsta handsktjocklek 0.38 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Andningsskydd</b>                                                 | Använd lämpliga kemikaliebeständiga skyddsplagg.<br>Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Andningsapparat med filter mot organiska ångor. (Filter typ AX)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Termisk fara</b>                                                  | Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hygieniska åtgärder</b>                                           | Rök inte under hanteringen. Iakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter hantering av materialet och innan man äter, dricker och/eller röker. Tvätta rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Begränsning av miljöexponeringen</b>                              | Informera lämplig personal i ledande eller övervakande befattning om alla miljöutsläpp. Utsläpp från ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen. Rökskrubbar, filter eller tekniska modifikationer av processutrustningen kan vara nödvändiga för att minska utsläpp till acceptabla nivåer.                                                                             |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Aggregationstillstånd</b>                                  | Flytande.                        |
| <b>Form</b>                                                   | Aerosol.                         |
| <b>Färg</b>                                                   | Se lock färg.                    |
| <b>Lukt</b>                                                   | Karakteristisk lukt.             |
| <b>Smältpunkt/frys punkt</b>                                  | -95 °C (-139 °F) uppskattad      |
| <b>Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b> | 116,5 °C (241,7 °F) uppskattad   |
| <b>Brandfarlighet (fast form, gas)</b>                        | Inte tillgänglig.                |
| <b>Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns.</b>    |                                  |
| <b>Explosionsgräns – undre (%)</b>                            | 1,2 % uppskattad                 |
| <b>Explosionsgräns – högre (%)</b>                            | 12 % uppskattad                  |
| <b>Flampunkt</b>                                              | 15,0 °C (59,0 °F) Sluten bägare  |
| <b>Självantändningstemperatur</b>                             | > 200 °C (> 392 °F)              |
| <b>Sönderfallstemperatur</b>                                  | Inte tillgänglig.                |
| <b>pH-värde</b>                                               | Inte tillämplig.                 |
| <b>Löslighet</b>                                              |                                  |
| <b>Löslighet (vatten)</b>                                     | Olösligt i vatten                |
| <b>Ångtryck</b>                                               | Inte tillgänglig.                |
| <b>Ångdensitet</b>                                            | Inte tillgänglig.                |
| <b>Relativ densitet</b>                                       | 1,08 g/cm <sup>3</sup> vid 20 °C |
| <b>Partikelegenskaper</b>                                     | Inte tillgänglig.                |

### 9.2. Annan information

**9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara** Ingen relevant ytterligare information tillgänglig

### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

**Explosiva egenskaper** Icke explosiv.

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Värmevärde                          | 22,03 kJ/g uppskattad |
| Oxiderande egenskaper               | Ikke oxiderande.      |
| VOC (Flyktiga organiska föreningar) | 618 g/l               |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Reaktivitet                     | Produkten är stabil och icke-reaktiv under normala användnings-, förvarings- och transportförhållanden |
| 10.2. Kemisk stabilitet               | Materialet är stabilt under normala betingelser.                                                       |
| 10.3. Risken för farliga reaktioner   | Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.                                   |
| 10.4. Förhållanden som ska undvikas   | Undvik höga temperaturer.                                                                              |
| 10.5. Oförenliga material             | Starka oxidationsmedel.                                                                                |
| 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter | Koloxider.                                                                                             |

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän Information | Exponering för ämnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### Information om sannolika exponeringsvägar

|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning   | Långvarig inandning kan vara skadligt.                                                                    |
| Hudkontakt  | Irriterar huden.                                                                                          |
| Ögonkontakt | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                         |
| Förtäring   | Kan ge illamående vid förtäring. Förtäring är sannolikt inte en primär väg för yrkeshygienisk exponering. |

|         |                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptom | Allvarlig ögonirritation. Symptomer kan inkludera sveda, bristning, rodnad, svullnad och suddig syn.. Hudirritation. Kan orsaka rodnad och smärta. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|

| Produkt                                                         | Art   | Testresultat         |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| ZINC PRIMER                                                     |       |                      |
| <u>Akut</u>                                                     |       |                      |
| Dermal                                                          |       |                      |
| ATEmix                                                          |       | 4898,69 mg/kg        |
| Komponenter                                                     | Art   | Testresultat         |
| 1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (CAS 107-98-2) |       |                      |
| <u>Akut</u>                                                     |       |                      |
| Dermal                                                          |       |                      |
| LD50                                                            | Kanin | 13 g/kg              |
| Inandning                                                       |       |                      |
| LC50                                                            | Råtta | 54,6 mg/l, 4 Timmar  |
| Oral                                                            |       |                      |
| LD50                                                            | Råtta | 5,71 g/kg            |
| 4-metylpentan-2-on; isobutylmetylketon (CAS 108-10-1)           |       |                      |
| <u>Akut</u>                                                     |       |                      |
| Dermal                                                          |       |                      |
| LD50                                                            | Kanin | > 16000 mg/kg        |
| Inandning                                                       |       |                      |
| LC50                                                            | Råtta | 11 mg/l/4h           |
| Oral                                                            |       |                      |
| LD50                                                            | Råtta | 2080 mg/kg           |
| dimetyleter (CAS 115-10-6)                                      |       |                      |
| <u>Akut</u>                                                     |       |                      |
| Inandning                                                       |       |                      |
| LC50                                                            | Råtta | 308,5 mg/l, 4 Timmar |

| Komponenter                                                                                                              | Art                                                                      | Testresultat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| etylbensen (CAS 100-41-4)                                                                                                |                                                                          |              |
| <b>Akut</b>                                                                                                              |                                                                          |              |
| <b>Dermal</b>                                                                                                            |                                                                          |              |
| LD50                                                                                                                     | Kanin                                                                    | 17800 mg/kg  |
| <b>Inandning</b>                                                                                                         |                                                                          |              |
| LC50                                                                                                                     | Råtta                                                                    | 17,2 mg/l/4h |
| <b>Oral</b>                                                                                                              |                                                                          |              |
| LD50                                                                                                                     | Råtta                                                                    | 3500 mg/kg   |
| titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] (CAS 13463-67-7) |                                                                          |              |
| <b>Akut</b>                                                                                                              |                                                                          |              |
| <b>Dermal</b>                                                                                                            |                                                                          |              |
| LD50                                                                                                                     | Kanin                                                                    | 10000 mg/kg  |
| <b>Inandning</b>                                                                                                         |                                                                          |              |
| LC50                                                                                                                     |                                                                          | > 5 mg/l     |
| <b>Oral</b>                                                                                                              |                                                                          |              |
| LD50                                                                                                                     | Råtta                                                                    | 10000 mg/kg  |
| xylen (CAS 1330-20-7)                                                                                                    |                                                                          |              |
| <b>Akut</b>                                                                                                              |                                                                          |              |
| <b>Dermal</b>                                                                                                            |                                                                          |              |
| LD50                                                                                                                     | Kanin                                                                    | 12126 mg/kg  |
| <b>Inandning</b>                                                                                                         |                                                                          |              |
| LC50                                                                                                                     | Råtta                                                                    | 27124 mg/m³  |
| <b>Oral</b>                                                                                                              |                                                                          |              |
| LD50                                                                                                                     | Råtta                                                                    | 3523 mg/kg   |
| zinkoxid (CAS 1314-13-2)                                                                                                 |                                                                          |              |
| <b>Akut</b>                                                                                                              |                                                                          |              |
| <b>Dermal</b>                                                                                                            |                                                                          |              |
| LD50                                                                                                                     | Kanin                                                                    | > 2000 mg/l  |
| <b>Inandning</b>                                                                                                         |                                                                          |              |
| LC50                                                                                                                     | Däggdjur                                                                 | 2500 mg/m³   |
| <b>Oral</b>                                                                                                              |                                                                          |              |
| LD50                                                                                                                     | Mus                                                                      | 7950 mg/kg   |
| <b>Frätande/irriterande på huden</b>                                                                                     | Irriterar huden.                                                         |              |
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation</b>                                                                                | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                        |              |
| <b>Luftvägssensibilisering</b>                                                                                           | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |              |
| <b>Hudsensibilisering</b>                                                                                                | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |              |
| <b>Mutagenitet i könsceller</b>                                                                                          | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |              |
| <b>Cancerogenitet</b>                                                                                                    | Risk för cancer kan inte uteslutas vid långvarig exponering.             |              |
| <b>IARC-monografier. Helhetsbedömning av carcinogenitet</b>                                                              |                                                                          |              |
| 4-metylpentan-2-on; isobutylmetylketon (CAS 108-10-1)                                                                    | 2B Möjlig cancerframkallande för människor.                              |              |
| etylbensen (CAS 100-41-4)                                                                                                | 2B Möjlig cancerframkallande för människor.                              |              |
| titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] (CAS 13463-67-7) | 2B Möjlig cancerframkallande för människor.                              |              |
| xylen (CAS 1330-20-7)                                                                                                    | 3 Inte klassificerad som cancerframkallande för människor.               |              |
| <b>Reproduktionstoxicitet</b>                                                                                            | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |              |
| <b>Specifik organtoxicitet – enstaka exponering</b>                                                                      | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |              |
| <b>Specifik organtoxicitet – upprepad exponering</b>                                                                     | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |              |
| <b>Fara vid aspiration</b>                                                                                               | Mindre sannolik pga. produktens form.                                    |              |
| <b>Information om ämnen respektive blandningar</b>                                                                       | Inte tillgänglig.                                                        |              |

## 11.2. Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte beståndsdelar som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH Artikel 57(f) eller Förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1 % eller högre.

### Annan information

Inte tillgänglig.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

#### Komponenter

#### Art

#### Testresultat

1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (CAS 107-98-2)

#### Akvatisk

##### Akut

|           |      |             |                   |
|-----------|------|-------------|-------------------|
| Alger     | EC50 | Alger       | > 1000 mg/l, 72 h |
| Fisk      | LC50 | Regnbågslax | > 1000 mg/l, 96 h |
| Kräftdjur | EC50 | Daphnia     | > 1000 mg/l, 48 h |

4-metylpentan-2-on; isobutylmetylketon (CAS 108-10-1)

#### Akvatisk

##### Akut

|           |      |                                 |                      |
|-----------|------|---------------------------------|----------------------|
| Alger     | EC50 | Alger                           | 980 mg/l, 48 h       |
| Fisk      | LC50 | Karp (Leuciscus idus melanotus) | 672 mg/l, 48 timmar  |
| Kräftdjur | EC50 | Vattenloppa (Daphnia magna)     | 3682 mg/l, 24 timmar |

dimetyleter (CAS 115-10-6)

#### Akvatisk

##### Akut

|           |      |         |          |
|-----------|------|---------|----------|
| Fisk      | LC50 | Fisk    | 4,1 mg/l |
| Kräftdjur | EC50 | Daphnia | 4,4 mg/l |

etylbenzen (CAS 100-41-4)

#### Akvatisk

##### Akut

|           |      |           |                 |
|-----------|------|-----------|-----------------|
| Alger     | EC50 | Alger     | 63 mg/l, 3 h    |
| Fisk      | LC50 | Fisk      | 42,3 mg/l, 96 h |
| Kräftdjur | EC50 | Kräftdjur | 75 mg/l, 48 h   |

titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter  $\leq 10 \mu\text{m}$ ] (CAS 13463-67-7)

#### Akvatisk

##### Akut

|           |      |                                   |                        |
|-----------|------|-----------------------------------|------------------------|
| Fisk      | LC50 | Mummichog (Fundulus heteroclitus) | > 1000 mg/l, 96 timmar |
| Kräftdjur | EC50 | Vattenloppa (Daphnia magna)       | > 1000 mg/l, 48 timmar |

zinkoxid (CAS 1314-13-2)

##### Akut

|      |                                                             |                       |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EC50 | Selenastrum capricornutum(new name Pseudokirchnerella subca | 0,137 mg/l, 72 timmar |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

#### Akvatisk

##### Akut

|           |      |               |                       |
|-----------|------|---------------|-----------------------|
| Kräftdjur | EC50 | Daphnia magna | 0,413 mg/l, 48 timmar |
|-----------|------|---------------|-----------------------|

##### Kronisk

|           |      |               |                              |
|-----------|------|---------------|------------------------------|
| Kräftdjur | NOEC | Daphnia magna | 82 $\mu\text{g/L}$ , 7 dagar |
|-----------|------|---------------|------------------------------|

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information finns tillgänglig om nedbrytbarheten hos någon beståndsdel av detta ämne.

### 12.3.

#### Bioackumuleringsförmåga

#### Fördelningskoefficient

#### n-oktanol/vatten (log Kow)

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| 1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter | -0,49 |
| 4-metylpentan-2-on; isobutylmetylketon           | 1,31  |
| dimetyleter                                      | 0,1   |
| etylbenzen                                       | 3,15  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4 Rörlighet i jord</b>                       | Ingen information tillgänglig.                                                                                                                                                                                          |
| <b>12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen</b> | Denna blandning innehåller inte ämnen som bedöms vara vPvB-/PBT-ämnen enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII.                                                                                                 |
| <b>12.6. Hormonstörande egenskaper</b>             | Produkten innehåller inte beståndsdelar som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH Artikel 57(f) eller Förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1 % eller högre. |
| <b>12.7. Andra skadliga effekter</b>               | Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar som kan medverka till fotokemisk ozonbildning.<br>GWP: 1                                                                                                         |

**Ämnets faktor för global uppvärmningspotential enligt (bilaga IV), förordning 517/2014/EU om fluorerade växthusgaser, med ändringar**

dimetyleter (CAS 115-10-6)

1

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restavfall</b>                             | Avfallshandera enligt lokala föreskrifter. Tomma behållare eller innerhöljer kan innehålla produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt (se: Anvisningar för avfallshantering).                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Förorenade förpackningar</b>               | Eftersom tömda behållare kan innehålla produktrester, bör man följa varningarna på etiketten också efter att en behållare har blivit tömd. Tomma behållare skall lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller kvittblivning. Återanvänd inte tömd behållare.                                                                                                                      |
| <b>EU:s avfallshanteringskod</b>              | Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med användaren, producenten och avfallsmottagarföretaget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Avfallshanteringsmetoder / information</b> | Samla upp och återvinn eller deponera i slutna behållare på godkänd plats. Innehåll under tryck. Får inte punkteras, brännas eller krossas. Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör/vattenförsörjning. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalie eller använda behållare. Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter. |
| <b>Särskilda säkerhetsåtgärder</b>            | Bortskaffas i enlighet med gällande föreskrifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## AVSNITT 14: Transportinformation

### ADR

|                                           |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN1950                                                                        |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | AEROSOLER, brandfarliga                                                       |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      |                                                                               |
| <b>Klass</b>                              | 2.1                                                                           |
| <b>Sekundärfara</b>                       | -                                                                             |
| <b>Label(s)</b>                           | 2.1                                                                           |
| <b>Faronr. (ADR)</b>                      | Inte tillgänglig.                                                             |
| <b>Tunnelrestriktionskod</b>              | D                                                                             |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | Inte tillämplig                                                               |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      |                                                                               |
| <b>ADR / RID - Klassificeringskod:</b>    | 5F                                                                            |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                   | Nej.                                                                          |
| <b>14.6. Särskilda skyddsåtgärder</b>     | Läs säkerhetsinstruktioner, säkerhetsdatablad och nödåtgärder före hantering. |

### IATA

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN number</b>                    | UN1950                                                                  |
| <b>14.2. UN proper shipping name</b>      | Aerosols, flammable                                                     |
| <b>14.3. Transport hazard class(es)</b>   |                                                                         |
| <b>Class</b>                              | 2.1                                                                     |
| <b>Subsidiary risk</b>                    | -                                                                       |
| <b>14.4. Packing group</b>                | NA                                                                      |
| <b>14.5. Environmental hazards</b>        | No.                                                                     |
| <b>ERG Code</b>                           | 10L                                                                     |
| <b>14.6. Special precautions for user</b> | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |
| <b>Other information</b>                  |                                                                         |
| <b>Passenger and cargo aircraft</b>       | Allowed with restrictions.                                              |
| <b>Cargo aircraft only</b>                | Allowed with restrictions.                                              |

## IMDG

|                                                        |                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN number                                        | UN1950                                                                  |
| 14.2. UN proper shipping name                          | Aerosols, flammable                                                     |
| 14.3. Transport hazard class(es)                       |                                                                         |
| Class                                                  | 2.1                                                                     |
| Subsidiary risk                                        | -                                                                       |
| 14.4. Packing group                                    | NA                                                                      |
| 14.5. Environmental hazards                            |                                                                         |
| Marine pollutant                                       | No.                                                                     |
| EmS                                                    | F-D, S-U                                                                |
| 14.6. Special precautions for user                     | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |
| 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | Ej etablerat.                                                           |

ADR; IATA; IMDG



## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-förordningar

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, bilagor I och II med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning), med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med ändringar

Ej listad.

Förordning (EG) nr 166/2006 Bilaga II Register över utsläpp och överföringar av föroreningar med ändringar

Fettsyror, C6-19-grenade, zinksalter (CAS 68551-44-0)

trizinkbis(ortofosfat) (CAS 7779-90-0)

zinkoxid (CAS 1314-13-2)

etylbenzen (CAS 100-41-4)

xylol (CAS 1330-20-7)

Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Förteckning över kandidater i den form som den för tillfället är publicerad av ECHA

Ej listad.

#### Godkännanden

Förordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Ämne för vilket det krävs tillstånd och ändringarna i den

Ej listad.

#### Begränsningar av användning

Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Begränsning av utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen i ändrad form

dimetyleter (CAS 115-10-6)

etylbenzen (CAS 100-41-4)

titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] (CAS 13463-67-7)

xylol (CAS 1330-20-7)

**Direktiv 2004/37/EG: om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet, med ändringar**

Ej listad.

## **Andra EU-förordningar**

**Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår med ändringar**

1-metoxi-2-propanol; monopropylenglykolmetyleter (CAS 107-98-2)  
4-metylpentan-2-on; isobutylmetylketon (CAS 108-10-1)  
dimetyleter (CAS 115-10-6)  
etylbenzen (CAS 100-41-4)  
trizinkbis(ortofosfat) (CAS 7779-90-0)  
xylen (CAS 1330-20-7)  
zinkoxid (CAS 1314-13-2)

## **Övriga bestämmelser**

Denna produkt är klassificerad och märkt enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP-förordningen) med ändringar. Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med bestämmelse nr 1907/2006 (EG) med ändringar.

## **Nationella föreskrifter**

Följ nationell lagstiftning för arbete med kemiska agenser i enlighet med direktiv 98/24/EG, med ändringar.

## **15.2.**

## **Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.

## **AVSNITT 16: Annan information**

### **Lista över förkortningar**

ADN: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar.  
ADR: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg.  
ADR: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg.  
ATE: Akut uppskattad toxicitet enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).  
CAS: Chemical Abstract Service (kemiska abstracts).  
Tak: Korttidsexponering, övre gränsvärde.  
CEN: Europeiska standardiseringskommittén.  
CLP: Klassificering, märkning och förpackning. Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.  
GWP: Global uppvärmningspotential.  
IATA: International Air Transport Association (Internationell organisation för lufttransport).  
IBC-kod: Den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk.  
IMDG: Internationella bestämmelser för transport av farligt gods.  
MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG (Threshold limit values Germany (Gränsvärden, Tyskland)).  
MARPOL: Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg.  
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk.  
REACH: Registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier).  
RID: Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Internationellt regelverk för transport av farligt gods med järnväg)).  
RID: Internationella bestämmelser om internationell transport av farligt gods med järnväg.  
STEL: Kortvarig exponeringsgräns.  
TLV: Threshold Limit Value (Gränsvärde).  
TWA: Time Weighted Average (medelvärde viktat för tid).  
VOC: Volatile organic compounds (Organiska ämnen som lätt kan förångas).  
vPvB: mycket persistent och mycket bioackumulerande.  
STEL: Short-term Exposure Limit (Korttidsvärde för exponeringar).

## **Hänvisningar**

### **Information om bedömningsmetod som leder till klassificering av blandningen**

Inte tillgänglig.

### **Den fullständiga ordalydelsen av alla H-angivelser i avsnitten 2-15 som inte skrivits ut i sin helhet**

Klassificeringen för hälso- och miljöfaror har härletts med en kombination av beräkningsmetoder och testdata, om sådana finns.

H220 Extremt brandfarlig gas.  
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H312 Skadligt vid hudkontakt.  
H315 Irriterar huden.

**Revisionsinformation**  
**Utbildningsinformation**  
**Friskrivningsklausul**

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H332 Skadligt vid inandning.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Inga.

Iakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material.

CRC Industries Europe bvba kan inte förutse alla förhållanden under vilka denna information och dess produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med dess produkt, kan användas. Användaren ansvarar för att se till att säkra förhållanden råder för hantering, förvaring och deponering av produkten, samt är ansvarsskyldig för förlust, personskada, materiell skada eller kostnader till följd av felaktig användning. Informationsbladen har skrivits i enlighet med den bästa kunskap och erfarenhet som i dagsläget finns tillgänglig. Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC. Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.