DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

PREVENT III

RSK 712 9816 // NRF 451 6036 ART.NR 65128

Passar Ø75mm Faluplast BODIL bottentömmande

Produkten är tillverkad i ABS-plast med läpptätning i NBR samt lucka i rostfritt stål med vulkat gummimembran. Ingen speciell skötsel ska behövas. Möjligen kan rensning behövas, se flik rengöring.

Användningsområde:

Produkten är avsedd att förhindra avloppslukt vid uttorkning av vattenlåset i golvbrunnen.
Produkten försvårar även för råttor att ta sig in i brunnen och orsaka skada.
Passar Faluplast BODIL Ø75 bottentömmande golvbrunn (RSK 711 0849 // NRF 451 6096)

Montering:

För Monteringsanvisning, skanna QR-kod på etikett eller hämta anvisningen på www.faluplast.com.

Rengöring:

I de fall lukt förekommer kan det bero på att hår och/eller smuts fastnat på luckan som då hindras att sluta tätt. Man kan då behöva rengöra produkten. Följ nedan punkter.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS Försiktigt. Vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Lyft ur vattenlåsinsatsen inklusive ”kopp”
- Dra ur luktstoppet från brunnen för hand.
  P.g.a tätningsläppens utformning krävs det ganska mycket kraft!
  TIPS! Vid demontering av luktstoppet, använd dubbelvikt snöre. Se film på www.faluplast.com.
- Rengör luktstoppet.
  Använd lämplig mjuk borste och vatten.
- Gör även rent brunnshus och vattenlås med kopp (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°
ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.