



SKÖTSELRÅD

HALLE

Skötselråd Uterumspartier profiler & glas

Rengöring profiler

För att Halles aluminiumprofiler ska behålla utseende och finish hela sin produktlivslängd är det rekommenderat att man rengör dem 2 gånger om året (ex.vår och höst).

- Använd ljummet vatten och mjuk trasa eller tvättsvamp för att ta bort lös smuts.
- Blanda mildt rengöringsmedel i ljummet vatten och torka av profilerna med mjuk trasa eller tvättsvamp
- Om luftföroreningar har orsakat kraftig nedsmutsning kan vissa fläckar kräva starkare rengöringsprodukter, ex T-Röd eller lacknafta utspätt till 5 %.
- Torka av med rent vatten. Torka profilerna torra med mjuk trasa.

Rengöring glas

För att glaset i partierna ska behålla utseende och finish hela sin produktlivslängd är det viktigt att vara omsorgsfull och varsam vid rengöring.

- Använd endast gummiskrapor och/eller mjuka tygtrasor vid rengöring av glaset. Stålskraper ska aldrig användas på någon typ av glas.
- Använd ett mildt rengöringsmedel avsett för glas. Använd inte rengöringsmedel som innehåller fluorväte eller fosforsyror eftersom dessa verkar korrosivt på glas.
- Slipande rengöringsmedel, skurpulver eller andra starka medel ska aldrig användas för att göra rent fönster eller andra glasprodukter.
- Rengör inte glaset i direkt solljus.
- En del tejper eller lim kan fläcka eller skada glasytor. Kontrollera i sådana fall att de går lätt att avlägsna.

Underhåll och skötsel av gummilister

För att underhålla gummilister behöver du regelbundet rengöra dem med en fuktig trasa och mild rengöring för att avlägsna smuts och förebygga sprickor. Behandla sedan listerna med ett silikonbaserat smörjmedel, listskydd eller liknande för t.ex. bildörrar för att bevara elasticiteten och förhindra att de torkar ut och spricker.

Gummilister i husfönster, på bilar och uterumspartier kan färga av sig pga att dessa innehåller Kimrök som är ett finfördelat kol (elementen-tärt kol) Kimrök ingår i gummilister för att gummilisten ska hålla svärta och kvalitet över tid och även för att få ett UV-skydd.

Att tänka på

Ett mildt diskmedel eller lite såpa med ljummet vatten räcker oftast för att göra rent produkterna.

Avlägsna smuts och ansamlingar från skenor och hjulbanor med t.ex. en dammsugare med jämna mellanrum.

Eventuella lackskador som uppstår på profiler skall bättras på med originalfärg.

Kontrollera regelbundet att gummilister är rena och hela.

Viss justering av dörrar kan behövas efter att dessa suttit uppe ett tag och konstruktionen dessa är monterade i har satt sig.

Kraftiga temperaturförändringar kan medföra spänningar i glas. Använd ej varmluftsfläkt direkt mot glaset, placera ej värmeelement i direkt anslutning till glaset (rekommenderat avstånd 20-30cm)

Var även aktsam vid användning av mörka gardiner, lamellgardiner och persienner, det skapas höga temperaturer mellan dessa och glaset. Gäller även möbler och övriga textilier m.m som ej ska placeras tätt mot glasytan. Klistra ej skyltar eller märken på glasytan.

HALLE

Halle System AB
Profilgatan 1 • 312 34 Laholm
Vxl: 0430 122 80
kundtjanst@halle.se
www.halle.se