

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



LIM FÖR DUO CONTACT

RSK 381 1052

FP 14499

NRF 346 0004

Limmet är neutralt fukthärdande montage lim och fritt från lösningsmedel och phtalater. Limmet är icke märkningspliktigt. Säkerhetsdatablad, samt mera information återfinns på www.faluplast.com

Användningsområde:

Används till Faluplast Duo Contact limdistans och Duo Contact Rörklammer. För övrig användning kan Faluplast ej garantera funktion.

Montering:

Limytorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm, och lösa partiklar. Rengör vid behov.

Vid osäkerhet om vidhäftning ska prov utföras före limning.

Limmet kan appliceras mellan +5 - +40°C

Limmet klarar -40°C - +90°C (kallt lim kan värmas upp och användas)

Montera inom 5-10minuter efter applicering

Limmet är fukthärdande och härdar med ca 2mm per dygn, beroende på temperatur och fukthalt (långsammare i kallare temperatur)

En limtub räcker till ca 10st klammer

Rengöring:

Verktyg rengörs och lim avlägsnas med Terpentin eller DANA Wipes915.

Härdat lim kan endast avlägsnas mekanisk.

Händer och hud tvättas med tvål och vatten.

Max användningstemperatur kontinuerligt – 40°C till + 90°C

Limmet har i härdat utförande beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast