CLIENT_ SIKA

PROJECT_ Casco MultiTech Mini 40 ml White BLI

DATE_ 2024-04-08

COLOURS USED_

Process CMYK | Pantone 186C | Pantone 540 C | Pantone 7691 C

doo.se

When printed in 100% this line should measure 100 mm

1.4mm 3mm 5mm

784001

Mini MultiTech

40 ml

SE — Innehåller trimetoxivinylsilan. Kan orsaka en allergisk reaktion. **Varning!** Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
NO – Inneholder Trimetoksyvinylsilan. Kan gi en allergisk reaksjon. **Advarsel!** Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

DK – Indeholder trimethoxyvinylsilan. Kan udløse allergisk reaktion. **Advarsel!** Der kan danne sig farlige respirable dråber når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.
FI – Sisältää trimetoksivinyylisilaani. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. **Varoitus!** Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

SE — Högelastisk lim- och tätningsmassa för krävande områden på båten, bilen, husvagnen och huset. Mycket bra åldringsegenskaper. Mycket bra vidhäftning till de flesta material. Kan användas över och under vattenlinjen. Härdar även under vatten. Lätt att applicera även vid låga temperaturer.
Härdtid: ca. 2–3 mm per dygn.
Temperaturbeständighet: -40°C - +90°C.
Arbetstemperatur: +5°C – +35°C.
Ytor: Efter ca. 1 timme. **Bruksanvisning:** Ytorna skall vara torra, rena och fria från damm. Skär plastspetsen snett till önskad öppning.
Vid fogning: Jämna av fogen med fogpinne doppad i vatten. **Vid limning:** Applicera lim på ena ytan. Lägg samman. Låt ligga still tills genomhärdat. Vid fogning av olika golv, samt vid ytbehandling av fogen; se vår produktinformation (www.casco.se) eller ta kontakt med teknisk service. **Rengöring:** Icke härdad produkt med torr trasa eller Casco Limtvätt. Härdad produkt med SealRemover eller mekaniskt. Förvaras oåtkomligt för barn. För ytterligare information, se produktinformation på www.casco.se

Sika Sverige AB, 163 08 Spånga, Sverige.
Tel. 08 621 89 00 www.casco.se

NO — Elastisk lim og fugemasse for krevende områder på båten, bilen, campingvognen og huset. Meget god aldringsbestandighet. Svært god vedheft til de fleste materialer. Kan brukes over og under vannlinjen. Lett å påføre selv ved lave temperaturer.
Herdetid: ca. 2–3 mm de første 24 timene.
Arbeidstemperatur: +5 °C - +35 °C.
Overflatetørr: Etter ca. 1 time.
Bruksanvisning: Flatene skal være tørre, rene og frie for støv. Prime ved behov. Skjær plasttuppen skrått til ønsket åpning.
Ved fuging: Jevn fugen med en fugepinne dyppet i vann. **Ved liming:** Påfør lim på den ene siden. Legg sammen. La ligge til den er gjennomherdet. Ved fuging av ulike gulv, samt ved overflatebehandling av fugen; se vår produktinformasjon på (www.casco.no) eller ta kontakt med teknisk service.
Rengjøring: Ikke herdet produkt fjernes med en tørr klut eller Casco Limvask. Herdet produkt fjernes mekanisk. Oppbevares utilgjengelig for barn. For ytterligere informasjon, se produktdatabladet på www.casco.no

Sika Norge AS, 2013 Skjetten, Norge.
Tlf. 67 06 79 00 www.casco.no

DK — Højelastisk lim og tætningsmasse til krævende opgaver på båden, bilen, campingvognen og huset. Miljøtilpasset produkt med gode holdbarhedsegenskaber. God vedhæftning til de fleste materialer. Kan anvendes både over og under vandlinjen. Hærder tillige under vand. Let at påføre selv ved lave temperaturer. **Hærdetid:** ca. 2–3 mm pr. døgn. **Temperaturbestandighed:** -40°C - +90°C. **Arbejdstemperatur:** +5°C - +35 °C.
Overfladetør: Efter ca. 1 time.
Brugsanvisning: Fladerne skal være tørre, rene og fri for støv. **Fugning:** Glit fugen med en fugepind dyppet i vand. **Limning:** Fordel limen på den ene flade. Læg emnerne sammen og tryk godt fast. Ved samling af forskellige gulve, samt overfladebehandling af fuge, kontroller vores produktinformation (www.casco.dk) eller kontakt Teknisk Service. **Rengøring:** Ikke hærdet produkt rengøres med en tør klud eller Casco Limfjerner/Limtvätt. Hærdet produkt fjernes mekanisk. Opbevares utilgængeligt for børn. For yderligere oplysninger se produktinformation på www.casco.dk

Sika Danmark A/S, 3520 Farum, Danmark.
Tlf. 48 18 85 85 www.casco.dk

FI — Elastinen liimatiivistemassa vaativaan käyttöön, kuten esim. veneisiin, autoihin, asuntovaunuihin ja rakentamiseen. Ympäristöystävällinen tuote, jolla on hyvä vanhenemisen kesto. Hyvä tarttuvuus useimpiin materiaaleihin. Soveltuu myös veden alle ja kovettuu jopa vedessä. Ei kellastu. Työskentely helppoa myös alhaisissa lämpötiloissa. **Kuivuminen:** n. 2–3 mm/24 h.
Työskentelylämpötila: +5°C - +35°C.
Pintakuiva noin 1 h. **Käyttöohjeet:** Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Riko välikalvo korkilla ja aseta suutin paikoilleen. Leikkaa suuttimen kärki.
Saumattaessa: Tasoita massa veteen kastetulla saumatikulla. **Liimattaessa:** Levitä liimaa toiselle pinnoista ja paina pinnat yhteen. Odota kuormittamatta saumaa, kunnes liima on läpikovettunut. Erilaisissa lattiasaumauksissa sekä saumapinnan käsittelyissä; katso sauman käsittelyohjeet tuoteselosteesta (www.casco.fi) tai ota yhteys tekniseen palveluun. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lisätietoja jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Oy Sika Finland Ab, 02920 Espoo, Suomi/Finland. Puh. 09 511 431 www.casco.fi

A SIKA BRAND

7 612655 005076

2404

casco®

Mini MultiTech

Elastisk lim- och fästmassa / Elastiskt lim- og fugemassa / Elastisk lim- og fugemasse / Elastinen liima- ja tiivistemassa

Overpaintable | Water resistant | White

SAVE THE PACKAGING. INSTRUCTIONS ON THE BACK.

199 mm

98 mm

102 mm