

CLIENT_	SIKA	COLOURS USED_		
PROJECT_	Casco ClearTech Mini 40 ml BLI	Process CMYK Pantone 186C Pantone 540 C Pantone 2925 C	doo.se	
DATE_	2024-06-13			

When printed in 100% this line should measure 100 mm



Back

Front

Mini ClearTech

783944

40 ml

SE — Förvaras oåtkomligt för barn. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller trimetoxivinylsilan. Kan orsaka en allergisk reaktion.
DK — Opbevares utilgængeligt for børn. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Indeholder trimethoxyvinylsilan. Kan udløse allergisk reaktion.

FI — Säilytä lasten ulottumattomissa. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää trimetoksivinyylisilaani. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
IS — Geymist þar sem börn ná ekki til. Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið. Inniheldur trimethoxyvinylsilane. Getur valdið ofnæmiseinkennum.

SE — Kristallklar, elastisk lim och tätningsmassa för användning inomhus. **Fäster bra på:** Målade ytor, metaller, plaster, keramiska material, natursten mm. Rekommenderas ej för limning/tätning under vatten. Kan gulna vid härdning i mörker.
Arbetstemperatur: Mellan +5°C – +40°C.
Härdtid: 3 mm/dygn.
Temperaturbeständighet: -40°C – +90°C.
Bruksanvisning: Ytorna ska vara torra, rena och fria från damm. Tryck hål på membranet med hatten, skär av spetsen och applicera fogmassan. Jämna av ytan med fogpinne doppad i vatten, inom 10 minuter. Vid limning, applicera lim på ena ytan och pressa samman. Fixera ytorna ca 1 dygn. Vid ytbehandling med olja, lack eller färg kontakta Teknisk service. **Rengöring:** Icke härdad produkt rengörs med torr trasa eller Casco Limtvätt, härdad produkt tas bort mekaniskt. Förvaras oåtkomligt för barn. För ytterligare information, se produktinformation på www.casco.se
Sika Sverige AB, 163 08 Spånga, Sverige. Tel. 08 621 89 00 www.casco.se

DK — Krystalklar og elastisk lim og fugemasse til indendørs anvendelse. **Hæfter godt mod:** Malede flader, plast, keramiske fliser og natursten m.m. Kan ikke anbefales til limning/tætning under vand. Kan gulne ved hærdning i mørke.
Arbejdstemperatur: +5°C – +40°C.
Hærdetid: Ca. 3 mm/døgn.
Temperaturbestandighed: -40°C – +90°C.
Bruksanvisning: Fladerne skal være tørre, rene og fri for støv. Skær plastspidsen af til ønsket åbning. **Ved fugning:** Gilt fugen med en fugepind vædet med vand inden for 10 minutter. **Ved limning:** Påfør lim på den ene flade. Læg emnerne sammen og hold dem sammen til gennemhærdning. Ved overfladebehandling med olie, lak eller maling kontakt teknisk service. Rengør værktøjet med en tør klud. Hærdet masse fjernes mekanisk. Opbevares utilgængeligt for børn. For mere information, se produktinformationen på www.casco.dk
Sika Danmark A/S, 3520 Farum, Danmark. Tlf. 48 18 85 85 www.casco.dk



2406

98 mm

102 mm

199 mm



Mini ClearTech

Glasklar fog / Krystalklar fuge /
Lasinkirkas sauma / Kristaltær fúga



SAVE THE PACKAGING. INSTRUCTIONS ON THE BACK.