

Sika Boom®-561 Pure

(fi) Kuvaus: Sika Boom®-561 Pure on isosyanaattivapaa, joustava eristysvahto, erinomainen saumojen eristämiseen ja tiivistämiseen, esimerkiksi ovi- ja ikkunakarmien ympärillä. Sika Boom®-561 Pure levitetään pistoolilla. **Käyttöohje:** Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja vapaa pölystä ja rasvasta. Sika Boom®-561 Pure on käytettävä venttiili alaspäin. Ravista pullo huolellisesti ennen käyttöä (vähintään 20 kertaa). Älä täytä saumojä kokonaan vaan jätä laajenemisvaraa. Täytä syvemmät kolot useammassa erässä. Kerrosten välissä kostuta pinta kevyesti vedellä ja lisää uusi kerros vasta kun edellinen kerros on kovettunut. Poista kovettumaton vahto Sika Boom Cleaner:llä tai asetonilla. Kovettunut vahto poistetaan mekaanisesti. **Ominaisuudet:** Kosketuskuiva: ~ 6-10 min - Leikattavissa: ~ 35 min - Kovettuneen vaahdon lämpötilan kesto: -50°C - +90°C. **Tutustu voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen käyttöä.**

(sv) Produkt beskrivning: Sika Boom®-561 Pure är ett flexibelt isocyanatfritt fogskum idealiskt för användning i fogar runt dörr eller fönsterkarmar. Sika Boom®-561 Pure appliceras med pistol. **Användarinstruktioner:** Underlaget skall vara helt, rent och bärkraftigt fritt från fett damm eller andra skiljemedel. Sika Boom®-561 Pure appliceras med flaskan upp och ner. Skaka behållaren kraftigt min. 20 ggr. Fyll inte fogarna helt utan tänk på att skummet expanderar under härdning. För större högheter applicera i flera lager och fukta mellan varje lager. Ohärdat skum tas bort med acetone. Härdat skum tas bort mekaniskt. **Egenskaper:** Klibbfri: ~ 6-10 min. Kan skäras efter ~ 35 min Servicetemp: -50°C - +90°C. **Se gällande produktdatablad före användning.**

Vaara
Fara



(fi) Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

(sv) Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

UFI:H951-F1FV-NOON-PGFM

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
FI-02921 Espoo
+358 9 511 431
www.sika.fi

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
SE-163 08 Spånga
+46 8 621 89 00
www.sika.se



Parasta ennen: Katso pakkauksen pohja
Hällbarhet: Se botten på flaskan


Made in Spain

UN 1950 Aerosols



Sika Boom®-561 Pure

Isosyanaattivapaa rakennusvahto
Isocyanatfritt fogskumgeneral



500 ml / 484 g

650 3 e