

CLIENT_ SIKAFLEX

PROJECT_ Casco OneFill Premium
500 ML LBL

DATE_ 2024-03-01

COLOURS USED_



Process
CMYK



Pantone
186 C



Pantone
1235 C



doe.se

When printed in 100% this line should measure 100 mm



OneFill Premium



500 ml



50 mm
holes



lightweight



easy to sand



SE – Superlett spackel för lagningar upp till 5cm

NO – Lettsparkel for hull og sprekker opptil 5 cm ute og inne

FI – Erikoiskevyt käyttövalmis tasoin sisä- ja ulkokäyttöön
5cm:n kerrospaksuuteen asti

SE – Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller biocid för att skydda produkten. Använd behandlade varor ansvarsfullt. Endast för yrkesmässig användning!
NO – Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] & og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (3:1)-blanding av (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder et biocid for å beskytte produktet. Bruk behandlede produkter forsvarlig. Kun til yrkesmessig bruk!
FI – Sisältää 1,2-benzisotiazol-3(2H)-oni (BIT), 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiazol-3-onin [EY-nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiazol-3-onin [EY-nro 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää biosisidiä joka suojaavat tuotetta. Käytä käsiteltyjä esineitä turvallisesti. Ainoastaan ammattikäyttöön!
Säilytä lasten ulottumattomissa. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. **Oy Sika Finland Oy 02920 Espoo, Suomi/Finland Puh. 09511431 www.casco.fi**

SE – Casco OneFill Premium
Casco OneFill Premium är ett superlett färdigblandat spackel för inom- och utomhus. Används för lagning av stora och små hål, krymper inte. Casco OneFill Premium är enkelt att applicera, skruv- och spikbart, lättspat och övermålningsbart. **Arbets temperatur:** Bäst mellan +10 °C och +20 °C, ej under +5 °C. **Torktid:** Yttorr efter ca 30 minuter (+23 °C/50 % RF), varierar med skiktjocklek. **Verktyg:** Bred- eller stålspackel eller kittkniv. **Färg:** Vit. **Bruksanvisning:** Avlägsna alla lösa partiklar. Underlaget ska vara rent, torrt och dammfrött. Rör om ordentligt före användning. Hål som är djupare än 5 cm ska fyllas i flera omgångar med tillräcklig torktid mellan skikten. Vid finspackning av ytan efter lagning kan med fördel Casco MultiFill användas. Vid användning utomhus måla minst två gånger när produkten har torkat. Rengör verktyg och händer med varmt vatten efter användning. **Lagringstid:** 12 månader i väl sluten förpackning. Lagras i +5°C till +20°C, i torrt utrymme. För ytterligare information, kontakta närmaste återförsäljare eller se produktinformationen på www.casco.se
Sika Sverige AB, 163 08 Spånga, Sverige. Tel 08 621 89 00 www.casco.se

NO – Casco OneFill Premium
Casco OneFill Premium er en svært lett ferdigblandet sparkel. Til innen- og utendørs bruk. Enkel å påføre og krymper ikke. Til fylling av store og små hull i en operasjon. Den kan både skrues og spikres i. Lettspat og overmalbar. **Arbeidstemperatur:** Best mellom +10 °C og +20 °C, ikke under +5 °C. **Tørketid:** Overflatestorr etter ca 30 minutter (+23 °C/50 % RF), varierer avhengig av sjikttykkelse. **Verktøy:** Bredsparkel eller stålsparkel. **Farge:** Hvitt. **Bruksanvisning:** Fjern alle løse partikler. Underlaget skal være rent, tørt og støvfrött. Rør godt om før bruk. Til hull dypere enn 5 cm, sparkles i flere omganger med tilstrekkelig torketid mellom sjiktene. Ved behov for finsparkling av avflaten etter fylling av hull et, kan med fordel Casco MultiFill brukes. Ved bruk utendørs, overmales med minst 2 strøk etter at produktet har torket. Rengjør verktøy og hender med varmt vann etter bruk. For ytterligere informasjon, kontakt nærmeste forhandler eller se produktinformasjonen på www.casco.no
Sika Norge AS, 2013 Skjetten, Norge. Tlf. 67 06 79 00 www.casco.no

FI – Casco OneFill Premium
Casco OneFill Premium on erittäin kevyt käyttövalmis tasoin. Sisä- ja ulkokäyttöön. Erittäin helppo levittää, ei kutistu. Pienten ja suurten vaurioiden täyttäminen on mahdollista yhdellä täytöllä. Kuivuneeseen massaan voidaan ruuvata ja naulata. Helppo hioa. Päällemaalattavissa. **Työskentelylämpötila:** Paras +10°C – +20°C, ei alle +5 °C. **Kuivumisaika:** Pintakuiva n. 30 min (+23 °C/50 % RH), riippuen kerrospaksuudesta. **Työkalut:** Tasoituslasta. **Väri:** Valkoinen. **Käyttöohje:** Poista kaikki irtotainne aines. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa pölystä. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Vauriot, jotka ovat syvempiä kuin 5 cm, täytyy täyttää useammalla kerroksella, ja tasoitteen tulee antaa kuivua kerrosten välillä. Lopputasointus voidaan täytön jälkeen suorittaa Casco MultiFill tasoitteella. Jos tuotetta käytetään ukotiloissa on se aina suojattava maalaamalla kaiteen kertaan tasoitteen kuivuttua. Puhdista työkalut ja kädet lämpimällä vedellä käytön jälkeen. **Varastointi:** 12 kk avaamattomassa pakkausessa. Säilytä kuivassa +5°C – +20°C tilassa. Lisätietoja, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään tai katso tuoteseloste www.casco.fi
Oy Sika Finland Ab, 02920 Espoo, Suomi/Finland. Puh. 09 511 431 www.casco.fi

563615





SIKABRAND



7 612895 468396

2403

325 mm