



WWW.SOUDAL.COM
PROFESSIONAL QUALITY



FILL
INSULATE
FIX



PU SKUM

ALL SEASONS

HÖG SKUMVOLYM
KORKEA HYÖTYSUHDE



Återanvändbar
Precis appliceringskontroll

Uudelleenkäytettävä
Tarkka annostelu

ALL SEASONS

SE - Soudafoam All Seasons är ett PU-baserat byggsaum med den specialdesignade patenterade inbyggda pistolen, Genius Gun, vilket garanterar noggrann dosering och eliminerar behovet av extern pistol. Den är lätt att använda med en hand och kan återanvändas upp till 6 veckor efter öppning tack vare Genius Gun adaptren. Soudafoam All Seasons har utmärkta termiska och akustiska egenskaper och utmärkt vidhäftning mot de vanligaste byggmaterialet: betong, trä, metall, syntetiska material (förtur PE, PTFE och PP).

APPLIKATIONER

För användning inomhus och utomhus. Fyllning av små och stora hål och hålrum i taket, tunn dörrer och fönsterkamar, rörabete och kabelgenomföringar. Perfekt för förisättad termisk och akustisk isolering och termiska bryar. Tack ytan till att skydda mot UV-strålar för längre.

ANVÄNDNING


Hela ytan måste vara ren och fri för fett och damm. Skydda övriga ytor med maskeringstejp före användning. Fukta varsmet med lite vattenspray före applicering för att maximera vidhäftningsegenskaperna såväl som härtningstidshastighet, elasticitet och cellstruktur. Skaka flaskan kraftigt i minst 30 sekunder. Öppna locket på toppen av flaskan och ta fram appliceringsröret. Vänd på flaskan med botten uppåt och tryck på utlösaren för att applicera skummet. Fyll mellanrummet till ca 1/3 eftersom skummet kommer att expandera under härtningen. För försäglag applicationsröret, ta ut tätningspluggen som sitter i toppen av flaskan och tryck in den i applicationsröret (töm inte applicationsröret på skum). Klicka tillbaka röret tillbaka i hållaren. Tryck tillbaka locket för att låsa appliceraren. Vid oavsiktligt spill tryck omedelbart med Soudal Swipep rengöringsduk eller Gun and Foam Cleaner. Använd inte vatten. När skummet är härdat, kan överskott av skum tas bort med en kniv eller genom applicering av Soudal PU-remover. Drifttemperatur -10°C till +30°C (Rekommenderad temperatur för flaskan +10°C till +30°C). Förvara flaskan stående i torr miljö mellan +5°C och +25°C. Soudafoam All Seasons är en lägsomkostnadsprodukt som uppfyller kraven i EC-lag.

Personer som redan är känsliga för dyscyanser kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden för denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).

FÖRBEREDELSE / VALMISTELU



KÄTTÖSÄ / UNDER ANVÄNDNING



EFTER ANVÄNDNING / KÄYTÖN JÄLKEEN



PU SKUM ALL SEASONS



SE - Fara. Innehåller: polymetylpenylfenylisocyanat; alkaner, C14-17, klor. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Iriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergi- eller astmasyntom eller andningsvägrigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 - Mistänks kunna orsaka cancer. Kan skada spädbarn som ammas. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. För inte utsätts för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. För inte punkteras eller bränns, gäller även tömd behållare. Vid exponering eller misstanke om exponering. Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst. Skyddas från solljus. För inte utsätts för temperaturer över 50°C/122°F. Behållaren, Innehållet lämnas till en uppsamlingsplats för riskfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

FI - Vaara. Sisältää: polymetylpenylfenylisocyanatti; klooriaineanit, Eritäistä helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumentuessa. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Epäillään aiheuttavan syöpää. Saattaa aiheuttaa haittaa rinto-loukonnissa oleville lapsille. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesielölle. Jos tarvitaan lääkmällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusteksti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnolta, kipinöiltä, avotulta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa hukuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Altistumisen tapahduetta joutuu jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Varastoi lukitussa tilassa. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille. Hävittä pakkaus, sisältö vaarallisten tai erikoisjätteiden keruutehtävään paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten säännösten mukaisesti.

UFI: HVAK-SOYA-K002-U0F3

FI - Soudafoam All Seasons on PU-pohjainen rakennusvahto, jossa on erityisesti suunniteltu, patentoitu sisäänrakennettu pistoli, Genius Gun, joka takaa tarkkan annostelun ja poistaa ulkoisen pistolin tarpeen. Se on helppo käyttää yhdellä kädellä ja se voidaan käyttää uudelleen jopa 6 viikon ajan avaamisen jälkeen Genius Gun -adaptin ansiosta. Soudafoam All Seasons -vaahdonmuovilla on erinomaiset lämpö- ja äänieristysominaisuudet ja se tarttuu erinomaisesti yleisiin rakennusmateriaaleihin: betoniin, puuhun, metalliin, syntetisiin materiaaleihin (päästi PE, PTFE ja PP).

KÄYTTÖOHJEET

Sisä- ja ulkokäyttöön. Pienten ja suurten reikien ja onteloiden täyttöä katossa, ovien ja ikkunoiden ympärillä, putkityöjät ja kaapelipäivien. Erinomainen lämpö- ja äänieristysten parantaminen ja lämpösitojen estäminen. Pieni pinta UV-säteilyä suojaamiseksi pidempään.

KÄYTTÖ

Koko pinta on oltava puhdas ja ravesta ja pölystä vapaa. Suojaa muut pinnat maalarinteillä ennen käyttöä. Kostuta pinta varovasti vesikuivalla ennen levitystä, jotta tarttuvuusominaisuudet, kovettumisaika, juovavuuden ja sulurakenteen. Ravista purkiva voimakkaasti vähintään 30 sekuntia. Avaa purkin yläosan kanssa ja ota esiin levitysova. Käännä purkki pohjalleen ja paina liipaisinta vaahtoon levittämiseksi. Tiedä auko noin 1,5m venen, koska vaahdot laajenee kovettuessaan. Sulle annosteluputki postamalla kannen yläosassa oleva työstävyysputki ja painamalla se annosteluputkeen (älä tyhjennä annosteluputkea vaahtodist). Napautta purkki takaisin päälle. Paina kansi takaisin paikalleen lukitukseksi liipaisimen. Jos tuuletusta vältetään, pese se välittömästi Soudal Swipep -puhdistusliimalla tai Gun and Foam Cleaner -puhdistusaineella. Älä käytä vettä. Kun vaahdot on kovettunut, ylimääräinen vaahdot voidaan poistaa vedellä tai levittämällä Soudal PU-remover -pöytäainetta. Käyttölämpötila -10 °C - +30 °C (suositella lämpötila säiliölle +10 °C - +30 °C). Säilytä säiliö pöytäyössä kuivassa tilassa +5 °C - +25 °C. Soudafoam All Seasons on vähäpäästöinen tuote, joka täyttää EC-plus vaatimukset.

Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanateille. Astmaattikojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, jossa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasuväestöllä varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi).




Fra 24. august 2023 kreves
hensiktsmessig opplæring for enhver
industriell bruk eller yrkesbruk.
Se QR-kode.

Fra den 24. august 2023 kræves der
passende uddannelse for industriel eller
erhvervsmæssig brug. Se QR-kode.

Beste for dato, se bunnen av boksen
Bedst for dato, se bunden af dæsen

500ml e 650 3



Information regarding the inhalation risk posed by the indoor emission levels of volatile compounds, scaled from A+ (very low risk) to C (very high risk)



SOUDAL NV
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
T.: +32 (0)14 42 32 31
info@soudal.com • www.soudal.com

368651-LAB