

SÄKERHET

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

YTTERLIGARE UPPGIFTER: EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 2-metylisotiazol-3(2H)-on, 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on; [DCOIT], 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. VOC-innehållet i denna produkt är max. 40 g/l. EU-gränsvärdet är max. 40 g/l (kategori A/c från 2010). **Denna produkt är en behandlad vara enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012, då den genom de använda biocidverksamma ämnena innehåller ett internt filmskydd. Läs alltid etikett och produktinformation före användning!**

Rådgivning för allergiker och tekniska frågor på tel.+46317799200. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. P273 Undvik utsläpp till miljön. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P235 Förvaras svalt. P405 Förvaras inlåst. P234 Förvaras endast i originalförpackningen. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner. P503 Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester och målarverktyg kan slängas som hushållssopor när de har torkat. Lämna flytande materialrester och rengöringsvatten på miljöstation.