

VALKOINEN
VIT

SOUDAL

Fix
ALL

HIGH TACK

320 Kg/10cm²

www.fixall.eu

SUURI LUJUUS
MYCKET STARKTLiimaa ja tiivistää **KAIKEN**Limmar och tätar **ALLT****KAIKILLE** Pinnolle ja materiaaleille
För **ALLA** ytor och material

SMX® HYBRID POLYMER

290ml e


FI Soudal Fix ALL® tuoteperhe on täydellinen ratkaisu kaikkeen niin sisa- kuin ulkopuoliseen liimaukseen, tiivistykseen ja saumaukseen. Voidaan käyttää huukoilla tai ei-huukoilla pinoilla. Soveltuu myös marille ja kosteille pinoille.

SE Produktfamiljen Soudal Fix ALL® är en komplett lösning för all limning, tätning och fogning för både inomhus- och utomhusbruk. Kan användas på både porösa och icke-porösa ytor. Passar även för blöta och fuktiga ytor.

Fix ALL® High Tack on elastinen liima- ja tiivistäjä jota voidaan käyttää kaikkien liimauksiin ja saumauksiin. Kaikille rakennusmateriaaleille / kaikille yleisimmille alustoille. Se yhdistää vahvan alkutartunnan ja poikkeuksellisen loppulujuuden (320kg/10cm²) Kaikkiin liimauksiin ja saumauksiin.

Fix ALL® High Tack är ett elastiskt lim och tätningssmassa, som kan användas för all limning och fogning. För alla byggmaterial/alla vanliga ytor. **Fix ALL® High Tack** är en kombination av starkt initialt hugg och exceptionellt slutstyrka (320 kg/10 cm²). För all limning och fogning.



ALL you need is... Fix ALL®.

**KAIKISSA OLOSUHITEISSA
FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN****VEDEN/SÄÄNKESTÄVÄ
VATTEN-/VÄDERBESTÄNDIG****VOIDAAN PÄÄLLEMAALATA
KAN ÖVERMÅLAS****EI TAHRAA / KLADDAR EJ****HAJUTON / LUKTFRI****EI VÄRJÄÄ PINTOJA / FÄRGAR EJ YTOR****KÄYTTÖOHJEET:**

Pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvatottomat. Liimauskohteet: levitä vainoia tai pisteinä vain toiselle pinnalle. Paina pinnat yhteen ja anna kuivua. Tiivistys- ja saumauskohteet: levitä saumaan tasaisena vanana huomioiden sauman koko. Viimeistele pinta saumaus työkalun ja/tai saippualluoksen avulla ennen nahkoittumista. Optimaalinen käyttölämpötilä +5 - +35 Käytä puhdistusliinaa kuivuttoman tuotteen poistoon. Loppulujuus 24 tunnin kuluttua asennuksesta. Varoitus! Vaarallista keuhkorakkeihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pynnöstä.

BRUKSANVISNING:

Ytorna ska vara rena, dammfria och fettfria. Ytor som ska limmas: applicera som strängar eller punkter, endast på ena ytan. Tryck ihop ytorna och låt torka. Tätningss- och fogningsställen: applicera som en jämn sträng i fogen, med hänsyn till fogens storlek. Förfina ytan med ett fogningsverktyg och/eller med hjälp av tvättning innan skinnbildningen av limmet. Optimal användningstemperatur +5 - +35. Använd en rengöringsduk för att ta bort oönskat material. Slutlig styrka 24 timmar efter applicering av produkten. Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm. Säkerhetsdatablad finns att rekryera.

Lisätietoja teknisestä tiedotteesta. www.fixall.euYtterligare information finns i det tekniska dokumentet. www.fixall.euParasta ennen: katso yläosa
Bäst före: se ovan delen

346593-CARPI



VALKOINEN VIT

5 4 11 183 093652

SOUDAL N.V. • Everdongenlaan 18-20
TEL. +32-(0)14/42.42.31
B-2300 TURNHOUT • BELGIUM