



HAZEL GRAPHICS

CLIENT  
SIKA, rappoccio.maria@se.sika.comARTICLE  
PU Wood Adhesive 300ml SE/FI BOTDATE  
2025-12-18PRODUCER  
Emma Kihlberg, emma@hazelgraphics.sePROJECT ID  
SIKA25001

COLOURS



CMYK

Pantone  
347 C

White

Simulation  
bottle

Cutter

167mm



# PU Wood Adhesive

Cascol®



- SV Vattentäligt trälim för limning av trä och trä mot andra material
- FI Vahva, kosteuden kestävä puuliima, liimaa puuta myös muihin materiaaleihin



300 ml

## FARA / VAARA UFI: AWKA-C1QP-G003-18XT

**(SE)** Innehåller: aromatic isocyanate-prepolymer, 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers, 1,2-Ethanediamine, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningsvägrigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Ha föropmärkning eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oätkomligt för barn. Använd inte produkten innan du har läst och förstätt säkerhetsanvisningarna. Inandas inte dimma och ångor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras inlåst. Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler. Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387). Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk.

**(FI)** Sisältää: aromatic isocyanate-prepolymer, 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers, 1,2-Ethanediamine, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista hengitettynä. Voi aiheuttaa hengitettynä allergiatai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Epäillään aiheuttavan syöpää. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Jos tarvitaan lääkinallista apua, näytä pakkaus tai varoitusteksti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Älä hengitä sumua tai höyryä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Käytä suojakäsineitä/ suojavaateetusta/ silmiensuojainta/ kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiin ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. Varastoi lukitussa tilassa. Sisältö/astia hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkeistyneet di-isocyanateille, Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi).

24. elokuuta 2023 alkaen edellytetään asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikäyttö sallitaan.

**(SV)** Sika® PU Wood Adhesive. Starkt och vattentäligt trälim för limning av trä mot trä samt trä mot andra material som metall, hårdplast, lackerade ytor, sten och keramik. Ger en hård, stark och färglös limfog. Limfogar som konstant utsätts för vatten bör skyddas med vattenbeständig lack eller färg. **Arbets temperatur:** +15°C till +25°C. **Öppentid:** max 15 min. **Press tid:** ca. 4 timmar vid +20°C men längre press tid krävs vid lägre temperaturer och hårda träslag. **Renigering:** Vätt lim tas bort med Aceton, torkat lim mekaniskt. **Lagring/hantering:** 12 månader i öppnad flaska på torr och sval plats. Inte för bärande konstruktioner.


**Bruls anvisning:** Se produktinformationen på [www.sika.se](http://www.sika.se). **TÄL ATT FÖRVARAS KALLT.** Sika Sverige AB, 163 08 Spang, Sverige. Tel. 08 621 89 00, [www.sika.se](http://www.sika.se). **(FI)** Sika® PU Wood Adhesive. Vahva, veden- ja kosteuden kestävä puuliima. Liimaa puuta myös muita materiaaleja vasten esim., metallit, kova muovi, lakatut pinnat, kivi, keramiikka jne. Liimaama on luja ja vanki.

**Työskentelylämpötilä:** +15°C - +25°C. **Puristusalku:** n. 4 tuntia +20°C. Mikäli kyseessä ovat kovat puulajit tai liimauslämpötilä on alhaisempi, vaaditaan pidempi puristus aika. **Puhdistus:** Liimatahrat poistetaan asetonilla. Kouvettunut liima poistetaan mekaanisesti. **Varastointi/säilyvyys:** Varastoidaan kuivassa ja viileässä. Säily 12 kk avaamattomassa pakkauskassa.

**Käyttöohjeet:** Katso tuotetiedot osoitteesta [www.sika.fi](http://www.sika.fi). **VOIDAAN SÄILYTTÄÄ KYLMÄSSÄ.**

Oy Sika Finland Ab, 02920 Espoo, Suomi/Finland. Puh. 09 511 431, [www.sika.fi](http://www.sika.fi)

889510



115mm