



HAZEL GRAPHICS

CLIENT
SIKA, rappoccio.maria@se.sika.comPROJECT ID
SIKA25004ARTICLE
PU Wood Adhesive 750ml BOTDATE
2026-02-09PRODUCER
Emma Kihlberg, emma@hazelgraphics.se

COLOURS



CMYK

Pantone
347 C

White

DO NOT
PRINT
Simulation
bottle

Cutter

220mm



PU Wood Adhesive

Cascol®



- sv Vattentåligt trälim för limning av trä och trä mot andra material
- no Fuktbestandig trem for liming av tre og tre mot andre materialer
- de Vandfast trælim til limning af træ og træ mod andre materialer
- fi Vahva, kosteuden kestävä puuliima, liimaa puuta myös muihin materiaaleihin

**750 ml**

FARA / FARE / VAARA UFI: AWKA-C1QP-G003-18XT

(SE) Innehåller: aromatisk isocyanat-prepolymer, 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanat, oligomere, 1,2-Ethanediamine, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane. Irriterer huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar alvorlig øgenirritation. Skadligt ved indåndning. Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvægheder ved indåndning. Kan orsaka irritation i luftvejene. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oätkomligt för barn. Använd inte produkten innan du har läst och förstätt säkerhetsanvisningarna. Inandas inte dimma och ångor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. Förvaras inlåst. Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler. Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387). **Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriell eller yrkesmässig bruk.** **(NO)** Inneholder: aromatisk isocyanat-prepolymer, 4,4'-metylenediphenyl diisocyanat, oligomere, 1,2-ethanediamin, polymer med 1,1'-metylenbis[4-isocyanatobensen], metyloksiran og oksiran. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyemiritasjon. Farlig ved innåndning. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innåndning. Kan forårsake iritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal ikke håndteres for alle advarsler er lest og oppfattet. Ikke innånd tåke eller damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Berytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. VED INNANDNING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege ved ubehag. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. Oppbevares innelåst. Innhold/ beholder avhendes i henhold til lokale bestemmelser. Personer som allerede er mottakelige ovenfor diisocyanater, kan utvikle allergiske reaksjoner når de bruker dette produktet. Personer som lider av astma, eksem eller hudproblemer, bør unngå kontakt, inkludert hudkontakt, med dette produktet. Dette produktet bør ikke brukes under tilstander hvor det er dårlig ventilasjon med mindre en vernemaske med tilstrekkelig gassfilter (dvs. type A1 i henhold til standard EN 14387) brukes. **Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.**




(DK) Indeholder: aromatisk isocyanat prepolymer, 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanat, oligomere, 1,2-Ethanediamin, polymer med 1,1'-metylenbis[4-isocyanatobenzene], methyloxiran og oxiran. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagne eksponering. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Indånd ikke tåge eller damp. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED INDÅNDNING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/ læge i tilfælde af ubehag. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/ læge. Opbevares under lås. Bortskaf indhold/ emballage i henhold til lokale regler. Kan ved brug forårsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfølsomme over for diisocyanater. Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, bør undgå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt. Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. type A1 i henhold til norm EN 14387). **Fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse for industriel eller erhvervs mæssig brug. PRnr: 4327503.** **(FI)** Sisältää: aromatisk isocyanate-prepolymer, 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomere, 1,2-Ethanediamine, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista hengitettynä. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Epäillään aiheuttavan syöpää. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusteksti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Älä hengitä sumua tai höyryä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiin ilmaan ja varmista väkivon hengitys. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia, jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. Varastoi lukitussa tilassa. Sisältö/astia hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille.. Astmaattikoiden ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi). **24. elokuuta 2023 alkaen edellytetään asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikäyttö sallitaan.**

(SV) Sika® PU Wood Adhesive. Starkt og vattentåligt trem for limning av træ mot træ samt træ mot andre material som metall, hardplast, lakkerede ytor, sten og keramik. Ger en hård, sterk og fargeløs limfuge. Limfuger som konstant utsatts for vannet bør skyddas med vattenbestandig lakk eller farg. **Arbeidstemperatur:** +15°C till +25°C. **Oppentid:** max 15 min. **Presstid:** ca. 4 timer ved +20°C men langle presstid krævs vid lagre temperaturer og hårda tråslag. **Rengjøring:** Vått lim tas bort med Aceton, tørket lim mekanisk. **Lagring/handtering:** 12 måneder i oppnådd flaska på tørt og sval plats. Lite for bærende konstruksjoner. **Bruksanvisning:** Se produktinformasjonen på www.sika.se, Sika Sverige AB, 163 08 Spånga, Sverige, Tel. 08 621 89 00, www.sika.se. **(NO)** Sika® PU Wood Adhesive. Sterkt og fuktbestandig trem for tre mot tre og tre mot andre materialer som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Limfuger som konstant utsette for vann, bør beskyttes med en vannbestandig lakk eller maling. Gir en fargeløs fuge. **Arbeidstemperatur:** +15 - +25°C. **Presstid:** ca 4 timer ved +20°C. **Rengjøring:** Vått lim fjernes med Aceton. Herdet lim slipes bort. **Lagring/handtering:** 12 måneder i uåpnet emballasje på et tørt og kjølig sted. Ikke til bærende konstruksjoner. **Bruksanvisning:** Se produktinformasjon på www.sika.no, Sika Norge AS, 2013 Skjetten, Norge, Tlf. 67 06 79 00, www.sika.no. **(da)** Sika® PU Wood Adhesive. Stærk vandfast lim til limning af træ mod træ og træ mod andre materialer, som metal, hård plast, lakerede flader, sten, keramik m.m. Klar, farveløs limfuge. Limfugen beskyttes med lak, maling, træbeskyttelse eller lign. **Arbejdstemperatur fra** +15 - +25°C. **Pressetid:** ca. 4 timer ved +20°C og 65% RF.

Rengjøring: Våd lim fjernes med acetone. Hærdet lim fjernes mekanisk. **Bruksanvisning:** Se produktinformasjon på www.sika.dk, Sika Danmark A/S, 3520 Farum, Danmark, Tlf. 48 18 85 85, www.sika.dk

(fi) Sika® PU Wood Adhesive. Vahva, veden- ja kosteudenkestävä puuliima. Liimaa puuta myös muita materiaaleja vasten esim. metalli, kova muovi, lakatut pinnat, kivi, keramiikka jne. Liimasauma on luja ja väriltön. **Työskentelylämpötilä:** +15°C - +25°C. **Puristus aika:** n. 4 tuntia +20°C. Mikäli liyessä ovat kovat puulajit tai liimausmateriaali on alhaisempi, vaaditaan pidempi puristus aika. **Puhdistus:** Liimatahrat poistetaan acetonilla. Kovettunut liima poistetaan mekaanisesti. **Varastointi/säilyvyys:** Varastoidaan kuivassa ja viileässä. Säily 12 kk avaamattomassa pakkauksessa. **Käyttöohjeet:** Katso tuotetiedot osoitteesta www.sika.fi, Oy Sika Finland Ab, 02920 Espoo, Suomi/Finland, Puh. 09 511 431, www.sika.fi

**TÄL ATT FÖRVARAS KALLT
TÄLER KALD OPPBEVARING
VOIDAAN SÄILYTTÄÄ KYLMÄSSÄ
889492**



2602

150mm