

TRÄFÄRG PLUS

20 halvmatt / olika nyanser



20 halvmatt

Produktbeskrivning

PRODUKTFÖRDELAR

- vattenburen oljefärg
- 3 i 1 skydd
- extra skydd mot svampangrepp
- trägrund + fasadfärg i en produkt
- snabbtorkande
- utomhus
- kan strykas på med pensel eller rulle
- väderbeständig
- fasadskydd i ett system: 1. GRUNDOLJA, 2. TRÄFÄRG PLUS - upp till 15 års långtidsskydd
- upp till 15 års långtidsskydd*
- exklusivt för den svenska marknaden

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Täckande färg för grundmålning, mellanstrykning och slutmålning för trä utomhus. Vattenbaserad färg som är enkel att använda, mycket väl täckande oljebaserad fasadfärg med intern skyddsfilm för grundmålning, mellanstrykning och slutmålning av trätor utomhus (trähus, träbeklådnader, fasader, korsvirke, staket, gavlar). Den målade ytan skyddas mot svamp- och algangrepp genom biocidbehandlingen. Ändå kan ett varaktigt skydd mot alg- och/ eller svampangrepp inte permanent garanteras på grund av många olika omständigheter. Genom sin enastående väderbeständighet behåller HORN BACH TRÄFÄRG PLUS sin glans och lyster under många år och flagnar inte. Tack vare sin speciella sammansättning ger den en extra hög fyllnadsgrad och genomträngning i träet.

EGENSKAPER

- ger en minskad smutsupptagning
- extremt väderbeständig
- upp till 15 års långtidsskydd för den målade ytan genom biocidbehandling*

ARTIKEL

artikelnummer	kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
6729632	antikvit, 20 halvmatt	1L
6729638	antikvit, 20 halvmatt	2.5L
6729644	antikvit, 20 halvmatt	5L
6729650	antikvit, 20 halvmatt	10L
6729631	röd, 20 halvmatt	1L
6729637	röd, 20 halvmatt	2.5L
6729643	röd, 20 halvmatt	5L
6729649	röd, 20 halvmatt	10L
6729630	svart, 20 halvmatt	1L
6729636	svart, 20 halvmatt	2.5L
6729642	svart, 20 halvmatt	5L
6729648	svart, 20 halvmatt	10L
6729635	MIX C, 20 halvmatt	1L
6729641	MIX C, 20 halvmatt	2.5L
6729647	MIX C, 20 halvmatt	5L
6729653	MIX C, 20 halvmatt	10L
6729633	vit, 20 halvmatt	1L
6729639	vit, 20 halvmatt	2.5L
6729645	vit, 20 halvmatt	5L
6729651	vit, 20 halvmatt	10L

MATERIALBAS

Akrylatdispersion

ANMÄRKNINGAR OM LÅNGTIDSSKYDDANDE

*Beroende av arkitektoniska och strukturella förhållanden, av platsen, väderpåverkan, miljöfaktorer och ytstruktur.

Samtidigt gäller följande förutsättningar:

Färgen måste strykas på i ett jämnt lager på det korrekt förbehandlade och grundmålade underlaget, enligt nedan beskrivna anvisning.

Vid kraftigt väder- och fuktpåverkade ytor måste man räkna med en kortare hållbarhet.

Eftersom ljusäktheten är beroende av färgtonen, kan endast långtidsskydd garanteras för färgtonen vit.

Förberedelse av underlaget**ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE**

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från olja, fett och vax samt stabilt. Fukt i trä får inte överstiga 15 %. Avlägsna helt alla lösa, flagnande och gamla lager. Ta bort gamla beläggningar och vax som stänger porerna helt. Slipa grånade, väderbitna trätor ner till friskt, bärande trä och rengör noggrant. Slipa gamla, intakta beläggningar. Slipa alltid nytt trä noggrant innan den första beläggningen appliceras. Hartsrika träslag och fettiga rester ska rengöras noggrant med ett universalförtunningsmedel. Rengör noga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning!

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Testning för kritning - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejpens visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

Testning av sinterlager - fukt- och okulärt prov: Sintrade ytor finns på betong- och gipsytor. Sintrade ytor har en ytglans och har en lägre absorptionsförmåga när de fuktas med vatten.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Förvara målarverktygen i färgen eller tätt inslagna i plast under pauser i arbetet för att förhindra att färgen torkar.

Kontrollera ytorna regelbundet och bättra genast på mindre skador i lasyrlagret.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Vatten

BRYTNING

Brytbar i HORNBAChs färgcenter.

VERKTYG

- pensel
- roller

LAGERUPPBYGGNAD

Behandla alla träytor, framför allt ändträ, med HORNBACh GRUNDOLJA V. Låt torka. Rör om före användning. Måla med utspädd HORNBACh TRÄFÄRG PLUS, 2 – 3 strykningar. Särskilt väderutsatta ytor bör målas tre gånger. Applicera inte i direkt solljus eller regn. Används inte under +5 °C (gäller för omgivande luft och underlag)! Sörj för god ventilation under och efter arbetet. Vid bearbetning av mer än en förpackning bör du alltid säkerställa att de har samma batchnummer för att undvika eventuella skillnader i färgton eller tillsatser. Vid användning av flera burkar skall de blandas för att undvika skillnader i färgton och/eller ytfinish.

TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % övermålningsbar efter 6–8 timmar. Genomtorr efter ca 24 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

VERKTYGSRENGÖRING

Rengör verktygen omedelbart efter användning med vatten och tvål.

ÅTGÅNG

1 L räcker till 8–10 m² vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

Ren akrylat, alkydemulsion, siloxan, titandioxid, kalciumkarbonat, talk, vatten, additiver, rostskyddsinhibitor, glykol, konserveringsmedel: Bensisotiazolinon, zinkpyrition, 3-jod-2-propynylbutylkarbammat, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, diuron (ISO), kloroisotiazolinon.

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 30 g/l. EU-gränsvärdet är max. 130 g/l (kategori A/d från 2010).

SERVICENUMMER FÖR ALLERGIKER

Rådgivning för allergiker och tekniska frågor på tel. +46 31 7799200.

SÄKERHETSÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P501 Kassera innehåll/behållare på miljöstation.

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

BIOCID-FÖRORDNING (EU) NR 528/2012 ARTIKEL 69_72(1)

Denna produkt räknas inte som biocidprodukt enligt förordning (EU) 528/2012, eftersom den genom den aktiva biocidingrediensen innehåller en inåtriktad, intern skyddsfilm. Läs alltid etikett och produktinformation före användning!

FUNGICIDER

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

3-jod-2-propynylbutylkarbammat

diuron (ISO).

BIOCID ANVISNINGAR

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.

P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P302+P352 Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P234 Förvaras endast i originalförpackningen.

P405 Förvaras inlåst.

P235 Förvaras svalt.

ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt. Obruten förpackning minst hållbar till: se hållbarhetsdatum.

MILJÖ

P501 Kassera innehåll/behållare på miljöstation.

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.