



# Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning



## ANVÄNDNING

- För horisontell och vertikal montering

## EGENSKAPER

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Vertikalt eller horisontellt upphängningsläge
- Tändning/släckning av belysning via strömbrytare

- Med Geberit fäste FlexInstall

## TEKNISKA DATA

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Kapslingsklass                     | IP44         |
| Märkspänning                       | 220–240 V AC |
| Driftspänning                      | 12 V DC      |
| Nätfrekvens                        | 50 / 60 Hz   |
| Material                           | Stål         |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla | G            |
| Ljuskärl                           | 3000 K       |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Livslängd LED-belysning                | 30000 h |
| Mätmetod                               | L70B50  |
| Färgåtergivningindex min.              | 80      |
| Standardavvikelse för färgutjämnningen | 6 SDCM  |

## LEVERANSOMFATTNING

- Spegel
- Infästningsmaterial

| Artikelnr    | RSK nr. | B cm | B1 cm | H cm | H1 cm | T cm | Skyddsklass | Effekt W | Ljusflöde lm | Kr./st. Exkl. moms | Kr./st. Inkl. moms |
|--------------|---------|------|-------|------|-------|------|-------------|----------|--------------|--------------------|--------------------|
| 502.837.00.1 | 8942081 | 60   | 24    | 80   | 39    | 3    | II          | 23       | 850          | 4.368              | 5.460              |