



Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill



Exempelbild



EGENSKAPER

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Tändning/släckning av belysning via strömbrytare
- Med Geberit fäste FlexInstall

TEKNISKA DATA

Kapslingsklass

IP44

Märkspänning

Nätfrekvens

Driftspänning

Material

Energieffektivitetsklass ljuskälla

Ljuskälla

Livslängd LED-belysning

Mätmetod

Färgåtergivningsindex min.

220–240 V AC

50 / 60 Hz

220–240 V AC

Aluminium

E

3000 K

30000 h

L70B50

80

Standardavvikelse för

färgutjämningen

6 SDCM

LEVERANSOMFATTNING

- Spegel
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Skyddsklass	Effekt W	Ljusflöde lm	Kr./st. Exkl. moms	Kr./st. Inkl. moms
502.838.00.1	8942082	Aluminium eloxerat	40	22	70	50.5	3.2	II	5	499	2.933	3.666
502.839.00.1	8942083	Aluminium eloxerat	50	30	70	50.5	3.2	II	6	593	3.058	3.823
502.840.00.1	8942084	Aluminium eloxerat	60	40	70	50.5	3.2	II	8	702	3.245	4.056
502.841.00.1	8942085	Aluminium eloxerat	70	50	70	50.5	3.2	II	9	881	3.369	4.211

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Skyddsklass	Effekt W	Ljusflöde lm	Kr./st. Exkl. moms	Kr./st. Inkl. moms
502.842.00.1	8942086	Aluminium eloxerat	80	60	70	50.5	3.2	II	10	991	3.526	4.408
502.843.00.1	8942087	Aluminium eloxerat	90	70	70	50.5	3.2	II	12	1152	3.651	4.564
502.844.00.1	8942088	Aluminium eloxerat	100	80	70	50.5	3.2	II	12	1273	3.993	4.991
502.845.00.1	8942089	Aluminium eloxerat	120	100	70	50.5	3.2	II	14	1363	4.275	5.344
502.846.00.1	8942090	Aluminium eloxerat	140	120	70	50.5	3.2	II	16	1533	4.556	5.695
502.847.00.1	8942091	Aluminium eloxerat	60	40	90	70.5	3.2	II	7	702	3.901	4.876
502.848.00.1	8942092	Aluminium eloxerat	80	60	90	70.5	3.2	II	10	991	4.213	5.266
502.849.00.1	8942093	Aluminium eloxerat	100	80	90	70.5	3.2	II	12	1273	4.680	5.850
502.850.00.1	8942094	Aluminium eloxerat	120	100	90	70.5	3.2	II	14	1363	5.273	6.591
502.851.00.1	8942095	Aluminium eloxerat	140	120	90	70.5	3.2	II	16	1533	5.865	7.331