




# LK Värmekretsfordelare RF

LK Värmekretsfordelare RF är tillverkad i rostfritt stål och finns i utförande från 1 till 12 st golvvärmekretsar. Värmekretsfordelaren levereras färdigmonterad på konsol. Fordelaren har termometrar på tillopp och retur, manuella avluftare samt påfyllnads/avtappningsventiler\*.  
(\*VKF RF 1 levereras utan termometer samt påfyllnads/avtappningsventil)  
Bipackat finns märkbrickor för uppmärkning av respektive golvvärmekrets, montageinstruktion samt en skyddspåse vilken används för att skydda fordelaren från t.ex. betongstänk under byggtiden.



Den övre fördelarstammen märkt FLOW (tillopp) är försedd med flödesindikatorer graderade från 0,5–5 l/min samt injusteringsventiler för injustering av respektive kretsflöde. Flödesindikatorerna är tillverkade av temperatur- och slagtålig plast. Plasten är resistent mot frostskyddsmedel såsom glykol samt etanol med upp till 50% resp. 30% inblandning.

Den nedre fördelarstammen märkt RETURN (retur) har handmanöverdon för avstängning av respektive krets. Handmanöverdonen ersätts normalt med LK Ställdon.

För anpassade skåp, ram/lucka och sockel se sortiment under Installationsskåp. Fordelaren kompletteras med LK Kulventil samt erforderliga kopplingar för anslutning av golvvärmerör:

LK Anslutningskoppling i dim. 12x2, 16x2 eller 20x2.  
Alt. LK Pressanslutningskoppling i dim 16x2 eller 20x2

Anslutningsdimensioner:

- Anslutning matningsledning, G25 inv
- Anslutning golvvärmerör, G20 utv Eurocone

Mått:

Fördelarens byggmått kan utläsas i artikeltabell nedan. Centrummått röranslutningar är 50 mm med 25 mm förskjutning mellan tillopp och retur. Tillkommande längdmått för tillbehör anges nedan.

- LK Kulventil Rak: 65 mm
- LK Kulventil Vinkel: 70 mm
- LK By-Pass RF: 15 mm
- LK By-Pass Delta P RF: 155 mm
- LK OptiFlow EVO II inkl rak övergångsnippel: 123 mm
- LK OptiFlow EVO II inkl övergångsnippel i vinkel: 93 mm

För mer information, se LKs sortiment samt produktens monteringsanvisning.



| Artikel   | Längd  | Höjd   | Djup  | Antal kretsar | CO <sub>2</sub> -EQ. (Kg) | Vikt (kg) | Förpackning |
|-----------|--------|--------|-------|---------------|---------------------------|-----------|-------------|
| 241 93 52 | 320 mm | 355 mm | 90 mm | 4             | 9,76                      | 2,6       | 1/48        |