

ULTRACARE ANTI-MOULD PROTECTOR

Mögelbeständig, vattenbaserad skyddande lösning med hög prestanda



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

UltraCare Anti-Mould Protector har en innovativ, färglös, vattenbaserad sammansättning som skyddar natursten, puts (även målad puts), cement, terrakotta, fogar, keramik och klinker mot mögel. Produkten är idealisk för slutbehandling efter rengöring med **UltraCare Mould Remover** (se tillhörande tekniska datablad).

TEKNISKA EGENSKAPER

UltraCare Anti-Mould Protector ger ett effektivt, hållbart och färglöst skydd mot mögelbildning och förebygger missfärgning.

Lämplig för väggapplicering, både inom- och utomhus.

Spraya inte på metallytor, trä, växter eller textil. Tvätta grundligt med rent vatten vid oavsiktlig kontakt.

Med tanke på det mycket stora antalet olika material som finns tillgängliga på marknaden rekommenderar vi att produkten först provas på ett undanskymt ställe för att säkerställa att produkten är förenlig med materialet innan den appliceras på hela ytan (framför allt för att kontrollera om det uppstår kulörförändringar på dekorativa beläggningar).

REKOMMENDATIONER

- Se till att ytan är helt ren och torr innan **UltraCare Anti-Mould Protector** appliceras.
- Om det redan finns mögel på ytan, rengör med **UltraCare Mould Remover**. Vänta tills ytan är helt torr och applicera sedan **UltraCare Anti-Mould Protector**.
- **UltraCare Anti-Mould Protector** kan även appliceras på fogar.
- Om produkten används inomhus, se till att rummet är ordentligt ventilerat då produkten appliceras och torkar.

APPLICERING

Produkten är färdig att användas och behöver inte spädas med vatten. Skaka grundligt före applicering. Spraya direkt på ytan som ska skyddas genom att hålla flaskan lodrätt på 20 cm avstånd. Sprid ut produkten jämnt över ytan som ska behandlas med en trasa så att den tränger in ordentligt. Undvik dropp genom att avlägsna produktrester. Vänta tills produkten är helt torr.

ÅTGÅNG

0,75 l **UltraCare Anti-Mould Protector** räcker för att behandla en yta på upp till 30 m² (ett skikt). Åtgången påverkas i hög grad av sugförmågan och ytfinishen hos underlaget som ska behandlas.

FÖRPACKNING

UltraCare Anti-Mould Protector levereras i 0,75 l sprayflaskor.

LAGRING

UltraCare Anti-Mould Protector kan lagras upp till 2 år i sin originalförpackning.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se senaste utgåvan av säkerhetsdatablad på vår hemsida www.mapei.se

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

TEKNISKA DATA (typiska värden)

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

Användning:	skyddsmedel – förebygger mögel
Konsistens:	flytande
Kulör:	transparent
Lukt:	karaktäristisk
Relativ densitet [enhet]:	1,00 g/cm ³
pH:	9

NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna. All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se aktuell version av det tekniska databladet, tillgängligt via vår webbplats www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet finns tillgängligt på vår hemsida www.mapei.se

ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGAR ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA.

11017-7-2023-se

All reproduktion av text, fotografier och illustrationer som publiceras i detta dokument förbjudes.

