

Laddbox AC – Evon Ztart

Beskrivning

- Effektiv laddningshastighet, 11kW/22kW
- Inställbar laddström
- Fyra modeller: Typ 2 kabel/uttag samt 32A/16A utförande
- Inklusive SIM-kort*
- För 1-fas och 3-fas
- Slagtålig IK10 & väderbeständig IP54
- Vägghäggmontering alt. montering på stolpe (med laddboxhållare som tillval)
- Lämplig för hemmabruk och företag
- Med betalösning

Design/utförande

- Smidig och kompakt
- Stilren design
- Flerfärgad ljusindikering (RGB) för enkel avläsning av laddningsstatus

Intelligens

- Styr laddningen via WiFi, Ethernet, Bluetooth eller 4G
- Startlägen: RFID / APP / Direktladdning
- OCPP 1.6 Json/OCPP 2.0.1 Json (Uppgraderbar)
- Schemalagd laddning i app
- Lastbalansering (tillval)
- Energiövervakning

Säkerhet

- Inbyggd jordfelsbrytare 30mA Typ A + 6mA DC
- Offline-säker. Stabil och pålitlig anslutning (Bluetooth).
- 5 års garanti



Specifikationer

	Art.nr.	27 012 38	27 012 39	27 012 40	27 012 41
Matning	Strömförsörjning	3P+N+J			
	Märkspänning	400V AC			
	Märkström	32A	32A	16A	16A
	Frekvens	50/60Hz			
Utgående	Utspänning	400V AC			
	Max. ström	32A	32A	16A	16A
	Märkeffekt	22kW	22kW	11kW	11kW
	Laddkontakt	Typ 2 uttag	Typ 2 kabel	Typ 2 kabel	Typ 2 kabel
	Laddkabel	-	5 m	5 m	7 m
	Laddningstyp	Mode 3			
Anslutning	Antal faser	3-fas alt. 1-fas			
	Anslutning till elnät	Plint			
	Jordsystem	TN, IT, TT			
Utförande	Material hölje	PC (polykarbonat)			
	Färg	Svart			
	LED-indikatorlampa	Grön/Gul/Röd			
Funktioner	Startläge	RFID-tag (4 st) / APP / Direktladdning			
	RFID kortläsare	Mifare ISO/IEC 14443A			
	Stöd för lastbalansering	Ja			
	Energimätning	Ja (via app)			
Kommunikation	WiFi	WiFi (2.4GHz)			
	4G	Inkl. SIM-kort*			
	Ethernet	2xRJ45			
	Bluetooth	Ja			
	Protokoll	OCPP 1.6 Json/OCPP 2.0.1 Json (Uppgraderbar)			
Miljö	Installation	Montering på vägg/stolpe			
	Temperaturområde	-30°C - +50°C			
Allmänt	Mått (BxHxDj)	210x262x95 mm			
	Vikt (exkl. kabel)	4 kg			
Säkerhet	Kapslingsklass	IP54			
	Slaghållfasthet	IK10			
	Jordfelsbrytare	30mA Typ A + 6mA DC			
	Funktioner	Överströmsskydd, Jordfelskydd, Över-/underspänningsskydd, Över-/under frekvensskydd, Överhettningsskydd			
	Skyddsklass	Klass I			
	Certifikat	CE (Testad av Dekra)			
	Standarder	EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61851-21-2:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196			
	Garanti	5 år			

* Se Villkor för 4G SIM-kort med 10 års datamängd



WiFi

Åtkomst till laddaren även när du inte är hemma



Bluetooth

Ingen online-tjänst eller internetuppkoppling krävs



4G

Kommunikation via SIM-kort (medföljer), för dig som saknar WiFi



RFID

Kontrollera vem som får ladda med RFID-kort



Evcharge App

För enkel kontroll var du än befinner dig



Direktladdning

Öppen laddning för alla utan någon styrning