

PRESTANDEKLARATION: Nr. CPR-NO1/0132

1. Produkttypens unika identifikationskod: **MEGAFIX PASTA**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

FÖRBÄTTRAT DISPERSIONSLIM FÖR KERAMISKA PLATTOR

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: **Inom- och utomhus plattsättning på väggar, inomhus plattsättning på golv**
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: **Ej tillämpligt**
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 3**
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Det tekniska kontrollorganet TUM i München, nr. 1211, utförde bestämningen av produkttyp baserat på undersökning av prover tagna av tillverkaren, enligt system 3, och utfärdade rapport nr. 25080061/Gi.
Det tekniska kontrollorganet MPA Dresden GmbH N. 0767, utförde klassificeringen av brandegenskaper med prover tagna av tillverkaren enligt system 3, och har utgivit rapporten N. 2012-B-0952/01.
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: **Ej tillämpligt**
9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandegenskaper:	B_{fl}-s1 B-s1,d0	EN 12004:2007 + A1:2012
Vidhäftningshållfasthet för: - Initial draghållfasthet för vidhäftning	≥ 1,0 N/mm²	
Beständighet för: - Draghållfasthet för vidhäftning efter värmeåldring - Draghållfasthet för vidhäftning efter nedsänkning i vatten - Draghållfasthet för vidhäftning efter frys-tö-cykler	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²	
Utsläpp av farliga ämnen:	Se SDS	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Trond Hagerud – Verkställande direktör

(namn och befattning)

Sagstua, 01/07/2013

(plats och dag för utfärdande)

(namnteckning)