

PRESTANDEKLARATION N. CPR-NO1/0437

- 1) Produkttypens unika indentifikationskod: **Megagum membransystem**
- 2) Avsedd användning: **Rollbart vattentätt membran för golv och väggar i våtrum för inomhusbruk**
- 3) Producent: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua, Norway** www.mapei.no
- 4) System for AVCP: **System 2+**
- 5) Europeiskt bedömningsdocument: **European Assessment Document (EAD) 030352-00-0503 Liquid applied watertight covering kits for wet room floors and/or walls.**

Europeisk teknisk bedömning: **ETA 13/1050** av den 04/11/2021

Teknisk bedömningsorgan: **RISE Research Institutes of Sweden AB (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)**

Anmält organ: **Det ackrediterade kontrollorganet Sintef N.1071-CPR-7048 genomförde den initiala inspektionen av produktionsenheten och gällande produktionskontroll samt kontinuerlig övervakning, bedömning och utvärdering av produktionskontrollen och har utfärdat ett intyg för överensstämmelse av produktionskontrollen.**

- 6) Deklarerade prestanda:

Väsentliga karaktäristika	Prestanda
Reaktion på brand:	NPD
Farliga ämnen:	Inga farliga ämnen
Ånggenomgångsmotstånd (23°C, 93—>50% RH):	NPD
Ånggenomgångsmotstånd (23°C, 100—>75% RH):	
- 2x150 g/m ² Megaprimer VT + 2x500 g/m ² Megagum	2'622'000 s/m (S _d = 70 m)
- 1x100 g/m ² Megaprimer VT + 2x500 g/m ² Megagum	102'000 s/m (S _d = 2,7 m)
Vattentäthet:	Godkänd
Spricköverbyggande förmåga:	Kategori 1 (0,4 mm)
Bindningsstyrka til betong:	Kategori 2 (≥ 0,5 MPa)
Bindningsstyrka til gipsskivor:	Kategori 1 (≥ 0,3 MPa)
Reptålighet	NPD
Fogöverbyggande förmåga:	Vattentät vid 2mm
Vattentäthet runt genomföringar:	
- Annex A (golv)	Godkänd
- Annex F (vägg)	Godkänd
Halkskydd	NPD
Värmemotstånd, bindingstyrka:	Kategori 2 (≥ 0,5 Mpa)
Värmemotstånd, spricköverbyggande förmåga:	

Väsentliga karaktärstika	Prestanda
- 2x150 g/m² Megaprimer VT + 2x750 g/m² Megagum Motståndskraft mot vatten: Motståndskraft mot alkalinitet: Motståndskraft mot kemiska medel: Motståndskraft mot biologiska medel: Reparationsbarhet: Tjocklek: - 2x150 g/m² Megaprimer VT + 2x500 g/m² Megagum - 1x100 g/m² Megaprimer VT + 2x500 g/m² Megagum - 2x150 g/m² Megaprimer VT + 3x500 g/m² Megagum	Kategori 2 (0,75 mm) Kategori 2 (≥ 0,5 Mpa) Kategori 2 (≥ 0,5 Mpa) NPD NPD Det vattentäta systemet kan delrepareras 0.4 mm = 3.5 kg/ (mm x m²) 0.5 mm = 2.3 kg/ (mm x m²) 0.7 mm = 2.6 kg/ (mm x m²)

- 7) Enligt REACH-förordningen är denna produkt delvis en kemisk och delvis en artikel, sedan:
- för kemikalierna den information som avses i artikel 31 eller, i förekommande fall, till artikel 33 i REACH-förordningen (EG) nr. 1907/2006 och följande ändringar anges i säkerhetsdatabladet som MAPEI gör tillgängligt på webbplatsen tillsammans med denna nuvarande prestandadeklARATION;
 - för artikeldelen av produkten i enlighet med artikel 3 i REACH-förordningen (EG) nr. 1907/2006 och i enlighet med artiklarna 31 och 33 i ovannämnda förordning krävs inga säkerhetsdatablad. När du använder produkten ska du vara uppmärksam på rekommendationerna i det tekniska databladet och på säkerhetskraven på arbetsplatsen.

8) Komponenterna som hör till produkten är


Typ av komponenter		Komponenternas namn
Ängspärr	--	Megaprimer VT
Membran	--	Megagum
Förstärkning	<i>skarvning</i>	Megabånd (sealing strip 12 cm x 10 m and 12 cm x 30 m)
	<i>rör genomföringar</i>	Megarørmanschett (10-24 mm, 12-38 mm, 32-55 mm, 50-75 mm, 75-110 mm and 100 -130 mm) Mega Elementmanschett (40 mm) Mega Duschmanschett and 155 mm)
	<i>golvbrunn</i>	Mapeband B DC 370x370mm Mapeband B DCL 370x1200mm
	<i>innerhorn</i>	Mega innvendig hjørne
	<i>yterhorn</i>	Mega utvendig hjørne
Lim	<i>fästmassa til keramiska platter och natursten</i>	Megalite S1 Flex Zero Megafix Megafix Multi S1 Zero Megafix Maxi S1 Zero Megarapid 2k Plus Megalite S1 Flex Quick Megalite S2 Megalite S2 Flex Quick

Prestandan för den produkt som anges ovan är överensstämmer med deklarerade prestanda.

Denna prestandadeklARATION är utfärdad i enlighet med EU bestämmelse, (EU) No 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av: **Trond Hagerud – General Manager**

Sagstua, 01/11/2024



DoP i Pdf format är tillgänglig på Mapei's websida.

<i>Revision 1 notes:</i>	<i>Product unchanged. Revision of DoP layout and content according to CDR 574/2014.</i>
--------------------------	---

Megagum membransystem
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-NO1/0437



Error! Reference
source not found.



Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norge)
www.mapei.no

16

CPR-NO1/0437

ETA 13/1050

Megagum membransystem

Rollbart vattentätt membran för golv och väggar i våtrum för inomhusbruk

Megagum membransystem
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-NO1/0437



Reaktion på brand:	NPD
Farliga ämnen:	Inga farliga ämnen
Ånggenomgångsmotstånd (23°C, 93—>50% RH):	NPD
Ånggenomgångsmotstånd (23°C, 100—>75% RH):	2'622'000 s/m (Sd = 70 m)
2x150 g/m2 Megaprimer VT + 2x500 g/m2 Megagum	102'000 s/m (Sd = 2,7 m)
1x100 g/m2 Megaprimer VT + 2x500 g/m2 Megagum	
Vattentäthet:	Godkänd
Spricköverbryggande förmåga:	Kategori 1 (0,4 mm)
Bindningsstyrka til betong:	Kategori 2 (≥ 0,5 MPa)
Bindningsstyrka til gipsskivor:	Kategori 1 (≥ 0,3 MPa)
Reptålighet	NPD
Fogöverbryggande förmåga:	Vattentät vid 2mm
Vattentäthet runt genomföringar:	
Annex A (golv)	Godkänd
Annex F (vägg)	Godkänd
Halkskydd	NPD
Värmemotstånd, bindingstyrka:	Kategori 2 (≥ 0,5 Mpa)
Värmemotstånd, spricköverbryggande förmåga:	
2x150 g/m2 Megaprimer VT + 2x750 g/m2 Megagum	Kategori 2 (0,75 mm)
Motståndskraft mot vatten:	
Motståndskraft mot alkalinitet:	Kategori 2 (≥ 0,5 Mpa)
Motståndskraft mot kemiska medel:	Kategori 2 (≥ 0,5 Mpa)
Motståndskraft mot biologiska medel:	NPD
Reparationsbarhet:	NPD
	Det vattentäta systemet kan delrepareras
Tjocklek:	
2x150 g/m2 Megaprimer VT + 2x500 g/m2 Megagum	0.4 mm = 3.5 kg/ (mm x m2)
1x100 g/m2 Megaprimer VT + 2x500 g/m2 Megagum	
2x150 g/m2 Megaprimer VT + 3x500 g/m2 Megagum	0.5 mm = 2.3 kg/ (mm x m2)
	0.7 mm = 2.6 kg/ (mm x m2)

OBS: MAPEI levererar gällande annex tillsammans med DoP för att underlätta tolkningen av CE märkningen för internationella kunder. Bifogad CE märkning kan skilja något jämfört med den tryckta på respektive förpackning eller dokumentation beroende på:

- Grafisk anpassning beroende på platsbrist på förpackningen eller vald tryckmetod,
- Språkskillnader (samma förpackning används i flera olika länder),
- Produkten var redan lagerställd när den uppdaterad CE märkningen implementerades,
- Tryckfel.