

PALERMO

Herstellungsverfahren	Getufted		ISO 2424
Teilung	1/10" Schlinge		
Polmaterial	100% PP		ISO 2424
Träger	Gewebe PP		ISO 2424
Rückenausrüstung	AB + Filz		ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 500 gr/m ²		ISO 8543
Gesamtgewicht	AB ca. 1533 gr/m ²	Filz ca. 1535 gr/m ²	± 15% ISO 8543
Polschichtdicke	ca. 4,0 mm		ISO 1765
Gesamtdicke	AB ca. 6,0 mm	Filz ca. 6,0 mm	+ 15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	ca. 98.687 /m ²		+ 10% / -7,5% ISO 1763
Brandverhalten	AB Efl	Filz Efl	EN 13501-1
Lichtechtheit	5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,120 m ² K/W		ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB		ISO 10140
GUT Nr.	AB 4EF4CD97	Filz 287C20EA	

Teppichsymbole



Zertifikate

EN 14041 19 CE Reaction to fire: Efl Slip resistance: DS AB DOP: 1058-126356 Textile Floorcovering EN1307	EN 14041 19 CE Reaction to fire: Efl Slip resistance: DS Filz DOP: 1058-126345 Textile Floorcovering EN1307
---	---

