

SELECTION VÄGGFÄRG MATT

matt / olika nyanser / fri från konserveringsmedel



vackert matt, strykfärdig, bruten dispersionsfärg

Produktbeskrivning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vackert matt, strykfärdig, bruten dispersionsfärg för väggar inomhus. För all vanlig inomhusputs som gipsputs och dispersionsputs, liksom även gipsskivor, präglade tapeter av papper, struktur- och glasfibertapeter, samt för övermålning av matta, intakta och gamla lager av dispersionsfärg. Inomhus.

EGENSKAPER

- lätt att applicera
- ger en slitstark yta
- vattenlöslig
- andningsaktiv

ARTIKEL

artikel	kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
10339798	ALHAMBRA PÄRLOR, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339781	ARKTISK KRISTALL, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339795	ASIENS SOLDRÄNKTA FÄLT, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339788	BAMBUNS KRAFT, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339797	BERGEN VAKNAR, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339809	BLOMMOR FRÅN PROVENCE, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339802	BRETAGNES MAGI, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339803	CITY OF LONDON, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339787	DJUNGELNS STILLHET, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339808	ENSLIG BERGSSJÖ, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339810	FEERNAS ANDE, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339804	FLORIDA KEYS, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339790	FÖRTÄCKT SKÖNHET, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339786	FREDSGUDINNAN, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L

artikel	kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
10339785	INDISK JASMIN, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339794	JAPANSK KÖRSBÄRSBLOM, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339793	MAGISKT POLARLJUS, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339800	MARKENS SAMMETSTÄCKE, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339784	NORGES FJORDAR, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339801	SANDDYNERNAS LEK, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339792	SAVANNAHS MELODI, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339805	SAVANNENS LJUS, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339806	SEYCHELLERNAS VIDDER, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339789	SVARTA VIKEN, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339782	TAJ MAHAL, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339807	TEMPLÉN I PAGAN, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339799	TIDEVARVENS GÅNG, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339783	VÄRLDENS TAK, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339791	VÄRLDENS UPPTÄCKARE, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L
10339796	VULKANISK MARK, matt, fri från konserveringsmedel	2.5L

KLASSIFICERING (I ENLIGT MED EN 13300)**Täckförmåga:** beroende på kulör beroende på kulör**Våtnötningsmotstånd:** klass 2**Glansgrad G:** matt**Maximal kornstorlek S:** < 100 µm fin**Allmänna råd:** Informationen avser färgen vit. Vid kulörbrytning är avvikelser i de tekniska egenskaperna möjliga.**MATERIALBAS**

Akrylatdispersion

Förberedelse av underlaget**ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE**

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från olja och fett samt stabilt. Avlägsna helt alla lösa, flagnande och gamla lager. Tvätta av limfärger, klisterrester och kritande ytlager helt. Ny puts måste ha torkat i minst 4 veckor. Rengör nogga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning!

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Testning för kritning - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på teipen visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

Testning av sinterlager - fukt- och okulärt prov: Sintrade ytor finns på betong- och gipsytor. Sintrade ytor har en ytglans och har en lägre absorptionsförmåga när de fuktas med vatten.

De tekniska databladerna för de produkter som nämns i detta datablad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Underlaget	Förbehandling av ytor/Råd	Grundfärg	Mellanstrykning	Slutstrykning	Tekniska regler
Gamla beläggningar	Matta, lätt absorberande underlag kan övermålas direkt. Förbehandla mycket absorberande gamla lager med en djupgrund.	1 x HORNBACK DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
	Färg, konstharts- eller dispersionsytor som lossnar måste tas bort. Blanka, stabila beläggningar bör ruggas och strykas med en lämpligt grundfärg för bättre vidhäftning.	1 x grundfärg för bättre vidhäftning			
Kalkcement och cementputs (putsmurbruksgrupp P II & III enligt DIN 18550)	Låt nyputsade ytor torka (minst tre månader).	1 x HORNBACK DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Beläggningar på mineralisk utomhusputs. Beläggningar, tapetsering och limning på inomhusputs. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Betong	Rester av formolja, fett och vax måste avlägsnas. Fyll hål, skador och porer med liknande material.	1 x HORNBACK DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Skydd och reparation av betongytor i byggnadskonstruktion utomhus. Beläggningar, tapetsering och limning på betongytor inomhus. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
	Om absorptionsförmågan är dålig eller för stark krävs en djupgrund.	1 x grundfärg för bättre vidhäftning			
Lättbetong	Rengör och dammsug ytan. Lättbetongytor utomhus kan endast behandlas med särskilda beläggningssystem.	1–2 x HORNBACK DJUPGRUND		1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Beläggningar, tapetsering och limning på lättbetong. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.

Underlaget	Förbehandling av ytor/Råd	Grundfärg	Mellanstrykning	Slutstrykning	Tekniska regler
Synligt murverk av kalksandsten	Rengör och dammsug ytan. Kalksandstenar som hydrofobats på fabriken kan inte förses med beläggning.	1–2 x HORNBAACH DJUPGRUND		1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Impregnering och beläggningar på synligt murverk av kalksandsten. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Kartonggipsskivor, fibergipsskivor	Slipa bort spackelmärken, dammsug ytan.	1 x HORNBAACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Ytbehandling av kartonggipsskivor och fibergipsskivor. Beläggningar, tapetsering och limning på inomhusputs. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Fibergipsskivor	Slipa bort spackelmärken, dammsug ytan.	1 x HORNBAACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Ytbehandling av kartonggipsskivor och fibergipsskivor. Beläggningar, tapetsering och limning på inomhusputs. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Gipsputs, gipsspackel (putsmurbruksgrupp P IV enligt DIN 18550)	Puts med sintrad yta slipas och dammas av. Slipa bort spackelmärken, ta bort damm.	1 x HORNBAACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Beläggningar, tapetsering och limning på inomhusputs. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Väl vidhäftande tapeter, spåntapeter, vinyltapeter och glasfiberväv	Bestryks utan förbehandling.	-	-	1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Non-woventapeter	Använd vid behov en grundfärg för bättre vidhäftning. Kontrollera tåligheten för strykning och överstrykning genom provstrykning.	1 x grundfärg för bättre vidhäftning	-	1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Konsthartspots	Rengör och damma av.	1 x HORNBAACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.

Underlaget	Förbehandling av ytor/Råd	Grundfärg	Mellanstrykning	Slutstrykning	Tekniska regler
Limfärger, klisterrester	Ska tvättas av helt.	1 x HORNBAACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Nikotin-, vatten-, sot-, fettfläckar	Ska rengöras med ett lämpligt rengöringsmedel. Avtorkade områden bör behandlas med en spårgrund.	2 x isolerande grundfärg	-	1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Långtidselastiska fogmassor och tätningsprofiler	Kontrollera färgkompatibilitet och övermålningsbarhet genom teststrykning.	-	-	1–2 x StyleColor SELECTION VÄGGFÄRG MATT	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Förvara målarverktygen i färgen eller tätt inslagna i plast under pauser i arbetet för att förhindra att färgen torkar.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Vatten

VERKTYG

pensel, roller, färgspruta.

AIRLESS APPLIKATION

Förtunning: 0–10 % (beroende på kulör)

Sprutvinkel: 50°

Spruttryck: 200 bar

Dysa: 0,015"

Råd: Se tillverkarens instruktioner.

LAGERUPPBYGGNAD

Grunda kritiska och mycket absorberande underlag med HORNBAACH DJUPGRUND. Rör om före användning. Förtunna grundstrykningen vid behov på kontrastrika underlag med max. 10 % vatten och rör om noga innan användning. Applicera 1–2 skikt med oförtunnad färg vått-i-vått med pensel/roller. Används inte under +8 °C (gäller för omgivande luft och underlag)! Vid användning av flera produktförpackningar på en sammanhängande yta ska dessa blandas med varandra. Vid bearbetning av mer än en förpackning bör du alltid säkerställa att de har samma batchnummer för att undvika eventuella skillnader i färgton eller tillsatser.

TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % övermålningsbar efter 4–6 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

VERKTYGSRENGÖRING

Rengör verktygen omedelbart efter användning med vatten och tvål.

ÅTGÅNG

1 L räcker till 8 m² vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden. Generellt sett, ju mörkare, grövre och mer absorberande ytan är, desto högre materialåtgång.

RÄCKVIDD I JÄMFÖRELSE (ORIENTERINGSVÄRDEN FÖR 1 L MED ETT ENDA SKIKT)

underlaget	ytskick	åtgång
Slät puts	obehandlade ytor	7 m ²
	grundade eller redan målade ytor	8 m ²
Gipsskivor	obehandlade ytor	7 m ²
	grundade eller redan målade ytor	8 m ²
Strukturtapet	obehandlade ytor	6 m ²
	grundade eller redan målade ytor	7 m ²
Glasfiberväv	obehandlade ytor	6 m ²
	grundade eller redan målade ytor	7 m ²
Grov puts	obehandlade ytor	5 m ²
	grundade eller redan målade ytor	6 m ²

Produktanvisningar**INNEHÅLL ENLIGT VDL**

Akryl-sampolymer, kalivattenglas, titandioxid, talk, kalciumkarbonat, silikater, vatten, additiver, organiska och oorganiska pigment.

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 1 g/l. EU-gränsvärdet är max. 30 g/l (kategori A/a från 2010).

SÄKERHETSÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidera.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall. Kassera flytande rester av produkten på miljöstation.

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.