

SHINE

40 halvblank / genomskinlig



Transparent lasyr för väggar med silverglimmer

Produktbeskrivning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Transparent lasyr för väggar med silverglimmer för diskreta glittereffekter på Style Color COLORFUL WALLS inomhus. Lämpar sig utmärkt för underlag som har målats med StyleColor COLORFUL WALLS enligt anvisningarna. Kan också användas på andra intakta, rena och torra vattenbaserade inomhusfärger.

ARTIKEL

artikel	kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
12019610	genomskinlig, 40 halvblank	1L

MATERIALBAS

Akrylatdispersion

Förberedelse av underlaget

ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från olja och fett samt stabilt och absorberande. Ta bort instabil och flagnande färg. Tvätta av limfärger, klisterrester, smuts, fett och kritande ytlager helt. Ny puts måste ha torkat i minst 4 veckor. Rengör nogga och damma av ytor. Bär skyddsmask vid slipning!

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Testning för kritning - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejp visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

Testning av sinterlager - fukt- och okulärt prov: Sintrade ytor finns på betong- och gipsytor. Sintrade ytor har en ytglans och har en lägre absorptionsförmåga när de fuktas med vatten.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Förvara målarverktygen i färgen eller tätt inslagna i plast under pauser i arbetet för att förhindra att färgen torkar.

FÖRTUNNING

applicera ospädd.

VERKTYG

strukturpensel.

LAGERUPPBYGGNAD

Grunda kritiska och mycket absorberande underlag med HORNBACH DJUPGRUND. Grundmåla underlaget enligt tillverkarens instruktioner med StyleColor COLORFUL WALLS i den kulör du önskar. Rör om före användning. Applicera StyleColor SHINE med en strukturpensel korsvis fram och tillbaka. Rör om med jämna mellanrum för att förhindra att glimmerpartiklarna sjunker sig. Låt torka i 4–6 timmar. Observera: StyleColor SHINE får inte blandas i StyleColor COLORFUL WALLS! Används inte under +8 °C (gäller för omgivande luft och underlag)!

TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % genomtorr efter ca 24 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

VERKTYGSRENGÖRING

Rengör verktygen omedelbart efter användningen med vatten.

ÅTGÅNG

1 L räcker till 8–12 m² vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

Akryl-sampolymer, polyester-glitter, vatten, tensid, förätrad polysackarid, metylhydroxyetylcellulosa, skumdämpare, konserveringsmedel: Reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on.

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 200 g/l. EU-gränsvärdet är max. 200 g/l (kategori A/I från 2010).

SÄKERHETSRÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH208 innehåller: CMIT/MIT, blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr. 247-500-7]; 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr. 220-239-6]; (3:1); - 1,2-bensisotiazol-3-on – kan orsaka allergiska reaktioner.

ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Hållbarhet, ca. 12 månader i oöppnad förpackning. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall. Kassera flytande rester av produkten på miljöstation.

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.