

STRUKTURTILLSATS

extra fin



Blandas med NATURAL ELEMENTS LERFÄRG

Produktbeskrivning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tillsats för NATURAL ELEMENTS LERFÄRG för att skapa extra fina, eleganta strukturer på innerväggar. Fördelar jämnt i färgen och skapar en struktureffekt.

ARTIKEL

artikel	kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
12027200	extra fin	231G
12027201	fin	231G

MATERIALBAS

Kalciumkarbonat

Användning

VERKTYG

roller, pensel, planstrykare, rörpinne.

LAGERUPPBYGGNAD

Grunda kritiska och mycket absorberande underlag med HORNBACH DJUPGRUND. Pågrunda underlaget enligt tillverkarens instruktioner med NATURAL ELEMENTS LERFÄRG i den kulör du önskar. Använd tillsatsen i det sista skiktet. Individuell dosering möjlig, rekommenderad mängd är 231 g till 2,5 L NATURAL ELEMENTS LERFÄRG. Blanda ner tillsatsen väl i den utspädda färgen med en rörpinne och använd omedelbart. Applicera jämnt på ytan och jämna till med en flatpensel. Rör om då och då för att förhindra att granulatet sätter sig. Var noga med att ventilerar under applicering och torkning. Används inte under +12 °C (gäller för omgivande luft och underlag)! Färgens nyans och fullständiga täckningsförmåga syns först efter att färgen har torkat helt. På grund av de naturliga ingredienserna kan färgtonen och yteffekten variera när olika batcher används på en yta. Vid användning av flera burkar av samma

kulör, se till att alla har samma batchnummer. Vid användning av flera burkar skall de blandas för att undvika skillnader i färgton och/eller ytfinish.

TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % genomtorr efter ca 12 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

VERKTYGSRENGÖRING

Penslar och verktyg rengörs direkt efter användning med vatten och såpa.

ÅTGÅNG

231 g strukturtillsats för 2,5 liter färg. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

Marmorkorn.

ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall. Kassera flytande rester av produkten på miljöstation.

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.