

SPÄRRGRUND

färglos

**Förberedelse för den perfekta vintage-looken**

Produktbeskrivning

PRODUKTFÖRDELAR

- vattenlöslig
- luktsvag
- snabbtorkande

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Högkvalitativ, färglös, luktsvag, vattenbaserad grundfärg med god isolerande förmåga; perfekt grundfärg för StyleColor KRITFÄRG. Idealisk för trämöbler och dekorationsföremål av massivt trä, MDF eller träfaner som ska grundas färglöst för att förhindra genomslag av ämnen från träet. Förhindrar genomslag av ämnen från träet (t.ex. ek, furu, mahogny) och isolerar föroreningar i underlaget som nikotin, sot och vattenränder. Grundfärgen är högeffektiv och skyddar efterföljande täckfärger från fläckar och missfärgningar.

ARTIKEL

artikel	kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
6280267	färglos	375ML

MATERIALBAS

Akrylatdispersion

Förberedelse av underlaget

ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från olja, fett och vax samt stabilt. Det rengjorda underlaget ska slipas noga. Ta bort instabil och flagnande färg. Rengör noga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning!

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Testning för kritning - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejpens visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

Testning av sinterlager - fukt- och okulärt prov: Sintrade ytor finns på betong- och gipsytor. Sintrade ytor har en ytglans och har en lägre absorptionsförmåga när de fuktas med vatten.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.
Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

FÖRTUNNING

vatten

VERKTYG

Lackpensel och roller för vattenbaserade lacker.

LAGERUPPBYGGNAD

Rör om före användning. För optimal spärrförmåga ska två lager appliceras med pensel/roller avsedd för vattenbaserade lacker. Efter första strykningen är det viktigt att hålla en torktid på 6–8 timmar, först därefter kan den andra strykningen appliceras. Låt den andra strykningen torka cirka 12 timmar och slipa därefter lätt med fint sandpapper (kornstorlek 240). Genomslipning ner till rått trä ska undvikas. Därefter kan ytan övermålas med StyleColor KRITFÄRG. Används inte under +8 °C (gäller för omgivande luft och underlag)!

TORKNING

Dammtorr efter ca 2 timmar.

VERKTYGSRENGÖRING

Rengör verktygen omedelbart efter användning med vatten och tvål.

ÅTGÅNG

1 L räcker till 10 m² vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

Ren akrylat, polyuretan, silikater, vatten, additiver, glykol, konserveringsmedel: Bensisotiazolinon, kloroisotiazolinon.

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 140 g/l. EU-gränsvärdet är max. 140 g/l (kategori A/i från 2010).

SÄKERHETSRÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P501 Kassera innehåll/behållare på miljöstation.

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

P501 Kassera innehåll/behållare på miljöstation.

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.