

WV100036



Visir av polykarbonat med reptålig beläggning och imskyddande behandling. Gummiprofilen på den övre kanten skyddar vid dropp och den skärskyddade kanten ger maximal komfort. Den ergonomiska och panoramiska formen är kompatibel med överlappande korrigeringsglasögon. Skruvsats för montering medföljer visiret.

Kompatibel med KASK Superplasma-hjälmserien.

MONTERINGSDELAR



TEKNISKA DETALJER



STANDARD
EN ISO 16321
EN 14458
CE

ANSI Z87.1



KATEGORI
II



**FÖRBÄTTRAD OPTISK
PRESTANDA**
1



MATERIAL
Polykarbonat



VIKT
80 g



LÄNGD
110 mm

TEKNIK

**ANTIDIM**

Utrustad med antidimbehandling som ökar synligheten vid användning i många olika förhållanden.

**SKÄRBESTÄNDIG HYLSA**

Tillverkad med en skärbeständig hylsa för ökad komfort och säkerhet.

**DROPPBESTÄNDIG OVANKANT**

Gummikant skyddar ögonen från vätska och skräp som kan tränga in i visiret.

**PANORAMALINS**

Vidvinkelobjektiv för optimalt skydd och synlighet.

**KOMPATIBEL MED GLASÖGON**

Tillverkad för att användas över receptglasögon.

**EXTREMT VÄRMEBESTÄNDIG**

Kan motstå stötar vid extrema temperaturer för användning i en mängd olika miljöer.

**MOTSTÅND MOT NÖTNING OCH REPOR**

Linsbehandling utformad för att skydda mot nötning och repor eller öka hållbarheten och synskärpan.

CE MARKERINGAR

KOD	FÄRG	MÄRKNING
WV100036-500	CLEAR	CE EN14458:2018 KASK V2 PLUS MM/YY = ☉ BT 2C-1,2 -30°C+50°C KASK UL1,2 DT 1 -5°C+55°C K N CH 7 16321 KASK DT 1-M -5°C+55°C
WV100036-510	SMOKE	CE EN14458:2018 KASK V2 PLUS MM/YY = ☉ BT 5-1,4 -30°C+50°C KASK GL1 DT 1 -5°C+55°C K N CH 7 16321 KASK DT 1-M -5°C+55°C
WV100036-520	SILVER MIRROR	CE EN14458:2018 KASK V2 PLUS MM/YY = ☉ BT 5-2,5 -30°C+50°C KASK G2 DT 1 -5°C+55°C K N CH 7 16321 KASK DT 1-M -5°C+55°C

ANSI MARKERINGAR

KOD	FÄRG	MÄRKNING
WV100036-500	CLEAR	ANSI Z87 + U6 X D3
WV100036-510	SMOKE	ANSI Z87 + U6 L1.5 X D3
WV100036-520	SILVER MIRROR	ANSI Z87 + U6 L2.5 X D3

YTTERLIGARE INFORMATION

GARANTI

3 år från inköpsdatum.

LIVSLÄNGD

10 år från tillverkningsdatumet. Livslängden beror på olika faktorer som kan orsaka försämring, t.ex. plötsliga temperaturförändringar, mängden exponering för direkt solljus och användningsintensiteten. Förändrad syn och repor är faktorer som signalerar att man måste kontrollera om visiret har försämrats.

RENGÖRING

Rengör endast med vatten och mild tvål. Låt lufttorka. Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller bensinpulver eftersom de är för aggressiva och kan försämma visirets strukturella motståndskraft.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION