

Sonava

beyond acoustic panels

Produktegenskaper		Akustikpaneler	
Format		2600 x 520 x 21 mm	553 x 533 x 21 mm
Ytmaterial		Faner	Dekoration
Yta		naturoljäd	Dekoration
Bärplatta (lamell)		Ensidig: MDF svart (720 kg/m ³) ENF enligt EN 16516 Tresidig: MDF natur (720 kg/m ³) ENF enligt EN 16516	
Bärarmaterial		PET-filt med en återvinningsandel > 50 % (1 700 g/m ²)	
Förbindning		Ufräst skära och fjäder i filt	
Glansgrad		matt	
Förpackning	Paket:	1 panel per paket (ca 1,352 m ²)	2 panel per paket (ca 0,612 m ²)
	Lastpall:	86 paket per lastpall (ca 116,27 m ²)	172 paket per lastpall (ca 105,26 m ²)
Vikt	Paket:	11,16 kg	4,4 kg
	Lastpall:	987 kg	481 kg

Produktstruktur:

1-sida	- Ytfinish (naturoljäd / dekoration) - Fanerskikt av äkta trä (för långpanelet) / dekorskikt (för kvadrater) 27 x 12 mm tjocka lameller av MDF lamellavstånd: ca 13 mm (långpaneler) / ca 17,5 mm (kvadrater) - Mikrofibrer på sidan 9 mm tjock PET filt med 1800 g / m²	
3-sidor	- Ytfinish (naturoljäd / dekoration) - Fanerskikt av äkta trä (tresidig endast långpaneler) 27 x 12 mm tjocka lameller av svart MDF lamellavstånd ca 13 mm - Mikrofibrer på sidan 9 mm tjock PET filt med 1800 g / m²	



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C010510



The mark of
responsible forestry
FSC® C010510

* Paneler med faner = FSC 100 %, paneler med dekor = FSC mix

Tekniska data

	Teststandard	Bedömning
Brandegenskaper	DIN EN 13501-1	D-s3-d0
Utsläpp av formaldehyd	EN 717-1:2005	E1
Frekvensberoende absorptionskoefficienter	EN ISO 354	α_w = 0,95 (M, H) Absorptionsklass A (vid montering på träläkt inklusive mineralullsisolering 40 mm) α_w = 0,85 (M, H) Absorptionsklass B (vid montering på träläkt 100 mm) α_w = 0,60 (M, H) Absorptionsklass C (montering på träläkt 60 mm) α_w = 0,30 (M, H) Absorptionsklass D (vid limning direkt på vägg)
Installation av infällda lampor		inte lämpligt
Fuktrum		inte lämpligt
Fastsättning	Skrudar (gipsskrudar) rek. 3,5 x 35 mm i svart i förekommande fall i kombination med en träregel eller med vanligt monteringslim. Takmontering endast godkänd med skruvkoppling. Vid användning av tillbehör (hyllor, krokar etc.) krävs under alla omständigheter en montering med skruvar.	

Ändring av:

DPEW

Datum:

Sep. 25

Uppdatering:

www.sonava-wall.com