

WiFi

## Elegant utförande och lätt att placera

- Speciellt lämpad för äldre hus där takhöjden ibland är lägre eller i bostäder där det inte ges möjlighet till väggmontering av inomhusdelen.
- Golvmodellen ger även bra placering där det har demonterats ett gammalt el-element.
- Golvvärmefunktion där värmen kan spridas både uppåt och neråt. Genom att välja neråt blir det nästan som att ha golvvärme.
- Har en underhållsvärmefunktion som går att aktivera från 8°C.
- Aggregaten uppfyller ErP direktiven för energieffektivitet.



# INNOVA

Art nr: PB FLOOR

| LUFT / LUFTVÄRMEPUMP INNOVA FLOOR            |                                      |              |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| INOMHUSDEL                                   |                                      |              | ICGZ09V2NI-1        | ICGZ12V2NI-1        | ICGZ18V2NI-1        |
| UTOMHUSDEL                                   |                                      |              | ICGZ09V2NO-1        | ICGZ12V2NO-1        | ICGZ18V2NO-1        |
| VÄRME                                        | Dimensionerande effekt (P-Design)    | kW           | 2,6                 | 3,2                 | 4,8                 |
|                                              | Årlig elförbrukning                  | kWh/a        | 867                 | 1093                | 1680                |
|                                              | SCOP - (A+++ - D)                    | SCOP         | A+ / 4,2            | A+ / 4,1            | A+ / 4,0            |
|                                              | Värmeeffekt (Nominell)               | kW           | 2,9                 | 3,8                 | 5,33                |
|                                              | Värmeeffekt (Min - Max)              | kW           | 0,6 - 3,65          | 1,05 - 4,4          | 1,1 - 6,2           |
| KYLA                                         | Dimensionerande effekt (P-Design)    | kW           | 2,7                 | 3,5                 | 5,2                 |
|                                              | Årlig elförbrukning                  | kWh/a        | 121                 | 170                 | 253                 |
|                                              | SEER - (A+++ - D)                    | SEER         | A++ / 7,8           | A++ / 7,2           | A++ / 7,2           |
|                                              | Kyleffekt (Nominell)                 | kW           | 2,7                 | 3,5                 | 5,2                 |
|                                              | Kyleffekt (Min - Max)                | kW           | 0,5 - 3,4           | 0,8 - 4,4           | 1,2 - 6,2           |
| INOMHUSDEL                                   | Dimensioner (B x D x H)              | mm           | 700 x 215 x 600     | 700 x 215 x 600     | 700 x 215 x 600     |
|                                              | Vikt                                 | kg           | 15,5                | 16                  | 16                  |
|                                              | Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift | m3/h         | 250 - 500           | 280 - 600           | 350 - 750           |
|                                              | Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)           | dB(A)        | 23 - 39             | 25 - 44             | 32 - 49             |
|                                              | Ljudnivå (PWL) (Max.)                | dB(A)        | 52                  | 55                  | 60                  |
| UTOMHUSDEL                                   | Dimensioner (B x D x H)              | mm           | 732 x 330 x 555     | 732 x 330 x 555     | 958 x 402 x 660     |
|                                              | Vikt                                 | kg           | 24                  | 27,5                | 41                  |
|                                              | Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)        | dB(A)        | 61                  | 63                  | 65                  |
|                                              | Driftström (Max)                     | A            | 5,21                | 7,39                | 10,43               |
|                                              | Rek. Säkring                         | A            | 10                  | 10                  | 13                  |
| Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla) |                                      | C            | -22 ~ 24 / -15 ~ 43 | -22 ~ 24 / -15 ~ 43 | -22 ~ 24 / -15 ~ 43 |
| Rörstorlek ( Våtska / Gas)                   |                                      | tum          | 1/4" - 3/8"         | 1/4" - 3/8"         | 1/4" - 1/2"         |
| Anslutningskabel inne - ute (Ledare x Area)  |                                      | mm2          | 4 x 1,5             | 4 x 1,5             | 4 x 1,5             |
| Max. rörlängd                                |                                      | m            | 15                  | 20                  | 25                  |
| Max. höjdskillnad                            |                                      | m            | 10                  | 10                  | 10                  |
| Förfylld rörlängd                            |                                      | m            | 5                   | 5                   | 5                   |
| Efterfyllnad gram/meter                      |                                      | g            | 16                  | 16                  | 16                  |
| Eldata                                       |                                      | V / Fas / Hz | 230 / 1 / 50        | 230 / 1 / 50        | 230 / 1 / 50        |
| GWP / CO2 EKVIVALENTER                       |                                      |              |                     |                     |                     |
| Köldmedium                                   |                                      |              | R32                 | R32                 | R32                 |
| GWP / CO2 EKVIVALENTER                       |                                      |              | 675                 | 675                 | 675                 |
| Fyllnadsmängd - Vikt                         | kg                                   | 0,51         | 0,75                | 1                   |                     |
| Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter             | ton                                  | 0,344        | 0,506               | 0,675               |                     |
| Max påfyllnadsmängd - Vikt                   | kg                                   | 0,16         | 0,24                | 0,32                |                     |
| Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter       | ton                                  | 0,108        | 0,162               | 0,216               |                     |
| SATSARTIKELNUMMER                            |                                      |              | 7125285             | 7125286             | 7125287             |



Inomhusdel



Utomhusdel

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för ev tryckfel.

**Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB**  
www.innova.ac, www.ahlsell.se  
innova@ahlsell.se  
Tel: 0771 - 775 000

Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare InnoVA luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumpssortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid. Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.