

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ MATTER LED Spot Recess GU10 Adjustable 4.7W RGBW Satin Nickel

SMART+ MATTER LED Spot Recess GU10 | Infälld med smart matter GU10-ljuskälla



### Användningsområden

- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

### Produktfördelar

- Kan roteras och vridas för optimal belysning
- Hållbar lösning tack vare utbytbara ljuskällor
- Genomkoppling möjlig med medföljande snabbkopplingsbox
- Enkel montering

### Produktegenskaper

- Kan styras via SMART+-appen (med minst Android 8.0 eller iOS 14.0) eller någon annan Matter-kompatibel plattform
- Smart styrning för justerbar färgtemperatur och RGB
- Justerbar vridvinkel
- GU10-lampa ingår
- Genomföringskablar möjliga
- Kapslingsklass: IP20



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	4,70 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	40,000 mA
Max antal armaturer per säkring B16 A	46
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	68
Effektfaktor $\lambda$	0,50
Total övertonshalt	< 150 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

## Fotometriska data

Ljusflöde	315 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	350 lm
Ljusutbyte	51 lm/W
Färgtemperatur	2700...6500 K
Ljusfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	$\leq 1$
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	36 °

## MÅTT &amp; VIKT

Diameter	85,00 mm
Höjd	58,00 mm
produktvikt	160,00 g



SMART MAT SP ADJ 4.9W RGBW  
GU10

## MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Satin Nickel
Färg på armaturhus	Satin Nickel
Material i kroppen	Aluminum
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

## APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP20/IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Recessed
Lämplig användningsområde	Tak
Inbyggnadsdiameter	68 mm
Monteringsdjup	100 mm
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Socketbeteckning	GU10

## Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	20000 h <sup>1)</sup>
Antal tändcykler	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

## CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

## YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Available from October 2025
Antal ljuskällor	1







## Tillbehör

- GU10-lamphållare + kopplingsdosa

## Säkerhetsanvisningar

- Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

## NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	SMART MAT SP ADJ 4.7W RGBW GU10
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	Safety insert G11243081
	Juridisk information	LI_G11261814_R
	CE-deklaration	CE Declaration SMART MATTER Spotlights
	UKCA-deklaration	UKCA Declaration SMART MATTER Spotlights
	EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminaires Plugs

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075853775	Kapsel 1	83 mm x 110 mm x 103 mm	202.00 g	0.94 dm <sup>3</sup>
4058075853782	Transportförpackning 20	437 mm x 237 mm x 234 mm	4507.00 g	24.24 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.