



Geberit Duofix bidéelement, 98 cm, universellt



ANVÄNDNING

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering i framför vägg på halvhöjd
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda bidéer med tvättställsblandare

EGENSKAPER

- Serie 2025

- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Alternativ monteringsposition för väggankare
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Monteringsdistans vägghängd bidé 18 eller 23 cm
- Bidémontering justerbar höjd
- Fäste för rak anslutning justerbar höjd och ljudabsorberande
- Armaturfästen med justerbar bredd och höjd

TEKNISKA DATA

Material	Stål
Justerbar höjd	Ja

LEVERANSOMFATTNING

- Anslutningsböj av högdensitetspolyeten, ø 50 mm
- Packning ø 44/32 mm
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B cm	H cm	T cm
111.539.00.2	8005002	50	98	10