



LK Rumstermostat S2 (NO)

Elektronisk ljudlös rumstermostat med Triac-utgång och självmoduleringsteknik. Finns i modellerna S2 och S2 EXT där S2 EXT har möjlighet för inkoppling av LK Extern Givare ICS/S2 för reglering av golvtemperatur. För t.e.x offentlig miljö kan termostatens inställningsknappar låsas. Termostaten monteras mot apparatdosa eller direkt över kablarna när dessa kommer ur vägg via elrör. Vid montage mot apparatdosa används den bipackade täckramen.



- Spänning 24 V AC (NO Strömlöst öppen)
- Bryteffekt max 15 W
- Max 5 st LK Ställdon per rumstermostat
- Täcker en apparatdosa med bipackad täckram
- Temp. område 5-45 °C
- Ingång för temp. sänkning -3K
- Möjlighet för inkoppling av LK Extern givare ICS/S2 för reglering av golvtemperatur. Obs! Gäller modell S2 EXT.
- Färg, bakstycke RAL 9003, front vit/isgrå högblank

bimobject

Artikel	Benämning	Längd	Bredd	Djup	Spänning	Anmärkning	Förpackning
243 43 99	S2	112 mm	80 mm	16 mm	24 V AC	-	1/25