

PRODUKTDATABLAD

Nightlux Touch RGBW Koala USB C

NIGHTLUX® Touch RGBW | RGBW nattlampa med Touch Dim-funktion, batteridrivnen, uppladdningsbar



Användningsområden

- Barnens sovrum
- Endast för inomhusbruk
- Nattbelysning

Produktegenskaper

- Uppladdningsbart batteri med USB-kabel
- RGB-färgstyrning
- Gullig djurdesign som kombinerar en mjuk känsla med ett milt, varmt sken



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	0,70 W
Nominell märkspänning	5 V
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	40 lm
Ljusutbyte	57 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0

MÅTT & VIKT

Längd	162,00 mm
Bredd	113,00 mm
Höjd	167,00 mm
produktvikt	230,00 g
Kabellängd	0,5 m



NIGHTLUX KOALA TOUCH USB C
RGBW

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Silicone

Material i höljet	Silicone
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK05
Ljusreglerbar	Ja
Monteringstyp	Standing
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tändcykler	50000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batterityp	Litiumjon
Batteristorlek	Others
Antal medföljande battareier	1
Batteriets nominella spänning	3.7 V
Batteriets laddningstid	3 h

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- USB-laddningskabel

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.

- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Juridisk information	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	CE-deklaration	Nightlux Koala and Bear
	UKCA-deklaration	Nightlux Koala and Bear

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854670107	Kapsel 1	77 mm x 1,590 mm x 57 mm	314.00 g	6.98 dm³
4099854670763	Transportförpackning 6	364 mm x 334 mm x 222 mm	2294.00 g	26.99 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.