

PRODUKTDATABLAD

Lunetta Hexagon 830 White

LUNETTA® Hexagon USB A&C | Nattlampa för vägguttag med USB-ingång typ A och C samt dagsljussensor



Användningsområden

- Sovrum
- Barnens sovrums
- Korridorer och trapphus
- Nattbelysning
- Endast för inomhusbruk

Produktfördelar

- Plug and Play tack vare EU-stickpropp
- Energieffektiva tack vare LED-teknik
- Karakteristisk och stilfull design

Produktegenskaper

- USB A och C-port med laddningsfunktion
- Ljutfärg: Varmvitt
- Matningsspänning: 220...240 V
- Integrerad dag / natt-sensor



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	15,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	160,000 mA
Effektfaktor λ	> 0,4
Total övertonshalt	< 60 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	4 lm
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	81,20 mm
Bredd	76,70 mm
Höjd	76,00 mm
produktvikt	80,00 g



LUNETTA HEXAGON 830 USB A C
WT

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
-------------	-----

Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Inomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tändcykler	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensortyp	Ljus
Detekteringströskel på dagsljussensor	0...15 lx

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Juridisk information	Safety Insert LUNETTA
	CE-deklaration	CE Declaration Lunetta Hexagon

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854532238	Blister 1	75 mm x 140 mm x 195 mm	100.00 g	2.05 dm³
4099854532245	Transportförpackning 6	488 mm x 157 mm x 216 mm	830.00 g	16.55 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.