

PRODUKTDATABLAD NIGHTLUX MOBILE LANTERN

NIGHTLUX® Lantern | Nattlampor med rörelsesensor, flera olika applikationsområden, batteridrivna



Användningsområden

- Kök, arbetsytor
- Barnens sovrum
- Endast för inomhusbruk
- Nattbelysning

Produktfördelar

- Attraktiv och funktionell design
- Flera olika monteringsmöjligheter
- Alla tillbehör för flexibel montering ingår

Produktegenskaper

- PIR rörelse- och dagsljussensor
- Färgtemperatur: 4000 K



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	0,65 W
Nominell märkspänning	6 V
Märkström	110,000 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	30 lm
Ljusutbyte	30 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0

MÅTT & VIKT

Längd	73,00 mm
Bredd	51,00 mm
Höjd	160,00 mm
produktvikt	82,00 g

NIGHTLUX MOBILE LANTERN WT

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Standing
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensortyp	Ljus / Rörelse
-----------	----------------

BATTERI

Batterityp	Alkalisk
Batteristorlek	AAA
Batteriets nominella spänning	1,5 V

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat	Dokumentnamn
 Juridisk information	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	CE-deklaration	NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB WT
	UKCA-deklaration	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854530876	Blister 1	58 mm x 140 mm x 210 mm	103.00 g	1.71 dm³
4099854530883	Transportförpackning 6	383 mm x 153 mm x 236 mm	905.00 g	13.83 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.