

PRODUKTDATABLAD

Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 Black

Battery LED Spotlight Single | Spotlights för utomhusbruk med ett armaturhuvud



Användningsområden

- Utomhus
- Utrymmen där ingen strömförsörjning finns

Produktfördelar

- Närvarostyrd belysning och energibesparingar tack vare rörelse- och dagsljussensor
- Oberoende av strömförsörjning tack vare batteri
- Energieffektiva tack vare LED-teknik

Produktegenskaper

- Ljusflöde: upp till 260 lm
- Integrerad ljus- och rörelsesensor
- Batterilivslängd under kontinuerlig drift: upp till 10 timmar
- Kapslingsklass: IP54



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	4,00 W
Nominell märkspänning	6 V
Nätfrekvens	0 Hz
Märkström	750,000 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	260 lm
Ljusutbyte	65 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Spridningsvinkel	95 °

MÅTT & VIKT

Längd	127,00 mm
Bredd	108,00 mm
Höjd	215,00 mm
produktvikt	325,00 g



BATTERY LED SPOTLIGHT SINGLE
BK OSRAM

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Svart
Färg på armaturhus	Svart

Material i kroppen	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kvikksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+30 °C
Skyddstyp	IP54
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Utomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensortyp	Rörelse / Ljus
-----------	----------------

BATTERI

Batterityp	Alkalisk
Batteriets nominella spänning	1,5 V

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Monteringsskruvar och pluggar ingår

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.

– Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	BATTERY LED SPOTLIGHT
	Juridisk information	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	CE-deklaration	CE declaration Battery Spotlights

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854497490	Kapsel 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	525.00 g	3.61 dm³
4099854497506	Transportförpackning 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2100.00 g	18.65 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.