

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX Ceiling White

NIGHTLUX® Ceiling | Nattlampor med rörelsesensor, batteridrivna



Användningsområden

- För ett mycket brett användningsområde
- Entréer / vestibuler

Produktfördelar

- Attraktiv och funktionell design
- Ekonomisk drift tack vare låg strömförbrukning
- Enkel och snabb montering på de flesta ytor (dubbelsidig tejp eller skruvar)
- Alla tillbehör för flexibel montering ingår

Produktegenskaper

- Integrerad ljus- och rörelsesensor
- Hus tillgängligt i två färger



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	1,70 W
Nominell märkspänning	4,5 V
Nätfrekvens	0 Hz
Märkström	55 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	105 lm
Ljusutbyte	62 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn

MÅTT & VIKT

Diameter	86,00 mm
Höjd	47,00 mm
produktvikt	136,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+60 °C
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Inomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tändcykler	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensortyp	Ljus / Rörelse
Sensortechnologi	Passiv infraröd (PIR)

BATTERI

Batterityp	Alkalisk
Batteristorlek	AA
Antal medföljande batterier	3
Batteriets nominella spänning	1,5 V

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

– Batterier ingår

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.

- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Juridisk information	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	CE-deklaration	CE Declaration Nightlux Ceiling

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854530807	Blister 1	48 mm x 140 mm x 195 mm	158.00 g	1.31 dm³
4099854530814	Transportförpackning 6	301 mm x 151 mm x 210 mm	1064.00 g	9.54 dm³
4099854530821	Transportförpackning 36	475 mm x 435 mm x 320 mm	7056.00 g	66.12 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.