

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Mobile Battery 300 White

Linear LED Mobile | Underskåpsarmatur för flexibel montering med rörelsesensor, batteridrivna



Användningsområden

- För ett mycket brett användningsområde
- Endast för inomhusbruk
- Hyllor, möbelinbyggnad eller montering under skåp

Produktfördelar

- Attraktiv och funktionell design
- Ekonomisk drift tack vare låg strömförbrukning
- Snabb och enkel installation

Produktegenskaper

- Höljets material: aluminium
- Integrerad ljus- och rörelsesensor
- Strömbrytare för Auto- eller Av/På-läge

Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	2,90 W
Nominell märkspänning	9 V
Nätfrekvens	0 Hz
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	174 lm
Ljusutbyte	60 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	314,00 mm
Bredd	48,00 mm
Höjd	18,00 mm
produktvikt	368,00 g



PG Linear LED Mobile 300mm
MiPRC

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Aluminum
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Inomhus

Utbytbar ljuskälla	Nej
--------------------	-----

BATTERI

Batteristorlek	AA
----------------	----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
------------	-----------------

Tillbehör

- Alla nödvändiga tillbehör ingår
- Batterier ingår

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Dokumentnamn
	Juridisk information	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	CE-deklaration	LINEARLED MOBILE WT

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854497360	Blister 1	22 mm x 140 mm x 400 mm	470.00 g	1.23 dm³
4099854497377	Transportförpackning 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	2820.00 g	10.51 dm³
4099854497384	Transportförpackning 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	16461.00 g	70.95 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.