

PRODUKTDATABLAD

Nightlux Round 830 DIM USB Black

NIGHTLUX® Round | Batteridrivnen armatur med touch-dim-funktion



Användningsområden

- Allmän inomhusbelysning
- Dekorativa applikationer

Produktfördelar

- Enkel och flexibel installation via magnetisk väggpanel
- Enkel konfigurerings med skruvmejsel

Produktegenskaper

- Dimbar via Touch DIM
- Uppladdningsbart batteri med USB-kabel

Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	1,80 W
Nominell märkspänning	5 V
Total övertonshalt	< 70 %
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	100 lm
Ljusutbyte	60 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	106 °

MÅTT & VIKT

Längd	100,00 mm
Bredd	118,00 mm
Höjd	100,00 mm
produktvikt	260,00 g



NIGHTLUX ROUND 830 DIM USB
BK

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Svart
Färg på armaturhus	Svart
Material i kroppen	Plastic
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
-------------------------------------	--------

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+70 °C
Anslutningstyp	USB-C
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Uttag
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Antal tändcykler	15000
------------------	-------

BATTERI

Batteristorlek	Others
Antal medföljande battareier	1
Batteriets laddningstid	< 4 h

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / EAC / UKCA
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Tillgänglig från juni 2025
--------------------	----------------------------

Tillbehör

- USB-laddningskabel medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	NIGHTLUX 830 DIM USB
	Juridisk information	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	CE-deklaration	CE Declaration USB gadgets
	UKCA-deklaration	UKCA Declaration USB gadgets

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854478826	Kapsel 1	120 mm x 120 mm x 126 mm	325.00 g	1.81 dm ³
4099854478833	Transportförpackning 4	250 mm x 130 mm x 262 mm	1479.00 g	8.52 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.